ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԵԱՃԱՊՁԲ-2024/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EVIS X1	EVIS X1	EVIS X1	OLYMPUS	Սարքը նախատեսված է էնդոսկոպիկ տարբեր հետազոտությունների համար: Տեսահամակարգը համատեղելի է գաստրոսկոպերի, դուոդենոսկոպների, բրոնխոսկոպների, կոլոնոսկոպերի, ինչպես նաև ուլտրաձայնային էնդոսկոպների հետ: Կառավարումը հնարավոր է իրականացնել, ստեղնաշարից, պրոցեսորի սենսորային էկրանից: Պատկերները և տեսանյութերը էլեկտրոնային ձևով պահպանելու համար USB հիշողության քարտի միացման

					հնարավորության առկայություն։ Թույլ է տալիս պահված պատկերը պրոցեսորի հիշողությունից մոնիտորի էկրանին դուրս բերել, նաև պատկերները երկակի էկրանի ռեժիմում ցուցադրել։ Վիդեպրոցեսորը ունի Էնդոսկոպի նույնականացման հնարավորություն, կարմիր գույնի կարգաբերում, սպիտակ գույնի հավասարակշռում մեկ հպումով, ունենա պատկերի էլեկտրոնային եղանակով ուժեղացնելու հնարավորություն և ապահովի HD և 4K որակով պատկերավորում։ Լույսի աղբյուրը՝ ներկառուցված։ Արհեստական բանականության համակարգը նախատեսված է օգնելու բժիշկներին կոլոնոսկոպիայի ժամանակ՝ հայտնաբերել լորձաթաղանթի պաթոլոգիական փոփոխությունները, ինչպիսիք են պոլիպների հնարավոր առկայությունը ուղիղ աղիքում կամ հաստ աղիքում։ Վիդեոգաստրոսկոպը 4K համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ։ Դիտման

					ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, Դիտման անկյունը՝ 140 աստիճան, Դիստալ ծայրի տրամագիծը 9,9 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը ՝ 1030 մմ։ Էնդոսկոպի բռնակի վրա առկա են ծրագրավորվող կոճակներ, դիստալ ծայրին ներկառուցված է բարձր որակի գունավոր CCD մատրիցա, 4K թողունակությամբ, պատկերը փոխանցվում է 4K որակով, Էնդոսկոպի ներդրման խողովակը ունի եռագոտի աստիճանական կոշտություն։ Առկա է ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի։ Վիդեոգաստրոսկոպը համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ։ Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, դիտման անկյուն, առնվազն 140 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը, 9,2 մմ, առկա է նաև ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի։ Վիդեոկոլոնոսկոպ 4K-ն համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ։ Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, դիտման անկյունը՝ 170 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 13,2 մմ,

					աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1680 մմ, էնդոսկոպի բռնակի վրա առկա են ծրագրավորվող կոճակներ, դիստալ ծայրին ներկառուցված է բարձր որակի գունավոր CCD մատրիցա, 4K թողունակությամբ, պատկերը փոխանցվում է 4K որակով, Էնդոսկոպի ներդրման խողովակը ունի եռագոտի աստիճանական կոշտություն: Առկա է ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի: Վիդեոկոլոնոսկոպը համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, դիտման անկյունը՝ առնվազն 140 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 12,8 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1680մմ: Վիդեոդուոդենոսկոպը համատեղելի է առաջարկվող վիդեոպրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ 100 աստիճանի կողային դիտում, ետ դիտում՝ ոչ պակաս 10 աստիճանից, դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 13,5 մմ, Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1240 մմ: Պետք է

հնարավորություն ունենա աշխատելու էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ, վերև/ներքև թեքվածության ֆիքսման հնարավորություն, աջ/ձախ թեքվածության ֆիքսման հնարավորություն: Հերմետիկության չափիչ: Համակարգի հետ տրամադրվում է աշխատանքի համար առնվազն 1 հատ հերմետիկության չափիչ սարք: Էնդոսկոպիկ կանգնակը նախատեսված է առաջարկվող համակարգի ամբողջական տեղադրման և ֆիքսման համար: Բժշկական մոնիտորը համատեղելի է առաջարկվող վիդեոպրոցեսորի հետ: Մոնիտորը բժշկական նշանակության, 4K թույլատվության է: Մոնիտորի անկյունագիծը առնվազն 32 դյույմ: Էնդոսկոպիկ ինսուֆլյատոր, նախատեսված՝ ածխածնի երկօքսիդի համար, կիրառելի մեծահասակների և մանկահասակների համար: Պետք է պարունակի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները: Էնդոսկոպիկ իրրիգացիոն պոմպ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	EVIS X1	EVIS X1	EVIS X1	OLYMPUS	Սարքը նախատեսված է էնդոսկոպիկ տարբեր հետազոտությունների համար: Տեսահամակարգը համատեղելի է գաստրոսկոպերի, դուոդենոսկոպների, բրոնխոսկոպների, կոլոնոսկոպների, ինչպես նաև ուլտրաձայնային էնդոսկոպների հետ: Կառավարումը հնարավոր է իրականացնել ստեղնաշարից, պրոցեսորի սենսորային էկրանից: Պատկերները և տեսանյութերը էլեկտրոնային ձևով պահպանելու համար USB հիշողության քարտի միացման

					[illegible] Թ[illegible]երը [illegible] [illegible], [illegible] միջամ[illegible]։ Պետք է [illegible] անհրաժ[illegible]իչները։ հնա[illegible]ունի [illegible] [illegible], ու[illegible] [illegible] հնա[illegible] HD և 4K [illegible] հնա[illegible]ություն։ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] և [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] կամ սարքավոր[illegible] 12 [illegible] 4K[illegible], համա[illegible] իրա[illegible]

					կողմից [illegible] վկայականների Դիտման անկյունը` ISO 13485 աստիճան, Դիստալ ծայրի տրամագիծը` 9,9 մմ, ունենալու CE Mark (Directive 93/42/EEC) և FDA [illegible] 1030 [illegible] Էնդոսկոպի [illegible] առկա են
					ծրագրավորվող կոճակներ, դիստալ ծայրին ներկառուցված է բարձր որակի գունավոր CCD մատրիցա, 4K թողունակությամբ, պատկերը փոխանցվում է 4K որակով, Էնդոսկոպի ներդրման խողովակը ունի եռագոտի աստիճանական կոշտություն: Առկա է ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի: Վիդեոգաստրոսկոպը համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը` ուղիղ դիտում, դիտման անկյուն, առնվազն 140 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը, 9,2 մմ, առկա է նաև ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի: Վիդեոկոլոնոսկոպ 4K-ն համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը` ուղիղ դիտում, դիտման անկյունը` 170 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը` 13,2 մմ,

					աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1680 մմ, Էնդոսկոպի բռնակի վրա առկա են ծրագրավորվող կոճակներ, դիստալ ծայրին ներկառուցված է բարձր որակի գունավոր CCD մատրիցա, 4K թողունակությամբ, պատկերը փոխանցվում է 4K որակով, Էնդոսկոպի ներդրման խողովակը ունի եռագոտի աստիճանական կոշտություն: Առկա է ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի: Վիդեոկոլոնոսկոպը համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, դիտման անկյունը՝ առնվազն 140 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 12,8 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1680մմ: Վիդեոդուոդենոսկոպը համատեղելի է առաջարկվող վիդեոպրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ 100 աստիճանի կողային դիտում, ետ դիտում՝ ոչ պակաս 10 աստիճանից, դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 13,5 մմ, Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1240 մմ: Պետք է

					հնարավորություն ունենա աշխատելու էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ, վերև/ներքև թեքվածության ֆիքսման հնարավորություն, աջ/ձախ թեքվածության ֆիքսման հնարավորություն։ Հերմետիկության չափիչ։ Համակարգի հետ տրամադրվում է աշխատանքի համար առնվազն 1 հատ հերմետիկության չափիչ սարք։ Էնդոսկոպիկ կանգնակը նախատեսված է առաջարկվող համակարգի ամբողջական տեղադրման և ֆիքսման համար։ Բժշկական մոնիտորը համատեղելի է առաջարկվող վիդեոպրոցեսորի հետ։ Մոնիտորը բժշկական նշանակության, 4K թույլատվության է։ Մոնիտորի անկյունագիծը առնվազն 32 դյույմ։ Էնդոսկոպիկ ինսուֆլյատոր, նախատեսված՝ ածխածնի երկօքսիդի համար, կիրառելի մեծահասակների և մանկահասակների համար։ Պետք է պարունակի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները։ Էնդոսկոպիկ իրրիգացիոն պոմպ։

					Պետք է պարունակի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները: Էնդոսկոպիկ ասպիրատորը նախատեսված՝ ախտորոշիչ և վիրահատական միջամտությունների համար: Պետք է պարունակի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները: Էլեկտրավիրաբուժական կոագուլյատոր նախատեսված էնդոսկոպիկ և վիրահատական միջամտությունների համար: Էլեկտրովիրաբուժական կոագուլյատորը ունի արգոն-պլազմային մոդուլի միացման հնարավորություն և առկայություն: Լրակազմը պետք է պարունակի բոլոր անհրաժեշտ պարագաները՝ ճկուն էնդոսկոպիայում օգտագործելու համար, նաև մոնոպոլյար և բիպոլյար, կտրման և կոագուլյացիայի, անոթների լիգացիայի ռեժիմներ և անհրաժեշտ պարագաներ: Համակարգում ներառված յուրաքանչյուր սարքավորման համար առնվազն 12 ամսվա երաշխիքային ժամկետ, ուսուցումը, տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի

					կողմից: Որակի վկայականների առկայություն՝ ISO13485 կամ համարժեք: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք որակավորում: