

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԵՆԹԻՔՈՐ» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Tektronix	Tektronix	TBS2204B+SDG605 2X	Tektronix TBS2204B + Siglent SDG6052X	<p>Մեկ հատ թվային պահպանման օսցիլոսկոպ, նոր • WVGA գուևավոր Էկրան, 9 դյույմ, 15 հորիզոնական ցանցերով • մեկ USB 2.0 միացում առջևի վահանակում + մեկ USB 2.0 միացում հետևի վահանակի վրա + մեկ 10/100BASE-T Ethernet պորտ • Անալոգային ալիքներ` 4 • Բացթողնման առավելագույն լայնությունը` առնվազն 200 MHz • Նմուշի առավելագույն դրույքաչափը` 2 GS/s-ից ոչ փոքր - Կես ուղի, 1 GS/s-ից ոչ փոքր բոլոր ուղիներ • Գրանցման երկարությունը` առնվազն 5 M միավոր •</p>

Սարքավորման թողունակության սահմանափակումներ՝ 20 MHz • Մուտքային միացում DC և AC հնարավորություն • Մուտքային դիմադրություն՝ $1\text{ M}\Omega \pm 1\%$, $13\text{ pF} \pm 1.5\text{ pF}$ • Մուտքի զգայունության միջակայք՝ 1 mV/div -ից մինչև 10 V/div • Ուղղահայաց լուծում՝ 8 բիթ • Առավելագույն մուտքային լարումը, $1\text{ M}\Omega$ - ում՝ 300 V գործող արժեք, $\leq \pm 450\text{ V}$ առավելագույն արժեքներով Սարքավորում նոր E և ներառում E՝ • Կալիբրացիայի ISO ստանդարտի վկայական • Հոսանքի լար • Շահագործման ձեռնարկ • 4 հատ պասիվ լարման զոնդ, 200 MHz , տասնապատիկ մարում, $10\text{ M}\Omega$ մուտքային դիմադրություն • GPIB դեպի USB ադապտեր Մեկ հատ կամայական ալիքային գեներատոր, նոր • Բացթողնման առավելագույն լայնությունը՝ առնվազն 500 MHz • Ալիքների քանակը՝ 2 • Նմուշառման արագություն՝ առնվազն 2.4 GSa/s ($2\times$ ինտերպոլացիա) • Ուղղահայաց լուծում՝ առնվազն 16 բիթ • Կամայական ալիքի երկարության առավելագույնը՝ առնվազն 20 Mpts • Սենսորային էկրան՝ RGB, առնվազն

					<p>4.3 դյույմ • Ինտերֆեյս՝ USB հոսթ, USB սարք, LAN • Ելքային առավելագույն հաճախությունը՝ առնվազն 500MHz • Նվազագույն բարձրացման/անկման ժամանակները՝ 1nsec</p> <p>Սարքավորումը պետք է լինի նոր և պետք է ներառի՝ • BNC-to-BNC լար • Հոսանքի լար • Շահագործման ձեռնարկ • USB լար • ATT-20 dB Attenuator • Ալիքային գեներատորի IQ մոդուլյացիայի գործառույթ • USB-GPIB ադապտեր Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: *</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ментикор в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4Р4-ЕЦДЦП2Р-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Tektronix	Tektronix	TBS2204B+SDG6052X	Tektronix TBS2204B + Siglent SDG6052X	Один цифровой запоминающий осциллограф, новый • Цветной дисплей WVGA 9-дюйм с 15 горизонтальными сетками. • один порт USB 2.0 на передней панели + один порт устройства USB 2.0 на задней панели + один порт Ethernet 10/100BASE-T • Аналоговые каналы: 4 • Полоса пропускания: ≥ 200 MHz • Максимальная частота дискретизации: не меньше 2GS/s — половина канала, не меньше 1 2GS/s — все каналы • Длина записи: минимум 5 млн точек. • Аппаратные ограничения полосы

пропускания: 20 MHz. • Входная связь: возможность постоянного и переменного тока. • Входное сопротивление: $1 \text{ M}\Omega \pm 1 \%$, $13 \text{ nF} \pm 1.5 \text{ pF}$. • Диапазон входной чувствительности: от 1 mV/div до 10 V/div . • Вертикальное разрешение: минимум 8 бит. • Максимальное входное напряжение, при $1 \text{ M}\Omega$: 300 VRMS , с пиками $\leq \pm 450 \text{ V}$ Оборудование новое и включает в себя: • Сертификат калибровки стандарта ISO • Шнур питания • Руководство по эксплуатации • 4 пассивных пробников напряжения, 200 Мгц, 10 кратное затухание, $10 \text{ M}\Omega$ входное сопротивление • GPIB-USB адаптер Один генератор сигналов произвольной формы, новый • Полоса пропускания: $\geq 500 \text{ MHz}$ • Количество каналов: ≥ 2 • Частота дискретизации: $\geq 2.4 \text{ GSa/s}$ (2-кратная интерполяция) • Вертикальное разрешение: ≥ 16 бит. • Максимальная длина сигнала произвольной формы: не меньше 20 Mpts • Сенсорный дисплей: $\geq 4,3$ дюйм, RGB. • Интерфейс: USB-хост,

				<p>USB-устройство, локальная сеть. • Максимальная выходная частота: \geq 500 MHz • Минимальное время нарастания/спада: 1 nsec Оборудование должно быть новым и включать в себя: • Кабель BNC- BNC • Шнур питания • Руководство по эксплуатации • USB-кабель • Attenuator АТТ-20 дБ • Функция модуляции IQ генератора сигналов • Адаптер USB-GPIB. Гарантийный срок: 1 года *</p>
--	--	--	--	---