ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱՁ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Digital Oscilloscope և Arbitrary Waveform Generator	Ռոհդե և Շվարց և Սիգիլենտ	ՌՏԲ2004 + ՌՏԲ-B242 և ՍԴԳ6052X 500MHz	Ռոհդե և Շվարց ԳՄԲՀ & Կո. և Սիգիլենտ Տեխնոլոջիես Կո., ԼՏԴ	նոր • WVGA գունավոր էկրան, առնվազն 9 դյույմ, 15 հորիզոնական ցանցերով • Առնվազն մեկ USB 2.0 միացում առջևի վահանակում + առնվազն մեկ USB 2.0 միացում հետևի վահանակի վրա + առնվազն մեկ 10/100BASE-T Ethernet պորտ • Անալոգային ալիքներ՝ առնվազն 4 • Բացթողնման առավելագույն լայնությունը՝ առնվազն 200 MHz • Նմուշի առավելագույն դրույքաչափը՝ 2 GS/s-ից ոչ փոքր – Կես ուղի, 1 GS/s-ից ոչ փոքր բոլոր ուղիներ • Գրանցման երկարությունը՝ առնվազն 5 M միավոր •

						Սարքավորման թողունակության սահմանափակումներ՝ 20 MHz • Մուտքային միացում՝ DC և AC հնարավորություն • Մուտքային դիմադրություն՝ 1 MΩ ± 1 %, 13 pF ± 1.5 pF • Մուտքի զգայունության միջակայք՝ 1mV/div-ից մինչև 10 V/div • Ուղղահայաց լուծում՝ 8 բիթ • Առավելագույն մուտքային լարումը, 1 MΩ - ում՝ 300 V գործող արժեք, ≤ ±450 V առավելագույն արժեքներով Սարքավորումը պետք է լինի նոր և պետք է ներառի՝ • Կալիբրացիայի ISO ստանդարտի վկայական • Հոսանքի լար • Շահագործման ձեռնարկ • 4 հատ պասիվ լարման զոնդ, 200MHz, տասնապատիկ մարում, 10 MΩ մուտքային դիմադրություն • GPIB դեպի USB ադապտեր Մեկ հատ կամայական ալիքային գեներատոր, նոր • Բացթողնման առավելագույն լայնությունը՝ առնվազն 500MHz • Ալիքների քանակը՝ առնվազն 2 • Նմուշառման արագություն՝ առնվազն 2.4 GSa/s (2X ինտերպոլացիա) • Ուղղահայաց լուծում՝ առնվազն 16 բիթ Կամայական ալիքի երկարության

					առավելագույնը՝ առնվազն 20 Mpts • Սենսորային էկրան՝ RGB, առնվազն 4.3 դյույմ • Ինտերֆեյս՝ USB հոսթ, USB սարք, LAN • Ելքային առավելագույն հաճախությունը՝ առնվազն 500MHz • Նվազագույն բարձրացման/անկման ժամանակները՝ 1nsec Սարքավորումը պետք է լինի նոր և պետք է ներառի՝ • BNC-to-BNC լար • Հոսանքի լար • Շահագործման ձեռնարկ • USB լար • ATT-20 dB Attenuator • Ալիքային գեներատորի IQ մոդուլյացիայի գործառույթ • USB-GPIB ադապտեր Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Алексанян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Digital Oscilloscope и Arbitrary Waveform Generator	Рохде и Шварц и Сигилент	РТБ2004 + РТБ-B242 և СДГ6052Х 500MHz	Рохде и Шварц ГмБХ & Ко. и Сигилент Технолоджи Ко., ЛТД	новый • Цветной дисплей WVGA ≥ 9-дюйм с 15 горизонтальными сетками. • Минимум один порт USB 2.0 на передней панели + минимум один порт устройства USB 2.0 на задней панели + минимум один порт Ethernet 10/100BASE-T • Аналоговые каналы: не меньше 4 • Полоса пропускания: ≥ 200 MHz • Максимальная частота дискретизации: не меньше 2GS/s — половина канала, не меньше 1 2GS/s — все каналы • Длина записи: минимум 5 млн точек. • Аппаратные ограничения полосы

					пропускания: 20 MHz. • Входная связь: возможность постоянного и переменного тока. • Входное сопротивление: 1 MΩ ± 1 %, 13 nF ± 1.5 pF. • Диапазон входной чувствительности: от 1 mV/div до 10 V/div. • Вертикальное разрешение: минимум 8 бит. • Максимальное входное напряжение, при 1 MΩ: 300 VRMS, с пиками ≤ ±450 V Оборудование должно быть новым и включать в себя: • Сертификат калибровки стандарта ISO • Шнур питания • Руководство по эксплуатации • 4 пассивных пробников напряжения, 200 Мгц, 10 кратное затухание, 10 MΩ входное сопротивление • GPIB-USB адаптер Один генератор сигналов произвольной формы, новый • Полоса пропускания: ≥ 500 MHz • Количество каналов: ≥ 2 • Частота дискретизации: ≥ 2.4 GSa/s (2-кратная интерполяция) • Вертикальное разрешение: ≥ 16 бит. • Максимальная длина сигнала произвольной формы: не меньше 20 Mpts • Сенсорный дисплей: ≥ 4,3 дюйм, RGB. • Интерфейс: USB-хост,

					USB-устройство, локальная сеть. • Максимальная выходная частота: ≥ 500 MHz • Минимальное время нарастания/спада: 1 nsec Оборудование должно быть новым и включать в себя: • Кабель BNC-BNC • Шнур питания • Руководство по эксплуатации • USB-кабель • Attenuator ATT-20 дБ • Функция модуляции IQ генератора сигналов • Адаптер USB-GPIB. Гарантийный срок: 1 года *