

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գրիգ-Բիզնես ՍՊԸ-ն ՀՀՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին, ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին, ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100կպա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3 -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/ մ3 , ծծմբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ 3%, էթանոլ 5%, իզոպրոպիլ սպիրտ 10%, իզոբուտիլ սպիրտ 10%, եռաբուտիլ սպիրտ 7 %, եթերներ (C5 և ավելի) 15%, այլ օքսիդներ 10% , անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված

				«Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»» (կտրոններով)
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Григ-Бизнес ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200-ECXU72P-2024/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	АО «Роснефть», бензин, обычный, АИ-92-К5	АО «Роснефть», бензин, обычный, АИ-92-К5	АО «Роснефть»	Внешний вид чистый и простой, октановое число, определенное исследовательским методом, не менее 91, моторным методом не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5мг/дм3, объемная доля бензола 1% не более, плотность: при температуре 150 С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более не более 2,7%, объемная доля оксидов, не более. Метанол 3%, этанол 5%, изопропиловый спирт 10%, изобутиловый спирт 10%, тербутиловый спирт 7%, эфиры (C5 и более) 15%, прочие оксиды 10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004 года. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания»,

				утвержденный постановлением № 1592 от 11 ноября (с талонами)
--	--	--	--	--