

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Biobase RE 100-Pro Rotary Evaporator	Biobase RE 100-Pro Rotary Evaporator	Biobase RE 100-Pro Rotary Evaporator	Biobase, China	Գոլորշիացման կուլը - 1լ (NS 29/32), Ընդունարան - 1լ(KS 35/20) Բաղնիքի ծավալը - 5լ, Էկրանը -LCD, Արագությունը՝ 20-280 պտույտ րոպեում, Ջերմաստիճանային կառավարումը՝ ս.ջ.-180°C, Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ ±1°C, Բարձրության կառավարումը շարժիչով, Բարձրության շարժը - 150մմ, Ժամանակացույցը - 1-999 րոպե, Շարժիչ - հաստատուն հոսանքի, առանց խոզանակի, Հզորությունը 1400 Վտ, Պտույտը դարձելի՝ աջ և ձախ, Սառեցման մակերևույթը 1500 սմ2, Ինտերֆեյս՝

					USB, Աշխատանքային լարումը, 220Վ: Խրոցակի տեսակ՝ Ռուսական/Եվրոպական (EU) Պարտադիր լրացուցիչ բաղադրիչներ՝ 2 PTFE հերմետիկացնող միջադիրի առկայություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Biobase RE 100-Pro Rotary Evaporator	Biobase RE 100-Pro Rotary Evaporator	Biobase RE 100-Pro Rotary Evaporator	Biobase, China	Колба-испаритель - 1л (НС 29/32), Приемник - 1л (КС 35/20) Объем ванны - 5 л. Экран - LCD, Скорость: 20-280 оборотов в минуту, Контроль температуры: -180°C, Точность температуры: ±1С, Контроль высоты с помощью двигателя, Высота движения - 150мм, Расписание - 1-999 минут, Двигатель - постоянного тока, бесщеточный, Мощность 1400 Вт. Вращение стало левым и правым. Охлаждающая поверхность 1500 см2, Интерфейс: USB, рабочее напряжение, 220В. Тип вилки:

					Русский/Европейский (ЕС) Обязательные дополнительные компоненты: наличие 2 уплотнительных прокладок из ПТФЭ.
--	--	--	--	--	--