ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Metor 6M	Rapiscan Metor 6M	Metor 6M	Metor	Մետաղի դետեկտորներ՝ Metor 6M կամ համարժեք Շրջապատող միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -200 C-ից մինչև + 50 °C Օդի խոնավությունը՝ 0–95%, առանց կոնդենսատի առաջացման Պաշտպանության աստիճանը՝ IP 55 (EN 60529) Սնուցման աղբյուրի տվյալները՝ Սնուցման լարում: 90-264 VAC. DC / 50-60 Հց Մարտկոց՝ 12 Վ մշտ. հոսանք Սպառումը՝50 Վտ (փոփոխ. հոսանք), 40 Վտ (հաստատուն հոսանք) Ապահովիչ՝: TIA 5 x 20 մմ կամ համարժեք Սնուցման լարի

						երկարությունը՝ առնվազն 2.5 մ Տագնապի ազդանշանը՝ Տեսա-ձայնային ահազանգ Տառաթվային և գոտային դիսփլեյ: Հեռահար տագնապի ազդանշանի ռելեի կոնտակտային խումբ (SPDT). Զգայունությունը՝ յուրաքանչյուր ծրագրի համար զգայունության առնվազն 100 մակարդակ: Առանձին հորիզոնական գոտիներ, յուրաքանչյուր գոտու զգայունության աստիճանը պետք է կարգավորվի անկախ եղանակով 0-200% միջակայքում: Կարգաբերման եղանակը՝ ավտոմատ կամ ձեռքով Խանգարումների կասեցումը՝ Թվային զտում ազդանշանի մշակման պրոցեսորի միջոցով: Տեղային էլեկտրական աղմուկների ճնշման աշխատանքային մի քանի հաճախականությունների առկայություն: Ցանցային միացումը՝ (Ethernet) համակարգի միացում Չափերը՝ Ներքին տվյալները. լայնություն առնվազն 760 մմ x բարձրություն առնվազն 2050 մմ Արտաքին տվյալները. լայնություն առնվազն 900 մմ x բարձրություն

					առնվազն 2240 մմ x խորություն առնվազն 700 մմ Հեռակառավարման բլոկով և լուսացույցներով: Անվտանգության պահանջները՝ սարքը պետք է համապատասխանի մարդու միջազգային անվտանգության չափանիշներին, լինի անվտանգ սրտի խթանիչներ ունեցող մարդկանց և հղի կանանց համար: Սարքը պետք է համապատասխանի Էլեկտրական անվտանգության և էլեկտրամագնիսական համատեղելիության կիրառելի միջազգային չափանիշներին և EC ավիացիոն պահանջներին: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի հաշվին և միջոցներով: Երաշխիքը 3 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арамаис Епископосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Metor 6M	Rapiscan Metor 6M	Metor 6M	Metor	Մետաղի դետեկտորներ՝ Metor 6M կամ համարժեք Շրջապատող միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -200 C-ից մինչև + 50 °C Օդի խոնավությունը՝ 0–95%, առանց կոնդենսատի առաջացման Պաշտպանության աստիճանը՝ IP 55 (EN 60529) Սնուցման աղբյուրի տվյալները՝ Սնուցման լարում: 90-264 VAC. DC / 50-60 Հց Մարտկոց՝ 12 Վ մշտ. հոսանք Սպառումը՝50 Վտ (փոփոխ. հոսանք), 40 Վտ (հաստատուն հոսանք) Ապահովիչ՝: TIA 5 x 20 մմ կամ համարժեք Սնուցման լարի

						երկարությունը՝ առնվազն 2.5 մ Տագնապի ազդանշանը՝ Տեսա-ձայնային ահազանգ Տառաթվային և գոտային դիսփլեյ: Հեռահար տագնապի ազդանշանի ռելեի կոնտակտային խումբ (SPDT). Զգայունությունը՝ յուրաքանչյուր ծրագրի համար զգայունության առնվազն 100 մակարդակ: Առանձին հորիզոնական գոտիներ, յուրաքանչյուր գոտու զգայունության աստիճանը պետք է կարգավորվի անկախ եղանակով 0-200% միջակայքում: Կարգաբերման եղանակը՝ ավտոմատ կամ ձեռքով Խանգարումների կասեցումը՝ Թվային զտում ազդանշանի մշակման պրոցեսորի միջոցով: Տեղային էլեկտրական աղմուկների ճնշման աշխատանքային մի քանի հաճախականությունների առկայություն: Ցանցային միացումը՝ (Ethernet) համակարգի միացում Չափերը՝ Ներքին տվյալները. լայնություն առնվազն 760 մմ x բարձրություն առնվազն 2050 մմ Արտաքին տվյալները. լայնություն առնվազն 900 մմ x բարձրություն

					առնվազն 2240 մմ x խորություն առնվազն 700 մմ Հեռակառավարման բլոկով և լուսացույցներով: Անվտանգության պահանջները՝ սարքը պետք է համապատասխանի մարդու միջազգային անվտանգության չափանիշներին, լինի անվտանգ սրտի խթանիչներ ունեցող մարդկանց և հղի կանանց համար: Սարքը պետք է համապատասխանի Էլեկտրական անվտանգության և էլեկտրամագնիսական համատեղելիության կիրառելի միջազգային չափանիշներին և EC ավիացիոն պահանջներին: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի հաշվին և միջոցներով: Երաշխիքը 3 տարի: