

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն և փողոցներում տեղադրվեն 20 /քսան/ հատ աղբաման: Աղբամանները պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարի, ստորև ներկայացվում է լուսանկարը: Աղբամանների գույները, և այլ մանրամասներ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբամանները պետք է լինեն չօգտագործված և պատրաստված լինեն նոր /չօգտագործված/ նյութերով: Աղբամանի հետ պետք է տրամադրվի մեկ հատ պահեստային դույլ: Օգտագործած բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի միջոցների հաշվին: Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ Աղբամանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա հետևյալ չափերով. Աղբամանի ընդհանուր բարձրությունը հատակից 650 մմ: Վերևի ձագարածև հատվածի վերինմասի տրամագիծը Փ 450մմ, իսկ ձագարածև հատվածի ներքևի մասի տրամագիծը Փ320 մմ, ձագարածև հատվածի բարձրությունը 150մմ: Աղբամանի ներքևի հատվածի տրամագիծը 320մմ, բարձրությունը մինչև</p>

ձագարածև հատվածը 500մմ: Վերևի ձագարածև հատվածի վերին մասը պատրաստված է Փ16 մմ մետաղական խողովակից գլանված Փ 450 մմ տրամագծով, գլանված հատվածի ծայրերի միացումը եռակցման միջոցով է, մեկ եռակցման մասով և լավորակ մշակված: Աղբամանի պատերի 40x3 մմ մետաղական ժապավենը, առանց կտրվածքի /ամբողջական/ եռակցվում է Փ 16 մմ տրամագծով գլանված հատվածին և Փ450մմ տրամագծով ձագարածև հատվածի վերին հատվածին, պետք է միացման կետերն ու եռակցված հատվածները լինեն լավորակ մշակված, Փ320 մմտրամագծով մասում ժապավենի հեռավորությունը մեկը մյուսից 17-18 մմ: Աղբամանի ստորին հատվածը որտեղ զողված են 40x3մմմ ետաղական ժապավենը պետք է փաթաթված լինի 50x3մմ մետաղական ժապավենով ինչպես նկարում: Աղբամանի կափարիչը պետք է ամրացված լինի աղբամանին մետաղական շղթայով, իսկ աղբամանի կափարիչի անցքը Փ 150 մմ :Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1.8-2մմ մետաղական թիթեղից և հաստությունը ապահեվելու համար աղբամանի կափարիչի արտաքին մասով պետք է փաթաթվի 20x3մմ կամ 25x3մմ մետաղական ժապավենով, իսկ կափարիչի անցքի Փ 150 մմտրամագծով պետք է փաթաթվի 10x10մմ մետաղական խողովակ եռակվման միջոցով: Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ մետաղական թիթեղից պատրաստված դույլ պետք է պատրաստվի 0.4-0.5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով, պատերին լինեն անցքերՓ 10մմ, ունենա բռնակ, վերևի հատվածը՝ բռնակի ամրացման մասը ուժեղացված: Աղբամանը ներկել գրունտով, այնուհետև վերջնական լավորակ ներկով: Աղբամանը ամբողջությամբ մետաղական է, բոլոր մետաղական դետալները ամրացված են եռակցման միջոցով և բոլոր եռակված մասերը պետք է լինեն հղկված: Աղբամանը ունի 3 անցք գետնին ամրացնելու համար: Աղբամանները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Աղբամանները մատակարարվում են փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		<p>Для нужд административного района Шенгавит города Еревана должны быть предоставлены и установлены на улицах 20 /двадцать/ мусорных баков. Мусорные баки должны быть в соответствии с приложенной фотографией, фотография представлена ниже. Цвета мусорных баков и другие детали согласовать с заказчиком: Мусорные баки должны быть неиспользованными и изготовлены из новых/ неиспользованных / материалов.: К мусорному ведру должно прилагаться одно ведро для хранения. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, действующим в Армении, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции: Мусорные баки должны быть перемещены и установлены на территории, предложенной главой административного района Шенгавит. ОПИСАНИЕ МУСОРНЫХ БАКОВ Мусорное ведро должно быть изготовлено на металлическом основании следующих размеров: Общая высота мусорного бака над полом 650 мм. Диаметр верхней части верхней воронкообразной секции составляет 450 мм, диаметр нижней части воронкообразной секции составляет 320 мм, высота воронкообразной секции составляет 150 мм.: Диаметр нижней части мусорного бака 320 мм, высота до воронкообразной части 500 мм: Верхняя часть верхней воронкообразной</p>

секции изготовлена из металлической трубы диаметром 16 мм, прокатанной диаметром 450 мм, соединение концов прокатанной секции осуществляется сваркой, одной сварной деталью и хорошо обработанной: Металлическая полоса 40x3 мм на стенках мусорного бака, приваренная без разреза /полностью/ к катаной части диаметром F 16 мм и к верхней части воронкообразной части диаметром F 450 мм, точки соединения и свариваемые части должны быть хорошо обработаны, расстояние между полосами в части диаметром F 320 мм составляет 17-18 мм. Нижняя часть мусорного бака, к которому припаяны прокладки 40x3 мм, должна быть обернута металлической лентой 50x3 мм, как показано на рисунке: Крышка мусорного бака должна быть изготовлена из металлического листа толщиной 1,8-2 мм, и для обеспечения толщины внешняя часть крышки мусорного бака должна быть обернута металлической лентой 20x3 мм или 25x3 мм, а отверстие в крышке диаметром 150 мм должно быть обернуто металлической трубкой 10X10 мм, обработанной тройным способом: Ведро из оцинкованного металлического листа, установленное в мусорном ведре, должно быть изготовлено из оцинкованного листа толщиной 0,4-0,5 мм, иметь отверстия в стенках 10 мм, иметь ручку, верхняя часть, усиленная крепежная часть ручки. Покрасьте мусорное ведро грунтом, а затем последней краской лучшего качества. Мусорное ведро полностью металлическое, все металлические детали скреплены сваркой, а все свариваемые детали должны быть отполированы: Мусорные баки должны иметь гарантийное обслуживание не менее 1 года: Мусорные баки поставляются упакованными в полиэтиленовую пленку.