

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԔՍՊՐԵՍ ԳԱԶ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-03/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԷԔՍՊՐԵՍ ԳԱԶ» ՍՊԸ	«ԷԔՍՊՐԵՍ ԳԱԶ» ՍՊԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ ³ -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ ³ , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, Եռաբուրբիլ սպիրտ-7 %, Եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգու-թյունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Գազալցակայանը գտնվում է Գյումրի համայնքի վարչական տարածքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭКСПРЕСС ГАЗ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-03/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ЭКСПРЕСС ГАЗ ООО	ЭКСПРЕСС ГАЗ ООО	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное методом исследования, не менее 91, моторным методом не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм ³ , объемная доля бензола не более 1%, плотность при 15 °С от 720 до 775 кг/м ³ . 3, содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей, не более: метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, трибутиловый спирт-7%, сложные эфиры (С5 и более)-15%, прочие окислители-10 %, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с указом правительства РА от 2004 года. в соответствии с "Техническим регламентом на топливо для двигателей внутреннего сгорания", утвержденным постановлением от 11 ноября № 1592-Н: Поставка: купонная, Газозаправочная станция расположена на административной территории общины Гюмри: