

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆՅՐ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HISENSE	55L35B5U	Hisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited	<p>LCD Վիդեոպատ Վիդեոպատը բաղկացած է 16 LCD Էկրաններից, որոնցից յուրաքանչյուրի չափը 55":</p> <p>Տեսապատի մեկ դիպսլեյը համապատասխանում է հետևյալ պահանջներին. • Մեկ էկրանի չափսը՝ 55", ակտիվ ցուցադրման տարածքը՝ 1209.6 (Հ) մմ × 680.4 (ՈՒ) մմ • Պիքսելի չափսը՝ 0.63մմ • Էկրանների միջև հեռավորությունը՝ 3,5մմ • 4K մուտքային ազդանշան, էկրանի ավտոմատ հանգույցների միացում՝ HDMI ինտերֆեյսով • Անցում նկարի երեք ռեժիմների միջև՝ Դիտարկում, Հանդիպում և Ֆիլմ • Գործարանային կարգաբերում գույնի և պայծառության համատեղելիության համար • Ուղղակի լուսավորված LED հետին լույս՝ միատեսակ պայծառությամբ և առանց սահմանային ստվերների • Կետայնությունը՝ 1920 × 1080, 178° դիտման անկյամբ, • պայծառությունը՝</p>

500cd/քմ • Գույնի խորությունը՝ 8 բիթ, 16,7 միլիոն •  
Կոնտրաստը՝ 1200:1 • Պատկերի պատասխանի  
ժամանակը՝ 8 մվ • 3,5 մմ շրջանակի ձևավորում •  
Հակափայլ, բարձր հստակություն, բարձր  
պայծառություն, բարձր գունային գամմա և վառ  
պատկերներ հարուստ գույներով • Աշխատանքային  
24/7 ռեժիմ • Մետաղական պատյան՝ ճառագայթումից և  
մագնիսական և էլեկտրական դաշտի միջամտությունից  
կանխելու համար • 1-ական HDMI, DVI, VGA, DP, USB  
մուտքային ինտերֆեյսերի առկայություն • Ելքային 1  
HDMI -ի առկայություն • Կառավարման ինտերֆեյսը՝  
RS-232 ` 1-ական մուտքային և ելքային • Հոսանքի  
սնուցումը՝ 100-240 VAC • Հոսանքի սպառումը՝ 245 W •  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0-40 °C • Հոսանքի  
միացման մալուխը, ցանցային մալուխը, HDMI մալուխը,  
հեռակառավարման վահանակը ներառյալ  
Յուրաքանչյուր Էկրանի հետ պետք է տրամադրվեն  
համապատասխան պատի ամրակներ, որոնց չափսերը  
պետք է լինեն 736մմ × 684.5մմ × 65մմ, քաշը 16 կգ,  
պատրաստման նյութը պողպատ: Ցանցային վերձանիչ -  
դեկոդեր Ապահովում է HDMI (հարմարվողական DVI-D)  
և BNC ելքային ինտերֆեյսեր: 4K (3840 × 2160@30Hz)  
HDMI ելքային միջերեսների միջոցով (միայն կենտ  
ինտերֆեյսի համար): 8 ալիքների ապակոդավորում 24  
ՄՊ կետայնությամբ: H.265+/H.265, H.264+/H.264,  
Hik264, MPEG4 և MJPEG վիդեո սեղմում: PS, RTP, TS, ES,  
HIK encapsulation ձևաչափեր: Կոդավորման երեք  
մակարդակ՝ հիմնական, հիմնական և բարձրորակ:  
G.722, G711A, G726, G711U, MPEG2-L2 և AAC աուդիո

սեղմում: Ապակոդավորման երկու եղանակ՝ ակտիվ ապակոդավորում և պասիվ վերծանում: Երկկողմանի աուդիոյի աջակցություն Հեռակա վիդեո ֆայլերի վերծանման հնարավորություն Ապահովում է VGA և DVI մուտքային ինտերֆեյսներ: Աջակցում է բազմաէկրան կառավարում RSC սերվերով տեղադրված ԱՀ-ով: Ստանում է հոսք և վերծանում URL-ի և RTSP-ի միջոցով կոդավորման սարքերից: Ցուցադրում է վերծանված վիդեո հոսքը տեսապատի վրա՝ ուղղակիորեն միացնելով տեսախցիկները կամ հոսքային լրատվամիջոցների վերահասցեավորումը: Կարգավորելի LED լայնության և բարձրության պարամետրեր, երբ LED-ը միացված է: Կանոնավոր անկանոն վիրտուալ էկրան, որը կարգավորելի է ազդանշանի բազմաթիվ աղբյուրներ ցուցադրելու և սահմանափակումից ազատվելու համար Պորտերի ագրեգացման տեխնոլոգիա (Ethernet Channel): VGA, DVI-ի մուտքեր - 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz HDMI × 16 ելք - 4K: 3840 × 2160@30 Hz ( for odd interface only) , 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz BNC x 8 ելք - PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480:128 դեկոդավորման ալիք Աուդիո ելքերի քանակը՝ 16 ելք; 36 էկրանների միավորում Ցանցային ինտերֆեյսը՝ RJ45 interface × 2, 10/100/1000 Mbps adaptive, Optic interface × 2, 100 base-FX/1000 base-X, An RJ45 interface and an optic interface form a combo. 8-ական ահազանգի մուտքի և ելքի հնարավորություն: Ապրանքների տեղափոխումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրավորումը,

				<p>կարգաբերումը, ինչպես նաև աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ բոլոր կյուրերը ամբողջությամբ կատարվում և իրականացվում են մատակարարի կողմից: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF), ինչպես նաև պետք է ունենա ոարկավորված մասնագետներ առաջարկված ապրանքանիշերի (ապրանքանիշերի) արտադրողի (արտադրողների) կողմից</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ВИЭЛВИ СЕНТР" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԲՈՒՍՆՈՒՄ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				