

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆուլլ Շին ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մահճակալ երկհարկանի	--	--	--	<p>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆԻ/Մահճակալը Նախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը` առաջին հարկինը հատակից 15 սմ, երկրերդ հարկինը` 120սմ, երկարությունը 140 սմ, լայնությունը 60 սմ, ընդհանուր բարձրությունը 160սմ/ ինքնակաշուն` կենդանիների պատկերներով, համագործակցել պատվիրատուի հետ /,մահճակալի</p>

կողքերը թաթիկների նմանությամբ՝
համապատասխանեցնելով
գլխամասի
պատկերներին, սևարների վերևի
անկյունները կորացված են և
եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-2 մմ),
ամրագոտիները գլխամասում 40սմ,
դեպի ոտքերի մասում դառնա 20սմ
հաստությամբ լամինատ.
Ներքնակների տակ գցվում է
ամբողջական 16 մմ հաստությամբ
ԴՍՊ, որը հենվում է <<18*80մմ>> 5
լամինատե ամրագոտիների վրա
(որը ամրացվում է
ամրագոտիներին մետաղյա
անկյունակներով և
հեղյուսամանեկային
պտուտակներով) և սևարների վրա
ամրացված դետալներով; Լամինատե
դետալների ոչ ռետինապատ
հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-
ով (PVC-0,4 մմ): Մաճակալի բոլոր
կոնստրուկցիոն դետալները
հավաքված են երկաթյա
անկյունակներով և փոքր
ներփորվող դետալներով,
ամրացված են բարձրորակ սոսնձով
և հեղյուսամանեկային
պտուտակներով: Մաճակալի վրա

				<p>պետք է ամրացված լինի փայտից աստիճան՝ լայնությունս 35սմ, բարձրությունը 120սմ , 5 հատ աստիճանով: Մահճակալի գույնը, գունային համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	---

կողքերը թաթիկների նմանությամբ՝
համապատասխանեցնելով
գլխամասի
պատկերներին, սևարների վերևի
անկյունները կորացված են և
եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-2 մմ),
ամրագոտիները գլխամասում 40սմ,
դեպի ոտքերի մասում դառնա 20սմ
հաստությամբ լամինատ.
Ներքնակների տակ գցվում է
ամբողջական 16 մմ հաստությամբ
ԴՍՊ, որը հենվում է <<18*80մմ>> 5
լամինատե ամրագոտիների վրա
(որը ամրացվում է
ամրագոտիներին մետաղյա
անկյունակներով և
հեղյուսամանեկային
պտուտակներով) և սևարների վրա
ամրացված դետալներով; Լամինատե
դետալների ոչ ռետինապատ
հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-
ով (PVC-0,4 մմ): Մաճակալի բոլոր
կոնստրուկցիոն դետալները
հավաքված են երկաթյա
անկյունակներով և փոքր
ներփորվող դետալներով,
ամրացված են բարձրորակ սոսնձով
և հեղյուսամանեկային
պտուտակներով: Մաճակալի վրա

				<p>պետք է ամրացված լինի փայտից աստիճան՝ լայնությունս 35սմ, բարձրությունը 120սմ , 5 հատ աստիճանով: Մահճակալի գույնը, գունային համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	---