

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |              |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | բացակայում է          | բացակայում է        | բացակայում է | բացակայում է           | <p>Մետաղի դետեկտորներ` Metor 6M<br/>Շրջապատող միջավայրի<br/>աշխատանքային ջերմաստիճանը`<br/>-20 °C-ից մինչև + 50 °C Օդի<br/>խոնավությունը` 0-95%, առանց<br/>կոնդենսատի առաջացման<br/>Պաշտպանության աստիճանը` IP 55<br/>(EN 60529) Սնուցման աղբյուրի<br/>տվյալները` Սնուցման լարում:<br/>90-264 VAC. DC / 50-60 Հց<br/>Մարտկոց` 12 Վ մշտ. հոսանք<br/>Սպառումը` 50 Վտ (փոփոխ.<br/>հոսանք), 40 Վտ (հաստատուն<br/>հոսանք) Ապահովիչ` : TIA 5 x 20 մմ<br/>կամ համարժեք Սնուցման լարի</p> |

երկարությունը՝ առնվազն 2.5 մ  
Տազնապի ազդանշանը՝ Տեսա-  
ծայնային ահագանգ Տառաթվային և  
գոտային դիսփլեյ: Հեռահար  
տազնապի ազդանշանի ռելեի  
կոնտակտային խումբ (SPDT).  
Չգայունությունը՝ յուրաքանչյուր  
ծրագրի համար զգայունության  
առնվազն 100 մակարդակ: Առանձին  
հորիզոնական գոտիներ,  
յուրաքանչյուր գոտու  
զգայունության աստիճանը պետք է  
կարգավորվի անկախ եղանակով  
0-200% միջակայքում:  
Կարգաբերման եղանակը՝  
ավտոմատ կամ ձեռքով  
խանգարումների կասեցումը՝  
Թվային գոտում ազդանշանի  
մշակման պրոցեսորի միջոցով:  
Տեղային էլեկտրական աղմուկների  
ճնշման աշխատանքային մի քանի  
հաճախականությունների  
առկայություն: Ցանցային միացումը՝  
(Ethernet) համակարգի միացում  
Չափերը՝ Ներքին տվյալները.  
լայնություն առնվազն 760 մմ x  
բարձրություն առնվազն 2050 մմ  
Արտաքին տվյալները. լայնություն  
առնվազն 900 մմ x բարձրություն

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>առնվազն 2240 մմ x խորություն<br/>առնվազն 700 մմ</p> <p>Հեռակառավարման բլոկով և<br/>լուսացույցներով: Անվտանգության<br/>պահանջները՝ սարքը պետք է<br/>համապատասխանի մարդու<br/>միջազգային անվտանգության<br/>չափանիշներին, լինի անվտանգ<br/>սրտի խթանիչներ ունեցող<br/>մարդկանց և հղի կանանց համար:<br/>Սարքը պետք է համապատասխանի<br/>Էլեկտրական անվտանգության և<br/>Էլեկտրամագնիսական<br/>համատեղելիության կիրառելի<br/>միջազգային չափանիշներին և EC<br/>ավիացիոն պահանջներին:<br/>Չօգտագործված՝ գործարանային<br/>փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումը,<br/>տեղադրումը և կարգաբերումը<br/>մատակարարի հաշվին և<br/>միջոցներով: Երաշխիքը առնվազն 3<br/>տարի:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Πρωτὴ Πρόσφορὰ Ὑπὸς ὡς ὑποστηρικτῆς ἐν τῷ πλαισίῳ συμμετοχῆς ἐν ἡλεκτρονικῷ ἀυκτιῶνι ὑποὸ κῶδι 24/39-ΕΠΧΥΠ2Ρ-24/39 ὑποὸ ἑξῆς ἀποστολεῖ τὸ ὅλον περιγραφὴν τοῦ ἀποσφορεμένου ἀπὸ αὐτοῦ ἀγαθοῦ.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |