

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար /աշխատանքային կենտրոն/	Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար /աշխատանքային կենտրոն/	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p style="text-align: center;">ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ- ից, արտաքաին չափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե</p>

				<p>կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦТДР-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ИП Арман Аракелян	Шкафы для среды разработки /рабочий центр/	Шкафы для среды разработки /рабочий центр/	ИП Арман Аракелян	20.12.2002г. Министерства здравоохранения РА. требованиям приказа N857 соответствующий. Рабочий центр изготовлен из ламината ПТС толщиной 18 мм. с, внешние размеры: 2500 x 450 x 1500 мм (Д x В x В). Рабочий центр разделен по горизонтали на три равные части. открытые и закрытые полки. Все углы должны быть закруглены или закреплены угловыми скобками. пластиковые закругленные специальные детали. Основа должна быть ламинированной ДВП толщиной 4

				<p>мм. из доски (ДВП), цвет того же ПТС. Шкаф должен иметь по периметру каркасные ножки, внизу которых на концах кромок соприкасающейся части снизу необходимо закрепить пластиковую крышку цветные подушечки толщиной 8 мм. Внешние размеры прямоугольного костыля, являющегося ножками, - 2200. х450 х 100 мм (Л х х х В), края детали касаются пола на концах снизу следует прикрепить пластиковые накладки темного цвета, при котором толщина стенок составляет не менее 8 мм. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Согласуйте цвета с заказчиком.</p>
--	--	--	--	--