

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿՀ/2024/Ա-26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 36 | wallight | wallight | wallight | wallight | Կախովի առաստաղի ներդիր լուսատու 14 վտ-ից ոչ պակաս, տրամագիծը 17սմ-ից ոչ պակաս, իր ձգիչ զսպանակով և դրոսելով: Գունային ջերմաստիճանը 4500 կելվինից ոչ պակաս: Լուսային հոսքը 396 լյումենից ոչ պակաս, ցրման անկյունը 120 աստիճանից ոչ պակաս: Հերմետիկության աստիճանը IP-40, կլորավուն: Լուսատուի ետևի պատին նշումներ տեխնիկական ցուցանիշների մասին: Նոր գործարանային: Յուրաքանչյուրը փաթեթավորված սովորաբար տուփով, վրան |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>նշումներ, տեխնիկական ցուցանիշների, երաշխիքի մասին: Երաշխիքը մեկ տարուց ոչ պակաս: Երաշխիքային սպասարկումը մատակարարի կողմից 24 ժամվա ընթացքում: Գեներալ, Էրա. Ֆիլիպս, Սուպեր բրայթ ապրանքանիշների: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԲԱՃԱՊՁԲ-ԿՀ/2024/Ա-26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 36 | wallight | wallight | wallight | wallight | Подвесной потолочный встраиваемый светильник мощностью не менее 14 Вт, диаметром не менее 17 см, с пружиной растяжения и дросселем. Цветовая температура не менее 4500 Кельвинов. Световой поток не менее 396 люмен, угол рассеяния не менее 120 градусов. Степень герметичности IP-40, круглая. Заметки о технических индикаторах на стене за лампой. |