

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LA IMPORT LLC-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	-	-	-	-	Թվային ֆոտոխցիկ 12-120 մմ վարիֆոկալ մեխանիկական ոսպնյակով Տեսախցիկի տեխնիկական մանրամասներ Սենսորի տեսակը • IMX577 Exmor R CMOS 1/2.3" Կետայնություն (Resolution) • Նվազագույնը 12ՄՊ Պիկսելի չափը • Նվազագույնը 1,55µm × 1,55 µm Տեսագրման հոլովակի կետայնություն • Նվազագույնը 3840*2160@30FPS / 2560*1440@30FPS / 1920*1080@60FPS / 1920*1080@30FPS / 1280*720@60FPS / 1280*720@30FPS

Տեսանյութի ֆորմատ • MP4 HDMI ելք
• Նվազագույնը 2160P/30/25/24fps,
1080P60/50/30/25fps, 1080i60/50fps,
720P60/50fps Էկրանի չափը •
Նվազագույնը 3 դյույմ Մարտկոցի
տեսակը • NP-F980 F970 F960 F770
F750 F550 (Այս ապրանքը չի
ներառում մարտկոցը) Արտաքին
խոսափողի հնարավորություն USB
ելք • Նվազագույնը
1920*1080@30FPS /
1280X720@30fps / 640X480@30fps
USB ստանդարտ • UVC / UAC
Օպերացիոն համակարգերի
աջակցություն • Windows / OS X /
Linux Ձայնը • Տեսանյութի
ձայնագրում / Տեսանյութի
նվազարկում / USB ռեժիմում ձայնը
HDMI-ով իրական ժամանակի ելք
առանց ձայնի ժամանակահատված
• 0,25 վրկ, 0,5 վրկ, 1 վրկ, 2 վրկ, 5
վրկ, 10 վրկ, 30 վրկ, 60 վրկ, 2 րոպե,
5 րոպե, 30 րոպե, 1 ժամ Burst • 0,25
վրկ, 0,5 վրկ, 1 վրկ, 2 վրկ, 5 վրկ, 10
վրկ, 30 վրկ, 60 վրկ, 2 րոպե, 5
րոպե, 30 րոպե, 1 ժամ Թվային
խոշորացում • Աջակցություն (միայն
HDMI ելքային ռեժիմ կամ միայն
Էկրանի ելք) Հռեավար կառավարում

• Աջակցություն (HDMI ռեժիմ), USB ռեժիմ EV-ի համար և միայն թվային խոշորացման գործառույթ Հեռավար կառավարում, կառավարում հեռավորության վրա • Առնվազն մոտ 5 մետր (հեռակառավարման համար անհրաժեշտ է ուղղել IR լույսը) Միացնել • Ավտոմատ միացում, երբ միացվում է հոսանքի աղապտերը • Սեղմեք տեսախցիկի «ON/OFF» կոճակը միացնելու համար Անջատել • Երկար սեղմելով տեսախցիկի «ON/OFF» կոճակը անջատվում է • հեռակառավարման վահանակով անջատում Ոսպնյակ • C/CS ISO • Ավտոմատ / մեխանիկական (100~1600) EV • Աջակցում է 12 մակարդակի մեխանիկական կարգավորումներ Սպիտակի հավասարակշռություն • Ավտոմատ / մեխանիկական Հիշողություն • Աջակցում է 256ԳԲ (Առավելագույնը) TF քարտ, Fat32 կամ Exfat Սնուցման միացման տեսակը • Առնվազն DC 12V 1A / 2A, 5V 2A USB ինտերֆեյսի միջոցով (ինչպես, օրինակ, Power bank-ով) Պատկերի փոփոխություն • Աջակցում է պատկեր պտտման

				<p>առնվազն 180 աստիճան և հայելային ռեժիմ Աշխատանքային ջերմաստիճան • Առնվազն -10-75°C</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) • Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

LA IMPORT LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	-	-	-	-	Թվային ֆոտոխցիկ 12-120 մմ վարիֆոկալ մեխանիկական ուսպնյակով Տեսախցիկի տեխնիկական մանրամասներ Սենսորի տեսակը • IMX577 Exmor R CMOS 1/2.3" Կետայնություն (Resolution) • Նվազագույնը 12ՄՊ Պիկսելի չափը • Նվազագույնը 1,55µm × 1,55 µm Տեսագրման հոլովակի կետայնություն • Նվազագույնը 3840*2160@30FPS / 2560*1440@30FPS / 1920*1080@60FPS / 1920*1080@30FPS / 1280*720@60FPS / 1280*720@30FPS

Տեսանյութի ֆորմատ • MP4 HDMI ելք
• Նվազագույնը 2160P/30/25/24fps,
1080P60/50/30/25fps, 1080i60/50fps,
720P60/50fps Էկրանի չափը •
Նվազագույնը 3 դյույմ Մարտկոցի
տեսակը • NP-F980 F970 F960 F770
F750 F550 (Այս ապրանքը չի
ներառում մարտկոցը) Արտաքին
խոսափողի հնարավորություն USB
ելք • Նվազագույնը
1920*1080@30FPS /
1280X720@30fps / 640X480@30fps
USB ստանդարտ • UVC / UAC
Օպերացիոն համակարգերի
աջակցություն • Windows / OS X /
Linux Ձայնը • Տեսանյութի
ձայնագրում / Տեսանյութի
նվազարկում / USB ռեժիմում ձայնը
HDMI-ով իրական ժամանակի ելք
առանց ձայնի ժամանակահատված
• 0,25 վրկ, 0,5 վրկ, 1 վրկ, 2 վրկ, 5
վրկ, 10 վրկ, 30 վրկ, 60 վրկ, 2 րոպե,
5 րոպե, 30 րոպե, 1 ժամ Burst • 0,25
վրկ, 0,5 վրկ, 1 վրկ, 2 վրկ, 5 վրկ, 10
վրկ, 30 վրկ, 60 վրկ, 2 րոպե, 5
րոպե, 30 րոպե, 1 ժամ Թվային
խոշորացում • Աջակցություն (միայն
HDMI ելքային ռեժիմ կամ միայն
Էկրանի ելք) Հռեավար կառավարում

• Աջակցություն (HDMI ռեժիմ), USB ռեժիմ EV-ի համար և միայն թվային խոշորացման գործառույթ Հեռավար կառավարում, կառավարում հեռավորության վրա • Առնվազն մոտ 5 մետր (հեռակառավարման համար անհրաժեշտ է ուղղել IR լույսը) Միացնել • Ավտոմատ միացում, երբ միացվում է հոսանքի աղապտերը • Սեղմեք տեսախցիկի «ON/OFF» կոճակը միացնելու համար Անջատել • Երկար սեղմելով տեսախցիկի «ON/OFF» կոճակը անջատվում է • հեռակառավարման վահանակով անջատում Ոսպնյակ • C/CS ISO • Ավտոմատ / մեխանիկական (100~1600) EV • Աջակցում է 12 մակարդակի մեխանիկական կարգավորումներ Սպիտակի հավասարակշռություն • Ավտոմատ / մեխանիկական Հիշողություն • Աջակցում է 256ԳԲ (Առավելագույնը) TF քարտ, Fat32 կամ Exfat Սնուցման միացման տեսակը • Առնվազն DC 12V 1A / 2A, 5V 2A USB ինտերֆեյսի միջոցով (ինչպես, օրինակ, Power bank-ով) Պատկերի փոփոխություն • Աջակցում է պատկեր պտտման

				<p>առնվազն 180 աստիճան և հայելային ռեժիմ Աշխատանքային ջերմաստիճան • Առնվազն -10-75°C</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) • Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	---