

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision, Seagate	Hikvision, Seagate	DS-2CD2443G0E-I, DS-2CD2463G2-I, DS-7732NI, ST4000VX	Պատկերը՝ 6 ՄՊ, պատկերի սեղսորը՝ 1 /2.8 Առաջադեմ սկան Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.008 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-ի հետ Պատկերի որսալու արագությունը՝ 1/3վ-ից 1/100000վ Դիսամիկ տիրույթը՝ 120 դԲ Ոսպնյակի բացվածքը՝ 2.8մմ, անկյունը՝ 107.8° հորիզոնական, 57.9° ուղահայաց, 126.7° անկյունագծային Տեսախցիկը պետք է ապահովի DORI գործառույթ հետևյալ նվազագույն ցուցանիշներով. Օբյեկտի հայտնաբերում՝ 71մ, Դիտարկում 28մ, Ճանաչում՝ 14մ, Իդենտիֆիկացում՝ 7մ IR տարածությունը՝ 10մ Կետայնությունը՝ 3200 × 1800 Հիմնական հոսքը՝ 50 Հց: 12.5 կ/վ (3200 × 1800), 25 կ/վ (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Հց: 15 կ/վ (3200 × 1800) 30 կ/վ (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Վիդեո սեխմումը՝ H.265/H.265+/MJPEG

Ներկառուցված խոսափող, երկկողմանի աուդիոյի աջակցմամբ Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket Գիշեր/ցերեկ ռեժիմի աջակցություն, BLC, HLC, 3D DNR Հիշողության քարտ տեղադրելու հնարավորություն, տարողունակությունը՝ նվազագույնը 256 ԳԲ Ցանցային ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10 M/100 M Պետք է աջակցի շարժի հայտնաբերում, դեմքի հայտնաբերում, գծի հատման հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում գործառույթները Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10 °C-ից 40 °C Սնուցումը՝ 12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3 քանակը՝ 32 ալիք; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA մինչև 1080P, 2 HDMI մինչև 4K, 1 CVBS; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; Մուտքային հոսք 256 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ; ձայնագրման թույլտվություն մինչև 12 MP: Հիմնական Սկավառակի տեսակը HDD Ծավալ 4 ՏԲ Ձևի գործակից 3,5 դյույմ Ինտերֆեյս SATA 3.0 (6Gbps) Spindle արագությունը 5900 rpm Տեխնիկական պայմաններ Բուժեր 64 ՄԲ Հերթական ընթերցման արագություն 146 ՄԲ/վ Գրելու հաջորդական արագություն 146 ՄԲ/վ Մուտքի միջին ժամանակը 8,5 ms (9,5 ms գրել) Էլեկտրաէներգիայի սպառում (կարդալ/գրել) 8 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անգործունյա) 5,4 Վտ Հաստությունը 26,11 մմ: Համակարգը պետք է ներառի անխափան աշխատանքի մալուխների և այլ զանազան պարագաների լրակազմը, որոնք նախատեսված են

				<p>համակարգի անխափան և լիարժեք աշխատանքն ապահովելու համար, հր մեջ ներառելով տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորված, ունենան 3 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1	Hikvision, Seagate	Hikvision, Seagate	DS-2CD2443G0E-I, DS-2CD2463G2-I, DS-7732NI, ST4000VX	Պատկերը՝ 6 ՄՊ, պատկերի սեղսորը՝ 1 /2.8 Առաջադեմ սկան Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.008 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-ի հետ Պատկերի որսալու արագությունը՝ 1/3վ-ից 1/100000վ Դիսամիկ տիրույթը՝ 120 դԲ Ոսպնյակի բացվածքը՝ 2.8մմ, անկյունը՝ 107.8° հորիզոնական, 57.9° ուղահայաց, 126.7° անկյունագծային Տեսախցիկը պետք է ապահովի DORI գործառնույթ հետևյալ նվազագույն ցուցանիշներով. Օբյեկտի հայտնաբերում՝ 71մ, Դիտարկում 28մ, Ճանաչում՝ 14մ, Իդենտիֆիկացում՝ 7մ IR տարածությունը՝ 10մ Կետայնությունը՝ 3200 × 1800 Հիմնական հոսքը՝ 50 Հց: 12.5 կ/վ (3200 × 1800), 25 կ/վ (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Հց: 15 կ/վ (3200 × 1800) 30 կ/վ (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Վիդեո սեխմումը՝ H.265/H.265+/MJPEG

Ներկառուցված խոսափող, երկկողմանի աուդիոյի աջակցմամբ Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket Գիշեր/ցերեկ ռեժիմի աջակցություն, BLC, HLC, 3D DNR Հիշողության քարտ տեղադրելու հնարավորություն, տարողունակությունը՝ նվազագույնը 256 ԳԲ Ցանցային ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10 M/100 M Պետք է աջակցի շարժի հայտնաբերում, դեմքի հայտնաբերում, գծի հատման հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում գործառույթները Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10 °C-ից 40 °C Սնուցումը՝ 12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3 քանակը՝ 32 ալիք; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA մինչև 1080P, 2 HDMI մինչև 4K, 1 CVBS; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; Մուտքային հոսք 256 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ; ձայնագրման թույլտվություն մինչև 12 MP: Հիմնական Սկավառակի տեսակը HDD Ծավալ 4 ՏԲ Ձևի գործակից 3,5 դյույմ Ինտերֆեյս SATA 3.0 (6Gbps) Spindle արագությունը 5900 rpm Տեխնիկական պայմաններ Բուժեր 64 ՄԲ Հերթական ընթերցման արագություն 146 ՄԲ/վ Գրելու հաջորդական արագություն 146 ՄԲ/վ Մուտքի միջին ժամանակը 8,5 ms (9,5 ms գրել) Էլեկտրաէներգիայի սպառում (կարդալ/գրել) 8 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անգործունյա) 5,4 Վտ Հաստությունը 26,11 մմ: Համակարգը պետք է ներառի անխափան աշխատանքի մալուխների և այլ զանազան պարագաների լրակազմը, որոնք նախատեսված են

				<p>համակարգի անխափան և լիարժեք աշխատանքն ապահովելու համար, հր մեջ ներառելով տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորված, ունենան 3 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--