

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՍ Մոնիթորինգ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Omnicomm LLS 5	Omnicomm LLS 5	Omnicomm LLS 5	Omnicomm LLS 5	Վառելիքի մակարդակի ցուցիչի չափորոշիչներ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է Նախատեսված լինեն վառելիքատար բաքերում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար. Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 700 մմ Սնուցման լարում 7-75 B Ձերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$ Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման արժեքների ավտոմատ կարգաբերման/տրամաչափման

գործառույթ առկա
Տեղեկատվության հանման
ինտերֆեյս RS-232, RS-485
Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել,
քան 0,4 ԲԿ Հոսանքի օգտագործում
Ոչ ավել, քան 40 ԿԱ Ցուցիչի
վերնամասի/երևացող հասանելի
մասի դիէլեկտրական/էլեկտրական
ությունից մեկուսացումը առնվազն 26
ԿԲ/ՄՄ Ցուցիչի վերնամասի
/երևացող հասանելի մասի
ջերմակայունությունը առնվազն 0,7
ԲԿ/Մ*Կ Աշխատանքային
ջերմաստիճանային միջակայք - 60
-ից +80°C Ցուցիչի
պաշտպանության աստիճան IP69k
էլեկտրական ուժից մեկուսացում
առնվազն 2500 Բ Արտաքին լարերի
պաշտպանության միջոց
Կորոզադիմացկուն մետաղական
ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին
միացնելու միջոց Չբաժանվող
հերմետիկ կապար Երաշխիքային
ժամկետ Առնվազն 3 տարի
Վառելիքի մակարդակի ցուցիչը
պետք է ուեննա մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգերի
ստանդարտներին
համապատասխան «Տեխնիկական

					միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГС МОНИТОРИНГ общество с ограниченной ответственностью (ООО) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦДЦПР-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Омникомм ЛЛС 5	Омникомм ЛЛС 5	Омникомм ЛЛС 5	Омникомм ЛЛС 5	Нормы указателей уровня топлива Указатели уровня топлива должны быть предназначены для измерения уровня нефтепродуктов в топливных баках; Длина измерительной части не менее 700 мм Напряжение питания 7-75 В Диапазон измерения температуры -40 - +80°С Предел погрешности измерения уровня ± 0,5 % При изменении типа или состава топлива функция автоматической регулировки/калибровки доступны значения измерений индикатора Интерфейс извлечения информации

					<p>RS-232, RS-485 Потребляемая мощность Не более 0,4 Вт Потребляемый ток Не более 40 мА Диэлектрическая/электрическая изоляция верхней части индикатора/видимой доступной части не менее 26 кВ/ мм Температурная стойкость верхней/видимой доступной части индикатора не менее 0,7 Вт/м*К Диапазон рабочих температур от -60 до +80°C Степень защиты индикатора IP69к Изоляция от электрической энергии не менее 2500 В Средства защиты внешних проводов Коррозия -стойкая металлическая гибкая трубка. Средства подключения проводов к индикатору. Герметичный нерастворяющийся свинец. Гарантийный срок не менее 3 лет. Указатель уровня топлива должен иметь сертификацию TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» в соответствии с нормами технических регламентов. Таможенного союза.</p>
--	--	--	--	--	---