

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՍ Մոնիթորինգ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Omnicomm LLS 5	Omnicomm LLS 5	Omnicomm LLS 5	Omnicomm LLS 5	Վառելիքի ցուցիչի տեղադրում ռեգերվուարի համար մինչև 100տ տարողությամբ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն ռեգերվուառում առկա Նավթամթերքների մակարդակի չափման համար. Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 3000 մմ Սնուցման լարում 2.5-75 B Ջերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$ Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման

արժեքների ավտոմատ
կարգաբերման/տրամաչափման
գործառույթ առկա
Տեղեկատվության հանման
ինտերֆեյս RS-232, RS-485
Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել,
քան 0,4 ԲՏ Հոսանքի օգտագործում
Ոչ ավել, քան 40 ՄԱ Ցուցիչի
վերնամասի/երևացող հասանելի
մասի դիէլեկտրական/էլեկտրական
ությունից մեկուսացումը առնվազն 26
ԿՅ/ՄՄ Ցուցիչի վերնամասի
/երևացող հասանելի մասի
ջերմակայունությունը առնվազն 0,7
ԲՏ/Մ*Կ Աշխատանքային
ջերմաստիճանային միջակայք - 60
-ից +80°C Ցուցիչի
պաշտպանության աստիճան IP69k
էլեկտրական ուժից մեկուսացում
առնվազն 2500 Յ Արտաքին լարերի
պաշտպանության միջոց
Կորոզադիմացկուն մետաղական
ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին
միացնելու միջոց Չբաժանվող
հերմետիկ կապար հրակայուն և
կայծականխարգելիչ սարգերի
միջոցով Երաշխիքային ժամկետ
Առնվազն 3 տարի Վառելիքի
մակարդակի ցուցիչը պետք է

				<p>ունենա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Բոլոր մատակարարվող սարքավորումները պետք է հնարավորություն ունենան համակցել գործող տրանսպորտային միջոցների վերահսկման ծրագրային ապահովման հավելվածին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГС МОНИТОРИНГ общество с ограниченной ответственностью (ООО) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦЦЦЦР-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Омникомм ЛЛС 5	Омникомм ЛЛС 5	Омникомм ЛЛС 5	Омникомм ЛЛС 5	Установка указателя топлива для резервуара вместимостью до 100 т. Указатели уровня топлива должны быть предназначены для измерения уровня нефтепродуктов в резервуаре. Длина измерительной части не менее 3000 мм Напряжение питания 2,5-75 В Диапазон измерения температуры -40 - +80°C Предел погрешности измерения уровня \pm 0,5 % При изменении типа или состава топлива функция автоматической регулировки/калибровки доступны

значения измерений индикатора
Интерфейс извлечения информации
RS-232, RS-485 Потребляемая
мощность Не более 0,4 Вт
Потребляемый ток Не более 40 мА
Диэлектрическая/электрическая
изоляция верхней/видимой
доступной части индикатора не
менее 26 кВ/мм Температура
сопротивление верхней части
индикатора/видимой доступной
части не менее 0,7 Вт/м*К Диапазон
рабочих температур - от 60 до
+80°C Степень защиты индикатора
IP69к Изоляция от электрической
энергии не менее 2500 В Средства
защиты внешних проводов
Коррозия- прочная металлическая
гибкая трубка. Средства
подключения проводов к
индикатору. Нерастворяющийся
герметичный подвод через
огнестойкие и искробезопасные
кабели. Гарантийный срок не менее
3 лет. Указатель уровня топлива
должен иметь сертификат
«Электромагнитная совместимость
технических средств» ТР ТС
020/2011. в соответствии со

					<p>стандартами технических регламентов Таможенного союза. Все поставляемое оборудование должно иметь возможность интеграции с существующим программным обеспечением управления транспортным средством.</p>
--	--	--	--	--	--