

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՍ Մոնիթորինգ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Omnicom Profi 3.0	Omnicom Profi 3.0	Omnicom Profi 3.0	Omnicom Profi 3.0	<p>առանձնահատկություններ. Օգտագործվող նավիգացիոն համակարգ ГЛОНАСС/GPS Տվյալների փոխանցման ալիքներ GSM/GPRS GSM հաճախականության միջակայք 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM-քարտերի քանակ առնվազն 2 հատ MICRO SD աջակցություն առկա Jamming detection գործառույթ առկա Աշխատանքային ալիքների քանակ առնվազն 30 Մուտքային լարում 3-85 В Ներկառուցված մարտկոց առկա Ներկառուցված մարտկոցի տարողություն առնվազն 1400 мАч Հիշողության ծավալ</p>

առնվազն 240 000 իրադարձություն
Ներկառուցված արագացման չափիչ
առկա Աշխատանքային
ջերմաստիճանային միջակայք
-40-ից +85 C Սառը մեկնարկի
ժամանակ Ոչ ավել, քան 35 վրկ.
Տաք մեկնարկի ժամանակ Ոչ ավել,
քան 4 վրկ. Տրանսպորտային
միջոցի վրա տեղադրված
տեխնիկայի (կոմունալ և այլ) հետ
կապված կողմնակի արտաքին
սարքերի տեղեկատվության հանում
առկա Աշխատանք միաժամանակ
նվազագույնը կապի 2
օպերատորների հետ առկա
հնտերֆեյս RS-485 առնվազն 4
հնտերֆեյս RS-232 առկա
հնտերֆեյս 1-wire առկա հնտերֆեյս
CAN առկա հնտերֆեյս USB առկա
Ձայնային կապի միացման
հնարավորություն առկա Տազնապի
կոճակ/SOS/ առկա Վառելիքի ծախսի
ցուցիչի միացման հնարավորություն
առնվազն 8 Բազմաֆունկցիոնալ
մուտքեր տեխնիկայի (կոմունալ և
այլ) հետ կապված կողմնակի
արտաքին սարքերի միացման
համար Առնվազն 8 Արձանագրիչ
սարքի տուփի բացման ցուցիչ առկա

Տրանսպորտային միջոցի բանալու
միացման ցուցիչի համար
առանձնացված մուտք առկա
Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի
պտույտների ցուցիչ համար
առանձնացված մուտք առկա 4
Կայծականխարգելիչ համակարգ
առկա Տվյալների փոխանցման
ապահովման համար կապի
սերվերների միաժամանակյա
աջակցությունն առնվազն 3
Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 3
տարի Արձանագրիչները պետք է
ֆիկսեն յուրաքանչյուր միացված
մուտքի նշանակությունները և
ավտոմատ կերպով ստանան
տվյալներ լրացուցիչ միացված
սարքավորումներից՝ ներառյալ
վառելիքի մակարդակի տվիչները
/ցուցիչները/: Հնարավոր միացված
հիմնական ցուցիչների տեսակները.
Վառելիքի մակարդակի ցուցիչ
Լրացուցիչ այլ սարքեր
մասնավորապես վառելիքի
տրամադրման կայան Արձանագրիչը
պետք է ունենա մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգերի
ստանդարտներին
համապատասխան «Տեխնիկական

					<p>միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Արձանագրիչը պետք է լինի նոր (չօգտագործված) և արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ուշ, քան 12 ամիս առաջ:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГС МОНИТОРИНГ общество с ограниченной ответственностью (ООО) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУР-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Омникомм Профи 3.0	Омникомм Профи 3.0	Омникомм Профи 3.0	Омникомм Профи 3.0	Для резервуара, предназначенного для рекордера. Основные характеристики: Используемая навигационная система ГЛОНАСС/GPS Каналы передачи данных GSM/GPRS Диапазон частот GSM 850/900/1800/1900 Количество SIM-карт не менее 2 Имеется поддержка MICRO SD Имеется функция обнаружения помех Количество рабочих каналов не менее 30 Входное напряжение 3-85 В Наличие встроенного аккумулятора Емкость встроенного аккумулятора не менее 1400 мАч

Объем памяти не менее 240 000 событий Наличие встроенного акселерометра Диапазон рабочих температур от -40 до +85 С При холодном запуске Не более 35 сек. При теплом старте Не более 4 сек.

Извлечение информации от внешних устройств, относящихся к оборудованию, установленному на автомобиле (коммунальное и др.) Имеется

Одновременная работа минимум с двумя операторами связи Доступен

Интерфейс RS-485 Не менее 4

Интерфейс Доступен RS-232

Интерфейс Доступен 1-проводной

Интерфейс Доступен CAN

Интерфейс USB имеется

Возможность подключения голосовой связи имеется Кнопка тревоги/SOS/ имеется

Возможность подключения индикатора расхода топлива не менее 8

Многофункциональные входы для подключения внешних устройств, связанных с оборудованием (коммунальные и другие) Не менее 8

Наличие индикатора открытия ящика самописца Отдельный вход

для активации ключа автомобиля
индикатор автомобиля имеется
отдельный вход для индикатора
оборотов двигателя имеется 4
имеется система молниезащиты
одновременная поддержка
коммуникационных серверов для
обеспечения передачи данных не
менее 3 гарантийный срок не менее
3 лет Регистраторы должны
фиксировать значения каждого
подключенного входа и
автоматически получать данные от
дополнительного подключенного
оборудования , в том числе
датчики/датчики уровня топлива/
Виды возможного подключения
основных индикаторов: Указатель
уровня топлива Дополнительные
другие устройства, в частности,
ТРК Регистратор должен иметь
сертификат «Электромагнитная
совместимость технических
средств» ТР ТС 020/2011 в
соответствии с нормами
технического регламента
Таможенного союза. Регистратор
должен быть новым (не бывшим в
употреблении) и изготовлен не

					позднее 12 месяцев до даты поставки.
--	--	--	--	--	---