

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | LyoQuest | LYOQUEST -85° C | Telstar | <p>Լաբորատոր սառեցմամբ չորացման ամբողջական համակարգ՝ Կոնդենսերի ջերմաստիճանը՝ -83 °C ± 3 °C Դարակների տաքացման համակարգ PLC կարգավորում և թաչսքրին Էկրան Կոմպլեկտը ներառում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - Լիոֆիլիզացիոն չորացման համակարգ - Քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն վակուումային պոմպ - Գլանաձև խցիկ, տրամագիծը՝ 220 մմ, 3 տաքացվող դարակներով և 3 սկուտեղներով՝ հումքի համար - Տեֆլոնապատ կոնդենսատոր՝ պողպատյա ջրահեռացման համակարգով և խողովակներով - Պողպատյա վակուումի խողովակ և իզոյացիայի կլապաններ Լիոֆիլիզատոր լաբորատոր , սեղանին դրվող մաշտաբային հետազոտական աշխատանքների համար Ավտոմատ վակուումի կարգավորումով , որը թույլ է տալիս իրականացնել արագ սառեցում և չորացում |

վերարտադրելի արդյունքներով: Կոնդենսերի ծավալը մինչև 6 կգ 24 ժամում: Սենսորային էկրանի հետին լուսավորությամբ LCD ընթերցմամբ և ծրագրավորման հնարավորությամբ -Ծրագրավորելի ավտոմատ գործարկման և անջատման ռեժիմներ -Ավտոմատ հալեցման գործառույթ -Չժանգոտվող պողպատից AISI 316L կոնդենսատոր -Կողքից տեղադրված վակուումային և ջրահեռացման միացումներ փականներով Կոնդենսերի ամենացածր ջերմաստիճանը՝ -85°C - միջավայրի 21°C-ի դեպքում, < 5 x 10-2 մբար Կոնդենսացիայի մակերեսը՝ 0,25մ2 Կոմպրեսորների քանակը՝ 2 Սառեցուցիչը՝(ազատ CFCից)՝ R-507 Չափսեր՝ 490*430*580 մմ Քաշը՝ 72 կգ Միավորի սառեցումը՝օդի ռեցիրկուլյացիայով Սառույցի ծավալը՝ 8կգ (6կգ/24ժ) Մոնիթորինգի ծրագրային ապահովում համակարգչին միանալու հնարավորությամբ Վակուումային պոմպ , դուրս եկող օդի ֆիլտրով Շարժիչի հզորությունը՝ 0,38 ԿՎ Քաշը 28 կգ Ներառում է նաև ՝ Ցիլինդրիկ ակրիլե խցիկ՝ 3 տաքացվող դարակներով Տեֆլոնապատ կոնդենսոր, պողպատյա ջրահեռացման փական և խողովակներ Պողպատյա վակուումային խողովակ և իզոլյացիոն փականներ Պողպատյա իզոլյացիոն փական վակուումային սենսորի համար: Արտադրողը ունի ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը ունի CE համապատասխանության հավաստագիր: Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում :</p> <p>Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-ЕЦДЦТЗР-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | | | | |