ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SK2-4-12TPC4 MET Laboratories Inc.	SK2-4-12TPC4	Էլեկտրական խողովակային վակուումային վառարան SK2-4-12TPC4	MET Laboratories Inc.	Հիմնական պարամետրեր. ● Առավելագույն ջերմաստիճան 1200 ℃, ● Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0-1100 ℃, ● Խողովակի տրամագիծը՝ 80 մմ, ● Խողովակի ջեռուցման գոտու երկարությունը 440 մմ, ● Խողովակի երկարությունը 1000 մմ, ● Խողովակի նյութը՝ կվարց, ● Հզորությունը՝ 220 Վ, միաֆազ, 4 կՎտ, ● Ջեռուցման արագությունը՝ 0~20 ℃ աստիճան/րոպե, ● Ջեռուցող տարր՝ դիմադրության մետաղալար, ● Ջերմազույգ՝ K տիպի, ● Ջերմաստիճանի

						ճշտություն ±1 °C: Մուտքային գազ/մթնոլորտ. Վառարանը ունի հնարավորություն աշխատելու տարբեր պաշտպանիչ կամ քայքայող գազերով, իներտ գազերով, գազերի խառնուրդով, ազոտով, թթվածնով և այլն: Գազի ղեկավարումը. Մթնոլորտային մուտքը ապահովված է մեկ կամ մի քանի մուտքային օդանցքներով, և յուրաքանչյուր օդանցք ապահովված է վակուումաչափին միացված ասեղային փականով: Մթնոլորտային ելքը միացված է մեկ ելքային օդանցքի, և բոլոր անցքերը հագեցած են ասեղային փականներով: Համակարգը ներառում է վակուումային պոմպ: Վառարանի արտաքին կառուցվածքը. Էլեկտրական վառարանի արտաքին շերտի ներկը ցողված է բարձր ջերմաստիճանի թխման տեխնոլոգիայով, այն ունի բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն, օքսիդացման դիմադրություն, թթվային և ալկալային դիմադրություն: Վառարանի խցիկի նյութը. Առաջադեմ թեթև ալյումինե

						կերամիկական մանրաթել՝ ջերմամեկուսիչ, բարձր և ցածր ջերմաստիճանային դիմադրությամբ, առանց ճաքերի, բյուրեղացման և աղտոտվածությունների: Վառարանի խցիկի դիզայնը. Վառարանի խցիկը ընդունում է աստիճանավոր հավաքման կառուցվածք, արդյունավետորեն ապահովելով ջեռուցման ջերմության համապատասխան բաշխում: Վառարանի պատյանի կառուցվածքը. Վառարանի պատյանը ունի երկշերտ հարկադիր օդային հովացման կառուցվածք, այնպես, որ էլեկտրական վառարանն աշխատում է ամենաբարձր ջերմաստիճանում, իսկ արտաքին մակերևույթի ջերմաստիճանը մոտ է սենյակային ջերմաստիճանին՝ պատահական վնասվածքներից խուսափելու համար: Հերմետիկությունը. Սարքը ապահովված է 304 կարգի չժանգոտվող պողպատից պատրաստված կցապռունկով՝ հեշտ բեռնման և բեռնաթափման հնարավորությունով: Այն

					չօքսիդացող է, թթուների և ալկալիների հանդեպ կայուն: Վառարանը համալրված է ջերմաստիճանի կարգավորման համակարգով: Այն ունի 30 ծրագրավորվող PID (Proportional – Integral – Derivative) ինքնակարգավորման հնարավորություն, ջերմաստիճանի ավտոմատ բարձրացումով և իջեցումով: Վառարանը համալրված է ջերմաստիճանի վերահսկման անվտանգության համակարգով: Այն ներառում է մոդուլային կառավարման հնարավորություն, երկկոնտուր պաշտպանություն (ջերմաստիճանի մասնակի պաշտպանություն, գերբարձր ջերմաստիճանի պաշտպանություն, զուգակցման պաշտպանություն, գերբարձր հոսանքից պաշտպանություն, գերճնշումից պաշտպանություն և այլ պաշտպանական հնարավորություններ): Վառարանը համալրված է հավելյալ բաղադրիչների կոմպլեկտով: Կոմպլեկտը իր մեջ ներառում է. • Ջերմակայուն ձեռնոցներ- զույգ, •

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SK2-4-12TPC4 MET Laboratories Inc.	SK2-4-12TPC4	Электрическая трубчатая вакуумная печь SK2-4-12TPC4	MET Laboratories Inc.	Խողովակի համար նախատեսված մեկ զույգ կցապռունկ չժանգոտվող պողպատից, • Ջերմակայուն աքցան 1 հատ, • Խողովակի կանգնեցման խցաններ 2 հատ, • Վակուումային պոմպ-1 հատ, • Չժանգոտվող պողպատից վակուումային կնքման եզրեր՝ ճնշման չափիչով-1 հատ, • Հավելյալ մեկ 80 մմ տրամագծով և 1000 մմ երկարությամբ կվարցից պատրաստված խողովակ • Անալոգային գազի հոսքաչափ-1 հատ: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Основные параметры: • Максимальная температура - 1200 ℃; • Рабочая температура - 0-1100 ℃; • Диаметр трубки - 80 мм; • Длина зоны нагрева трубки - 440 мм; • Длина трубки - 1000 мм; • Материал трубки - кварцевая трубка; • Мощность - 220 В, однофазная, 4 кВт; • Скорость нагрева - 0 ~ 20 градусов/мин; • Нагревательный элемент - Резистивная проволока; • Термопара - Типа K; • Точность температуры - ± 1 ℃; Входной газ/атмосфера: Печь имеет

						возможность работы с различными защитными или агрессивными газами, инертными газами, газовыми смесями, азотом, кислородом и т.д.. Управление газом: Вход атмосферы обеспечиваться одним или несколькими входными отверстияами, каждый из которых быть снабжен игольчатым клапаном, подключенным к вакуумметру. Выход атмосферного воздуха соединен с одним выходным отверстием, и все отверстия оснащены игольчатыми клапанами. Система быть оснащена вакуумным насосом. Внешняя структура печи: Наружный слой краски электропечи напылен с помощью технологии высокотемпературного запекания. Он имеет высокую термостойкость, стойкость к окислению, стойкость к кислотам и щелоча. Материал камеры печи: Усовершенствованное легкое алюминиево-керамическое волокно с теплоизоляцией, устойчивостью к высоким и низким температурам, без трещин,

					кристаллизации и загрязнений. Конструкция камеры печи: Камера печи имеет ступенчатую сборочную конструкцию, эффективно обеспечивая соответствующее распределение нагревательного тепла. Конструкция корпуса печи: Корпус электропечи имеет двухслойную конструкцию принудительного воздушного охлаждения, чтобы электропечь работала при самой высокой температуре, а внешняя температура корпуса близка к комнатной температуре, чтобы избежать случайных повреждений. Герметизация: Прибор быть оснащен фланцем из нержавеющей стали марки 304, с возможностью легкой загрузки и разгрузки, устойчивостью к окислению, кислоте и щелочи. Контроль температуры: Печь быть оборудована системой регулирования температуры. Система имеет 30 программируемых ПИД-регуляторов (PID: Proportional – Integral – Derivative) с возможностью

					саморегулировки, с автоматическим повышением и понижением температуры. Электропечь оборудована системой безопасности контроля температуры. Система включать возможность модульного управления и двухконтурную защиту (частичная защита от температуры, защита от сверхвысоких температур, защита соединения, защита от перегрузки по току, защита от избыточного давления и другие функции защиты). Печь оснащена набором дополнительных комплектующих. В комплект входить: • Термостойкие перчатки; • Фланец для трубы из нержавеющей стали – одной пары; • Термостойкие щипцы; • Заглушки для труб: 2 шт; • Вакуумный насос; • Вакуумные фланцы из нержавеющей стали с манометром; • Одна дополнительная кварцевая трубка диаметром 80 мм и длиной 1000 мм; • Аналоговый расходомер газа. Гарантийный срок составлять 1-го года.