

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Synology	Synology	Synology High Density HD6500; 1x E10G21-F2, 36x HAS5300-16T, 4x10GbE SFP+	Synology	Պրոցեսոր` Պրոցեսորի մոդել - Intel Xeon Silver, Պրոցեսորների քանակը - 2, Պրոցեսորի ճարտարապետություն - 64 բիթ, Պրոցեսորի հաճախականություն - 10 միջուկ 2.4 (բազային հաճախականություն) / 3.2 (խթանման հաճախականություն) GHz, Ապարատային գաղտնագրման շարժիչ (AES-NI): Հիշողություն` Համակարգի հիշողություն - 64 GB DDR4 ECC RDIMM, Նախապես տեղադրված հիշողության մոդուլ - 64 GB (32 GB x 2), Հիշողության սլոտների ընդհանուր քանակը - 16,

Հիշողության առավելագույն  
ծավալը՝ 512 GB (32 GB x 16):  
Պահոց՝ Տեղադրվող  
սկավառակների հնարավոր քանակ  
- 60, SAS սկավառակների քանակը -  
16 TB SAS Enterprise series (3,5  
դյույմ) X36, SSD կրիչների քանակը -  
480 ԳԲ (SSD) SATA Enterprise series  
(2,5 դյույմ) X 2, Մաքս. ընդլայնող  
սարքով սկավառակների քանակը -  
300, Բազմահոսքային SAS,  
Համատեղելի սկավառակի տեսակը  
- 3.5" HDD SAS, 2.5" SATA SSD,  
Սկավառակների տաք փոխարինում:  
Արտաքին պորտեր՝ RJ-45 1GbE LAN  
պորտ - 2 (Link Aggregation/Failover  
աջակցությամբ), RJ-45 10GbE LAN  
պորտ - 2 (Link Aggregation/Failover  
աջակցությամբ), LAN պորտ՝  
առանձնացված կառավարման  
համար - 1, Մաքս. LAN պորտերի  
քանակը - 15, Լրացուցիչ  
տեղադրված ցանցային ադապտեր -  
Dual-port 10GbE SFP+ X1,  
Ներառված է - 10GbE SFP+ մոդուլ  
X4, USB 3.2 Gen 1 - 2, Ընդլայնման  
պորտեր - 2 PCIe, PCIe ընդլայնում -  
2 x Gen3 x 16 սլոտ (x16) 2 x Gen3 x  
8 սլոտ (x8): Արտաքին տեսք՝

Ձևային գործոն - 4U Դարակի տեղադրման աջակցություն - Չորս փոստ 19" դարակ Ուղեցույցի հավաքածու (rail kit): Այլ՝ Համակարգի օդափոխիչ - 80 մմ x 80 մմ x 4 հատ Օդափոխիչի արագության ռեժիմ - Առավելագույն արագության ռեժիմ, Սառեցման ռեժիմ, Հանգիստ ռեժիմ, Համակարգի օդափոխիչի հեշտ փոխարինում, Ավտոմատ գործարկում հոսանքի դադարից հետո, Աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 60,8 dB(A), Միացման/անջատման պլանավորում, Wake on LAN/WAN ֆունկցիան, Էներգամատակարարում/ադապտեր - տաք փոխանակվող 1600 W X 2, AC մուտքային լարումը - 200V-ից 240V AC, Հաճախականություն - 50/60 Hz, Միաֆազ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը - 0°C - 35°C (32°F - 95°F), Հարաբերական խոնավությունը - 5% - 95% RH, Հավաստագրում - FCC, CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC KC UL, AC հոսանքի մալուխ ընթացիկ X 2: Ծրագրային տեխնիկական բնութագրեր Պահոցի

կառավարում՝ Մեկ հատորի  
առավելագույն չափը՝ 200 TB, 1 PB  
(RAID 6 խմբերի համար), Ներքին  
հատորների առավելագույն քանակը՝  
256, SSD Read/Write Cache: RAID  
խումբ՝ Աջակցվող RAID տեսակ -  
Basic JBOD RAID 0, RAID 1, RAID 5,  
RAID 6, RAID 10, RAID միգրացիա -  
Basic RAID 1, Basic RAID 5, RAID 1-ից  
RAID 5, RAID 5-ից RAID 6,  
Հատորների ընդլայնում՝  
օգտագործելով ավելի մեծ կոշտ  
սկավառակներ- RAID 1, RAID 5, RAID  
6, RAID 10, Ծավալների ընդլայնում  
լրացուցիչ կոշտ սկավառակի  
միջոցով - JBOD RAID 5, RAID 6,  
Աջակցված գլոբալ տաք  
պահեստային RAID տեսակներ -  
RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10:  
Ֆայլային համակարգ՝ Ներքին  
կրիչներ - Btrfs, Արտաքին կրիչներ -  
Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+,  
exFAT: Ֆայլային ծառայություններ՝  
Ֆայլային արձանագրություն - SMB,  
AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync,  
Մաքս. SMB/AFP/FTP միաժամանակյա  
միացումների քանակը - 10000,  
Մաքս. միաժամանակյա SMB/AFP/FTP  
միացումների քանակը (RAM

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<<-EGDU 12F-24/11" ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ընդլայնմամբ) - 10,000: Windows Access Control List (ACL) ինտեգրում, NFS Kerberos նույնականացում, Գրանցահաշիվ և համօգտագործվող թղթապանակ՝ Տեղական օգտատերերի առավելագույն քանակը - 16000, Տեղական խմբերի առավելագույն քանակը - 512, Այսպես, համօգտագործվող թղթապանակների քանակը - 512,

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Համօգտագործվող թղթապանակների համաժամանակա՝ տեխնիկական աշխատանքների առավելագույն քանակը - 32: Hybrid Share՝ Hybrid
1					Share թղթապանակների առավելագույն քանակը - 30: Hyper Backup՝ Պահուստային թղթապանակներ և փաթեթների կրկնօրինակում, Համակարգի ամբողջական կրկնօրինակում: High Availability, Համակարգի գրանցամատյանի իրադարձությունների քանակը վայրկյանում - 6000: Վիրտուալացում՝ VMware ESXi 7.0 և VAAI, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Citrix Ready, OpenStack, Աջակցվող արձանագրություններ - SMB1 (CIFS),

				SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized session, iSCSI, Fiber Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV, Աջակցվող բրաուզերներ - Chrome, Firefox Edge, Safari, Աջակցվող լեզուներ - անգլերեն, ռուսերեն: Երաշխիք - 5 տարի, Արտադրողի կողմից պաշտոնական երաշխիք և լիազորագիր նամակ:
--	--	--	--	---