ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Synology	Synology	Synology High Density HD6500; 1x E10G21-F2, 36x HAS5300-16T, 4x10GbE SFP+	Synology	Պրոցեսոր՝ Պրոցեսորի մոդել - Intel Xeon Silver, Պրոցեսորների քանակը – 2, Պրոցեսորի ճարտարապետություն - 64 բիթ, Պրոցեսորի հաճախականություն - 10 միջուկ 2.4 (բազային հաճախականություն) / 3.2 (խթանման հաճախականություն) GHz, Ապարատային գաղտնագրման շարժիչ (AES-NI): Հիշողություն՝ Համակարգի հիշողություն - 64 GB DDR4 ECC RDIMM, Նախապես տեղադրված հիշողության մոդուլ - 64 GB (32 GB x 2), Հիշողության սլոտների ընդհանուր քանակը – 16,

						Հիշողության առավելագույն ծավալը՝ 512 GB (32 GB x 16): Պահոց՝ Տեղադրվող սկավառակների հնարավոր քանակ – 60, SAS սկավառակների քանակը – 16 TB SAS Enterprise series (3,5 դյույմ) X36, SSD կրիչների քանակը - 480 ԳԲ (SSD) SATA Enterprise series (2,5 դյույմ) X 2, Մաքս. ընդլայնող սարքով սկավառակների քանակը – 300, Բազմահոսքային SAS, Համատեղելի սկավառակի տեսակը - 3.5" HDD SAS, 2.5" SATA SSD, Սկավառակների տաք փոխարինում: Արտաքին պորտեր՝ RJ-45 1GbE LAN պորտ - 2 (Link Aggregation/Failover աջակցությամբ), RJ-45 10GbE LAN պորտ - 2 (Link Aggregation/Failover աջակցությամբ), LAN պորտ՝ առանձնացված կառավարման համար – 1, Մաքս. LAN պորտերի քանակը – 15, Լրացուցիչ տեղադրված ցանցային ադապտեր - Dual-port 10GbE SFP+ X1, Ներառված է - 10GbE SFP+ մոդուլ X4, USB 3.2 Gen 1 – 2, Ընդլայնման պորտեր – 2 PCIe, PCIe ընդլայնում - 2 x Gen3 x 16 սլոտ (x16) 2 x Gen3 x 8 սլոտ (x8): Արտաքին տեսք՝

					Ձևային գործոն - 4U Դարակի տեղադրման աջակցություն - Չորս փոստ 19" դարակ Ուղեցույցի հավաքածու (rail kit): Այլ՝ Համակարգի օդափոխիչ - 80 մմ x 80 մմ x 4 հատ Օդափոխիչի արագության ռեժիմ - Առավելագույն արագության ռեժիմ, Սառեցման ռեժիմ, Հանգիստ ռեժիմ, Համակարգի օդափոխիչի հեշտ փոխարինում, Ավտոմատ գործարկում հոսանքի դադարից հետո, Աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 60,8 dB(A), Միացման/անջատման պլանավորում, Wake on LAN/WAN ֆունկցիան, Էներգամատակարարում/ադապտեր – տաք փոխանակվող 1600 W X 2, AC մուտքային լարումը - 200V-ից 240V AC, Հաճախականություն - 50/60 Hz, Միաֆազ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը - 0°C – 35°C (32°F – 95°F), Հարաբերական խոնավությունը - 5% – 95% RH, Հավաստագրում - FCC, CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC KC UL, AC հոսանքի մալուխ ընթացիկ X 2: Ծրագրային տեխնիկական բնութագրեր Պահոցի

					կառավարում՝ Մեկ հատորի առավելագույն չափը՝ 200 TB, 1 PB (RAID 6 խմբերի համար), Ներքին հատորների առավելագույն քանակը՝ 256, SSD Read/Write Cache: RAID խումբ՝ Աջակցվող RAID տեսակ - Basic JBOD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID միգրացիա - Basic RAID 1, Basic RAID 5, RAID 1-ից RAID 5, RAID 5-ից RAID 6, Հատորների ընդլայնում՝ օգտագործելով ավելի մեծ կոշտ սկավառակներ- RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Ծավալների ընդլայնում լրացուցիչ կոշտ սկավառակի միջոցով - JBOD RAID 5, RAID 6, Աջակցված գլոբալ տաք պահեստային RAID տեսակներ - RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10: Ֆայլային համակարգ՝ Ներքին կրիչներ – Btrfs, Արտաքին կրիչներ – Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT: Ֆայլային ծառայություններ՝ Ֆայլային արձանագրություն – SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync, Մաքս. SMB/AFP/FTP միաժամանակյա միացումների քանակը – 10000, Մաքս. միաժամանակյա SMB/AFP/FTP միացումների քանակը (RAM

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					ընդլայնմամբ) - 10,000: Windows Access Control List (ACL) ինտեգրում, NFS Kerberos նույնականացում, Գրանցահաշիվ և համօգտագործվող թղթապանակ՝ Տեղական օգտատերերի առավելագույն քանակը - 16000, Տեղական խմբերի առավելագույն քանակը – 512, Մաքս. համօգտագործվող թղթապանակների քանակը - 512, Համօգտագործվող թղթապանակների համաժամացման աշխատանքների առավելագույն քանակը – 32: Hybrid Share՝ Hybrid Share թղթապանակների առավելագույն քանակը – 30: Hyper Backup՝ Պահուստային թղթապանակներ և փաթեթների կրկնօրինակում, Համակարգի ամբողջական կրկնօրինակում: High Availability, Համակարգի գրանցամատյանի իրադարձությունների քանակը վայրկյանում – 6000: Վիրտուալացում՝ VMware ESXi 7.0 և VAAI, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Citrix Ready, OpenStack, Աջակցվող արձանագրություններ - SMB1 (CIFS),

					SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized session, iSCSI, Fiber Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV, Աջակցվող բրաուզերներ - Chrome, Firefox Edge, Safari, Աջակցվող լեզուներ - անգլերեն, ռուսերեն։ Երաշխիք – 5 տարի, Արտադրողի կողմից պաշտոնական երաշխիք և լիազորագիր նամակ։