

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	<p>Քաշը՝ առավելագույնը 11.8 կգ: Ցենտրիֆուգի փորձանոթների արագության կարգավորման միջակայք՝ 100-3000 պտ/ր (1610× գ) Միկրոտիտր թիթեղների արագության կարգավորման միջակայք՝ 100-2000 պտ/ր (560 × գ) Կետայնության սահմանում՝ առնվազն 100 պտ/ր Թվային ժամանակի սահմանում՝ 1 - 90 ր (ավելացում՝ 1 ր) Ռոտորի անհավասարակշռության արատորոշում (ավտոմատ կանգ, «անհավասարակշռություն» զգուշացում) Դիսփլեյ՝ LCD,</p>

				<p>կետայնությունը՝ 2 x 16 սիշ, եցիկի տրամագիծը՝ առնվազն 335 մմ Անվանական աշխատանքային լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց Էներգասպառում՝ 220-240Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, Ներառված ռոտոր՝ 12 հատ 15 մլ փորձանոթների համար: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	Ցենտրիֆոլզ	Ցենտրիֆոլզ	Ցենտրիֆոլզ	Ցենտրիֆոլզ	Քաշը՝ առավելագույնը 11.8 կգ: Ցենտրիֆոլզի փորձանոթների արագության կարգավորման միջակայք՝ 100-3000 պտ/ր (1610× գ) Միկրոտիտր թիթեղների արագության կարգավորման միջակայք՝ 100-2000 պտ/ր (560 × գ) Կետայնության սահմանում՝ առնվազն 100 պտ/ր Թվային ժամանակի սահմանում՝ 1 - 90 ր (ավելացում՝ 1 ր) Ռոտորի անհավասարակշռության արատորոշում (ավտոմատ կանգ, «անհավասարակշռություն» զգուշացում) Դիսփլեյ՝ LCD,

				<p>կետայնությունը՝ 2 x 16 սիշ, եցիկի տրամագիծը՝ առնվազն 335 մմ Անվանական աշխատանքային լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց Էներգասպառում՝ 220-240Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, Ներառված ռոտոր՝ 12 հատ 15 մլ փորձանոթների համար: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:</p>
--	--	--	--	---