

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Ջրի թորման սարք	Ջրի թորման սարք	Ջրի թորման սարք	Ջրի թորման սարք	<p>Էլեկտրական ջրի թորման սարք: Մետաղական իրանով, ջերմային տվիչով, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Ջրի թորումը իրականացվում է՝ ջուրը եռացնելու, գոլորշիացնելու և հեղուկացնելու հաջորդականությամբ:</p> <p>Արտադրողականությունը՝ առնվազն 5 լ/ժ, Արտադրվող ջրի ջերմաստիճանը՝ 75-80 օC</p> <p>Օգտագործվող հզորությունը՝ 3 կՎտ (+-10%), Հոսանքի լարումը՝ 220-240Վ Սնուցող ցանցի հաճախությունը՝ 50-60 Հց, Քաշը՝արավելագույնը 6,5կգ,</p>

				<p>Աղբյուրի ջրի սպառում, (ջրի t 10-ից 12 0C 0,2-ից 0,4 ՄՊա ճնշման դեպքում)36 լ/ժ: - Ջեռուցման տարրերն ավտոմատ կերպով անջատվում են, եթե կենտրոնացված ջրամատակարարումը խաթարվի, և գոլորշիացման խցիկում ջրի մակարդակը իջնի թույլատրելի մակարդակից: - Գոլորշու և թորած ջրի հետ շփվող հանգույցները և մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից և այլ նյութերից, որոնք չեն ազդում արտադրանքի ջրի որակի վրա: Հոսանքի ֆազերի թիվը` 1, Երաշխիքային ժամկետը առնվազն` 1 տարի: Պահանջվող վայր մատակարարումը, տեղադրումը և մոնտաժումը մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:</p>
--	--	--	--	--







				<p>Աղբյուրի ջրի սպառում, (ջրի t 10-ից 12 0C 0,2-ից 0,4 ՄՊա ճնշման դեպքում)36 լ/ժ: - Ջեռուցման տարրերն ավտոմատ կերպով անջատվում են, եթե կենտրոնացված ջրամատակարարումը խաթարվի, և գոլորշիացման խցիկում ջրի մակարդակը իջնի թույլատրելի մակարդակից: - Գոլորշու և թորած ջրի հետ շփվող հանգույցները և մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից և այլ նյութերից, որոնք չեն ազդում արտադրանքի ջրի որակի վրա: Հոսանքի ֆագերի թիվը` 1, Երաշխիքային ժամկետը առնվազն` 1 տարի: Պահանջվող վայր մատակարարումը, տեղադրումը և մոնտաժումը մատակարարի կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:</p>
--	--	--	--	--