

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 10 | CANON | CANON | CANON I-sensys MF463dw | CANON Inc. | <p>Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լագերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել</p> <p style="text-align: center;">Տպագրման</p> <p>առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ 40 ppm (A4) • մինչև 63,1 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ մինչև 31,9 նկար/րոպե (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լագերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • Առնվազն մինչև</p> |

1200 x 1200 dpi Տաքացման
ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14
վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին
Էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ.
5 վրկ.:Տպիչի լեզուներ • UFR II, PCL
5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3
Տառատեսակներ • 45 PCL
տառատեսակներ • 136 PostScript
տառատեսակներ Տպման
լուսանցքները • 5 մմ յուրաքանչյուր
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից
• 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից
և աջից («Ծրար») Տոներային
խնայողության ռեժիմ • Այո
Ընդլայնված տպագրության
առանձնահատկություններ •
Ապահով տպագրություն • Տպել USB
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •
Տպել Cloud-ից (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive)1 (PDF/JPEG) •
iOS և Android հավելվածներով
Պատճենահանման
առանձնահատկությունները
Պատճենման արագություն •
Միակողմանի (A4): 40 ppm •
Դուպլեքս (A4)՝ մինչև 30,3
նկար/րոպե Առաջին
պատճենահանման ժամանակը •
ADF (A4). 6,1 վայրկյան • Platen

(A4):6,1 վայրկյան Պատճենման թույլտվությունը • Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Երկկողմանի պատճենում • 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • Մինչև 999 օրինակ Կրճատում / Խոշորացում • 25-400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի թողունակությունը • Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝ մինչև 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գունավոր՝ 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ppm (300x600dpi)

Գունավոր սկանավորման
խորություն • 24 բիթ/24 բիթ
(մուտք/ելք) Մոխրագույն
մասշտաբներ • 256 մակարդակ
Համատեղելիություն • TWAIN, WIA,
ICA Սկանավորման առավելագույն
լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել
ել փոստի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել ամպի
վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-
T.37 Ինտերֆեյս և ծրագրային
ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը •
USB 2.0 բարձր արագությամբ,
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ
միացում Օպերացիոն համակարգի
համատեղելիություն • Windows® 11
/ Windows® 10 / Windows® 8.1 /
Server® 2022 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 թ.Mac OS X
տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր
Linux4 Ցանցային պռատակով •
Տպել:TCP/IP
(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) •
Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP
(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/Լ-
Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДԱ 12Բ-24/77 նախ պատկերում ներկայացվածը ներկայացնում է առաջարկվող ապրանքի մասին լրիվ տեղեկությունները:

(ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP •
 Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Սուտքի կետի

նեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ընդհանուր առանձնահատկությունները տեխնիկական հատկությունները և առաջարկվող ամսական տպման

ծավալը • Ամսական 80000 էջ
 Պրոցեսորի արագություն • 1200ՄՀգ
 Հիշողություն • 1 ԳԲ Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը` 10-30 °C • Հարաբերական խոնավությունը` 20-80% (չխտացնող)
 Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հգ (± 2 Հգ)
 Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում 53 դԲ-ից մինչև 72,2 դԲ • Սպասման ռեժիմ` առանց աղմուկի Չափերը և քաշը • քաշը 16.3կգ Սպառվող նյութեր •

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|
| 10 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Քարտրիջ տպման քանակ (3000 էջ) Երաշխիքային ժամկետն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Ապրանքը ` գործարանային փաթեթավորմամբ: մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկման ապահովում: ՀՀ-ում ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնի տվյալները` <<Ֆայն Սերվիս>> սպասարկման կենտրոն, ք. Երևան, Չաքյան 8: Ապրանքը ` նոր և չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը: CANON I-sensys MF463dw</p> |
|--|--|--|--|--|