

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Hikvision	iDS-7216HUI-M1/S ST8000VX0002-520 DS-2CE12HFT- F28MM DS-2CE76H0T-ITPFS DS-2FA1205-C8 DS-3E0318P-E/M DS-2CD2047G2-L DS-2CD1343G2-IUF UTP Cat 5e KBK- Ո-1.5 2x0.50	Hikvision	Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1. Տեսագրող սարք hybrid 24 տեսախցիկի համար - 1 հատ Hikvision iDS-7216HUI-M1/S Պետք է կարողանա ճանաչել պետհամարանիշներն ու մարդկանց դեմքերը Պետք է ունենա USB, RCA միացման միակցիչներ, ինչպես նաև ծայրամասային սարքեր և արտաքին կրիչներ միացնելու հնարավորություն: Պետք է հնարավորություն ունենա միացնել 1 կոշտ սկավառակ՝ մինչև 10 տերաբայթ հզորությամբ: 2. Հիշողության սկավառակ 8TB - 1 հատ Սկավառակի տեսակը HDD ճավալ 8 SF հնտերֆեյս SATA 3.0 (6Gbps) արագությունը 5900 rpm Տեխնիկական պայմաններ Բուժեր նվազույնը 64 ՄԲ Հերթական ընթերցման արագություն 146 ՄԲ/վ Գրելու հաջորդական արագություն 146 ՄԲ/վ Մուտքի միջին ժամանակը 8,5 ms (9,5 ms գրել) Էլեկտրաէներգիայի սպառում

(կարդալ/գրել) առավելագույնը 8 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անգործունյա) առավելագույնը 5,4 Վտ Հաստոթյունը առավելագույնը 26,11 մմ: 3. Տեսախցիկ TVI 5MP LED-40m արտաքին -7 հատ Hikvision DS-2CE12HFT-F28MM ը Պետք է ունենա - 5 մեգապիքսել բազմաֆորմատ TurboHD: -Ներկառուցված խոսափող -DC 12V սնուցման աղբյուր - BNC ինտերֆեյս` կոաքսիալ մալուխի միացման համար: -Բացվածքը 99.7` 4. Տեսախցիկ TVI 5MP IR-20m ներքին -6 հատ Hikvision DS-2CE76H0T-ITPFS ը Պետք է ունենա - 5 մեգապիքսել բազմաֆորմատ TurboHD - ֆիքսված ոսպնյակ` 3,6 մմ կիզակետային երկարությամբ - 80,1 հորիզոնական դիտման անկյուն: - ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 20 մետր հեռավորության վրա: -Բացվածքը 85` 5. Սնուցման սարք 12վ C8 - 2 հատ Hikvision DS-2FA1205-C8 ը Պետք է ունենա C8 մուտք, DC Plug Ելք Մուտքային լարումը 150 - 285 V AC Ելքային լարումը 12 VDC 6. Ցանցային բաժանարար 16 տեղ. PoE - 1 հատ Hikvision DS-3E0318P-E/M ը MDI/MDI-X - սովորական և քրոսովեր մալուխների հետ աշխատելու համար PoE սարքերի պորտի տիպի ավտոմատ հայտնաբերում: Տվյալների փոխանակման արագությունը` 7,2 Գբիտ/վ: Փաթեթների վերահղման արագությունը 5,356 Մբ/վ : MAC հասցեների աղյուսակի չափը 4K : 7. Տեսախցիկ iP 4MP LED-40m արտաքին -6 հատ Hikvision DS-2CD2047G2-L ը Բացվածքը 112` 12V սնուցման աղբյուր և RJ45 ցանցային ինտերֆեյս` PoE աջակցությամբ: 8. Տեսախցիկ iP 4MP IR-30m ներքին -2 հատ Hikvision DS-2CD1343G2-IUF ը Պետք է ունենա`

				<p>Micro SD քարտ 256 ԳԲ, -POE, - IP67, - օբյեկտների ճանաչում, հայտնաբերում և նույնականացում -Կադրերի արագություն 2560 × 1440 20 կադր/վրկ; Պահպանման մեթոդ FTP, Micro SD քարտ 256 ԳԲ Բացվածքը 99´ 9. Կցորդիչներ - 13 հատ Hikvision BNC+DC ը 10. Մալուխ UTP Cat 5e 450 մ 11. Մալուխ CCTV 550 մ KBK-Ո-1.5 2x0.50 12. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային նյութերը, մոնտաժը, ավտոաշտարակի ծառայությունը, տեղադրումը և կարգաբերումները: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Hikvision	iDS-7216HUI-M1/S ST8000VX0002-520 DS-2CE12HFT-F28MM DS-2CE76H0T-ITPFS DS-2FA1205-C8 DS-3E0318P-E/M DS-2CD2047G2-L DS-2CD1343G2-IUF UTP Cat 5e KBK-П-1.5 2x0.50	Hikvision	Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1. Տեսագրող սարք hybrid 24 տեսախցիկի համար - 1 հատ Hikvision iDS-7216HUI-M1/S Պետք է կարողանա ճանաչել պետհամարանիշներն ու մարդկանց դեմքերը Պետք է ունենա USB, RCA միացման միակցիչներ, ինչպես նաև ծայրամասային սարքեր և արտաքին կրիչներ միացնելու հնարավորություն: Պետք է հնարավորություն ունենա միացնել 1 կոշտ սկավառակ՝ մինչև 10 տերաբայթ հզորությամբ: 2. Հիշողության սկավառակ 8TB - 1 հատ Սկավառակի տեսակը HDD ճավալ 8 SF հնտերֆեյս SATA 3.0 (6Gbps) արագությունը 5900 rpm Տեխնիկական պայմաններ Բուժեր նվազույնը 64 ՄԲ Հերթական ընթերցման արագություն 146 ՄԲ/վ Գրելու հաջորդական արագություն 146 ՄԲ/վ Սուտքի միջին ժամանակը 8,5 ms (9,5 ms գրել) Էլեկտրաէներգիայի սպառում

(կարդալ/գրել) առավելագույնը 8 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անգործունյա) առավելագույնը 5,4 Վտ Հաստոթյունը առավելագույնը 26,11 մմ: 3. Տեսախցիկ TVI 5MP LED-40m արտաքին -7 հատ Hikvision DS-2CE12HFT-F28MM ը Պետք է ունենա - 5 մեգապիքսել բազմաֆորմատ TurboHD: -Ներկառուցված խոսափող -DC 12V սնուցման աղբյուր - BNC ինտերֆեյս` կոաքսիալ մալուխի միացման համար: -Բացվածքը 99.7` 4. Տեսախցիկ TVI 5MP IR-20m ներքին -6 հատ Hikvision DS-2CE76H0T-ITPFS ը Պետք է ունենա - 5 մեգապիքսել բազմաֆորմատ TurboHD - ֆիքսված ոսպնյակ` 3,6 մմ կիզակետային երկարությամբ - 80,1 հորիզոնական դիտման անկյուն: - ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 20 մետր հեռավորության վրա: -Բացվածքը 85` 5. Սնուցման սարք 12վ C8 - 2 հատ Hikvision DS-2FA1205-C8 ը Պետք է ունենա C8 մուտք, DC Plug ելք Մուտքային լարումը 150 - 285 V AC Ելքային լարումը 12 VDC 6. Ցանցային բաժանարար 16 տեղ. PoE - 1 հատ Hikvision DS-3E0318P-E/M ը MDI/MDI-X - սովորական և քրոսովեր մալուխների հետ աշխատելու համար PoE սարքերի պորտի տիպի ավտոմատ հայտնաբերում: Տվյալների փոխանակման արագությունը` 7,2 Գբիտ/վ: Փաթեթների վերահղման արագությունը 5,356 Մբ/վ : MAC հասցեների աղյուսակի չափը 4K : 7. Տեսախցիկ iP 4MP LED-40m արտաքին -6 հատ Hikvision DS-2CD2047G2-L ը Բացվածքը 112` 12V սնուցման աղբյուր և RJ45 ցանցային ինտերֆեյս` PoE աջակցությամբ: 8. Տեսախցիկ iP 4MP IR-30m ներքին -2 հատ Hikvision DS-2CD1343G2-IUF ը Պետք է ունենա`

				<p>Micro SD քարտ 256 ԳԲ, -POE, - IP67, - օբյեկտների ճանաչում, հայտնաբերում և նույնականացում -Կադրերի արագություն 2560 × 1440 20 կադր/վրկ; Պահպանման մեթոդ FTP, Micro SD քարտ 256 ԳԲ Բացվածքը 99´ 9. Կցորդիչներ - 13 հատ Hikvision BNC+DC ը 10. Մալուխ UTP Cat 5e 450 մ 11. Մալուխ CCTV 550 մ KBK-Ո-1.5 2x0.50 12. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային նյութերը, մոնտաժը, ավտոաշտարակի ծառայությունը, տեղադրումը և կարգաբերումները: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի</p>
--	--	--	--	---