ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	գունավոր տպիչներ	գունավոր տպիչներ	գունավոր տպիչներ	գունավոր տպիչներ	Գունավոր բազմաֆունկցիոնալ սարքավորում A3 ֆորմատի, Տպագրության տեխնոլոգիա՝ լիարժեք լուսադիոդային սեղանի վրա տեղադրվող Ֆունկցիաները՝ ցանցային տպագրություն, ցանցային սկանավորում, պատճենում Կառավարման վահանակը գունավոր սենսորային առնվազն 7 դույմ Օգտագործվող նյութերի չափը A4/ A3 ֆորմատի Ավտոմատ երկկողմանի տպագրություն, երկկողմանի պատճենում, երկկողմանի սկանավորում Ավտոմատ

						մատակարարման կափարիչը մեկ անցումով երկկողմանի՝ single pass DADF Միացման տեսակները բազային սարքի վրա՝ USB 3.0, Ethernet 10/100/1000-T, NFC բազային սարքի վրա Տպագրության և սկանավորման հնարավորություն USB Flash կրիչի վրա Ամպային սերվիսների Google Drive, Microsoft OneDrive, Office 365, DropBox, Box աջակցություն `տպագրություն cloud-ից, սկանավորում cloud Ամսեկան տպագրության առավելագույն ծավալ առնվազն 87000 էջ Ա4 առնվազն 2 միջուկանի 1.05 Գհց պրոցեսոր բազային կոմպլեկտավորված ոչ պակաս քան 4Գբ հիշողություն առանց ներկառուցված կոշտ սկավառակի՝ HDD, օգտագործման հնարավորություն բազային սարքի թղթի մատակարարման դարակների նվազագույն քանակը՝ երկու, ընդհանուր 620 թերթից ոչ պակաս տարողունակությամբ, ընդ որում ձեռքով մատակարարման դարակի տարողունակությունը առնվազն 100 թերթ թղթի առավելագույն հաստությունը ոչ պակաս քան

						256գր/մ2 այդ թվում թղթի ստանդարտ կասետային դարակներից DADF երկկողմանի ավտոմատ մատակարարման կափարիչի տարողունակությունը ոչ պակաս քան 130թերթ Օգտագործվող թղթի չափը առնվազն 88.9 x 98.4 mm to 297 x 431.8 mm տիրույթում Օգտագործվող թղթի հաստություն առնվազն 60-256գր/մ2 տիրույթում Հետագայում կոշտ սկավառակ մինչև 320ԳԲ տարողունակությամբ ավելացնելու հնարավորությամբ Հետագայում անլար տպագրության մոդուլի՝ wi-fi, ավելացնելու հնարավորությամբ, ընդ որում Ethernet և wi-fi միարժամանակ աշխատելու հնարավորություն հետագայում մինչև 5140 թերթ ընդհանուր տարողունակությամբ թղթի մատակարարման դարակների ավելացման հնարավորությամբ հետագայում մինչև 2000 թերթ ընդհանուր տարողունակությամբ թղթի ելքային դարակների ավելացման հնարավորությամբ Տպագրության հնարավորություններ՝

						տպագրության պտիկական կետայնությունը առնվազն 1200 x 2400 dpi Ա4 ֆորմատի՝ թղթի երկար կողով տեղադրման դեպքում, տպագրության նվազագույն առագությունը ոչ պակաս 20էջ/րոպե՝ ընդ որում և միակողմանի և երկկողմանի Ա3 ֆորմատի միակողմանի տպագրության նվազագույն արագությունը ոչ պակաս քան 11էջ/րոպե Ա3 ֆորմատի երկկողմանի տպագրության նվազագույն արագությունը ոչ պակաս քան 8էջ/րոպե առաջին էջի ելքի արագությունը ոչ ավել քան 7վրկ Էջերի նկարագության լեզուները՝ PCL 5e, PCL 6, HP-GL, TIFF, PDF, XPS, JPEG , PostScript դյուրակիր սարքերից և բջջային սարքերից տպագրության աջակցման պրոտոկոլներ՝ Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print Ready ռեալ ժամանակի ընթացքում տպագրության դրայվերում տպվող ֆայլի ֆորմատի և չափի արտացոլում էլեկտրոնային փոստի՝ email, միջոցով տպագրության

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕФ-ЕАДЦПЭГ-24/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					

հանձնարարությունների ուղարկամն և կատարման հնարավորություն՝ անպայման էլեկտրոնային նամակների տեքստի տպագրություն, անպայման կցված JPEG, PDF, Microsoft Office տպագրություն Պատճենման հնարավորություններ՝ Ա4 ֆորմատի պատճենման արագությունը ոչ պակաս քան 20 էջ/րոպե՝ ընդ որում անպայման և երկկողմանի և միակողմանի առաջին պատճենի ելքի արագությունը ոչ ավել քան 6վրկ պատճենման հնարավորություններ մուտք-ելք՝ 1։1, 1։2, 2։2, 2։1 բազմակի խնդիրների միաժամանակյա կատարման հնարավորություն՝ զուգահեռ տպագրություն և սկանավորում Սկանավորման հնարավորություններ՝ Սկանավորման արագություն 80ipm բազմակի խնդիրների միաժամանակյա կատարման հնարավորություն՝ ընդ որում սկանավորում երբ համակարգը կատարում է ցանցային տպագրության և պատճենման հանձնարարություն, կամ երբ կատարվում է ցանցային

						սկանավորում կամ աշխատանքի փոխանցում ֆաքսի միջոցով՝ հավելյալ առկայության դեպքում Անպայման գունավոր սկանավորում սկանավորման արագությունը առնվազն 80պատկեր/րոպեում՝ ընդ որում և միակողմանի և երկկողմանի տվյալների փոխանցմանցանցային պրոտոկոլների աջակցություն FTP, SMTP, SMB, sFTP Սկանավորման ուղղությունները՝ օգտագործողի թղթապատակ, էլեկտրոնային փոստ, ցանց՝ ընդ որում SMB և FTP ռեսուրսների փնտրման միջոցով անմիջապես սարքավորման կառավարկան վահանակից Սկանավորման ֆորմատներ՝ բազմաէջանոց գծայնացված PDF ենթատեքսստի որոնման հնարավորությամբ, գաղտնաբառով պաշտպանված PDF, TIFF, XPS, JPEG Տեքստի նույնականացման հնարավորություն սարքավորման մակարդակով Սպանավորված պատկերների նախադիտարկման հնարավորություն անմիջապես սարքավորման կառավարման վահանակի վրայից, այդ թվում

						մատերի -եստերի միջոցով պատկերի մեծացում, փոքրացում, հավելյալ էջերի ավելացում հանձնարարության մեջ, դատարկ էջերի ավտոմատ հեռացում կառավարման վահանակի վրա անձնագրի սկանավորման համար նախատեսված առանձին կոճակի առկայություն Email, FTP, SMB սկանավորման պրոցեսների ավտոմատացման հնարավորություն սարքավորման կառավարման վահանակիվրայից Օգտգործողների համար տեղեկատվական հաղորդագրությունների՝ տեքստ, ֆոտո, անիմացիա, սարքավորման վահանակի վրա արտաբերման հնարավորություն Յուրաքանչյուր օգտագործողի համար սարքվորման կառավարման վահանակի պերսոնալացում՝ հավելյալ կոճակների ավելացում, պակասեցում, հերթականության և դասավորության փոփոխություն Աշխատանքների կատարման կամ անսարքությունների դեպքում ձայնային և լուսային ազդանշանների առկայություն ընդհանուր համացանցային

						ռեսուրսից հավելվածների տեղադրման հնարավորություն սարքավորման կառավարման վահանակի վրայից սարքավորման ինտերֆեյսին հեռահար միանալու հնարավորություն՝ անպայման ներառյալ սպասարկան մենյու ինժեների համար, հնարավորություն հեռահար անջատելու էկրանին հպումները, ֆիզիկական էկրանի վրահեռահար կատարված գործողությունների արտցոլման հնարավորություն Անվտանգություն Սարքավորման ֆունկցիաների հասանելիության սահմանափակում գաղտնաբառով, ընդորում անպայման տպագրության/ սկանավորման/պատճենման տարատեսակ կոմբինացիաներով օգտագործողների հաշվարկային գրանցումների առավելագույն քանակը ոչ պակաս քան 1000 սարքավորման օգտագործման հաշվետվությունների առկայություն առանց հավելյալ ծրագրերի, ընդ որում յուրաքանչյուր օգտագործողի մասով, կատարված աշխատանքների՝ տպագրություն, սկանավորում, մասով ցանցայի

						կառավարման պրոտոկոլներ DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS սարքավորման ներկառուցված WEB-սերվերի հնարավորություններ Web-ինտերֆեյսի վրա առնվազն թղթի մատուցման դարակների կարգավիճակի, թղթի առկայության, ծախսանյութերի կարգավիճակի մասին տպագրության հերթերի կառավարման հնարավորություն, անպայման տպագրության հանձնարարությունների նախադիտարկման և հեռացման հնարավորությամբ Կոմպլեկտայնություն բազային սարքվորումը պետք է անպայման համալրված լինի գործարանային ծախսանյութերով՝ տոներային քարթրիջ և թմբուկ, դևելոպեր, ընդ սև տոներային քարթրիջ՝ ոչ պակաս քան 16100էջ Ա4 ըստ ISO/IEC 19752, յուրաքանչյուր գունավոր տոներային քարթրիջ- CMY- ոչ պակաս քան 9 800 էջ Ա4 ըստ c ISO/IEC 19752, սև թմբուկոչ պակաս քան 109000 էջ Ա4, յուրաքանչյուր գունավոր թմբուկ - CMY - ոչ պակաս քան 87000 Ա4 հետագայում ստանդարտ

						տոներային քարթրիջների տարողունակությունը՝ սև տոներային քարթրիջ՝ ոչ պակաս քան 31300էջ Ա4 ըստ ISO/IEC 19752, յուրաքանչյուր գունավոր տոներային քարթրիջ- CMY- ոչ պակաս քան 18500 էջ Ա4 ըստ c ISO/IEC 19752 Օգտագործողի կողմից դյուրին փոխրինման ենթակա ծախսանյութեր և պահեստամասեր՝ տոներային քրթրիջ, թմբուկ, վառարանի հանգույց, փոխանցման գլանակ Այլ պահանջներ Բազային սարքավորման ֆիզիկական չափսերը և քաշը՝ Base Unit (Desktop Model) 23.23 in./590 mm 26.41 in./670.8 mm 30.18 in./766.5 mm 137.9 lbs./62.5 kg Էլեկտրական սնուցման պահանջեր՝ Voltage: 220-240 V +/-10% Frequency: 50 Hz +/-3%, 8A անհրաժեշտ աշխատանքային ջերմաստիճան 50 to 90°F (10 to 32°C) աղմուկի մակարդակ՝ տպագրության ժամանակ 6.45 B(A), քնած ժամանակ՝ Standby 4.10 B(A) Սերտիֆիկացում EPEAT , ENERGY STAR® Երաշխիք ՝ առնվազն 365 օր սկսած սարքավորման տեղադրման

					և գործարկման օրվանից: Տեղադրումը պետք է իրականացվի սարքը արտադրողի կողմից ՀՀ-ում արտոնագրված սպասարկան կենտորնի սերտիֆիկացված ինժեների կողմից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում պարտադիր սարքը պետք է սպասարկվի ՀՀ-ում արտոնագրված սպասարկման կենտրոնի մասնագետների կողմից Ապրանքի իսկությունը և հայտարարագրված մասնագրերի համապատասխանության համար ներկայացնել Արտադրողի կամ վերջինիս կողմից ՀՀ տարածքում լիազոր կառույցի նամակ երաշխավորագիր՝ MAF/DAF