

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՐԵՍ ՍԵՐՎ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	բազմաֆունկցիոնալ լ սարք՝ լազերային	Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ մինչև 38 ppm (A4) • մինչև 63,1 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ մինչև 31,9 նկար/րոպե (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • Առնվազն մինչև

1200 x 1200 dpi Տաքացման
ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14
վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին
Էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ.
5,5 վրկ. կամ պակաս Տպիչի
լեզուներ • UFR II, PCL 5e2, PCL6,
Adobe® PostScript 3
Տառատեսակներ • 45 PCL
տառատեսակներ • 136 PostScript
տառատեսակներ Տպման
լուսանցքները • 5 մմ յուրաքանչյուր
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից
• 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից
և աջից («Ծրար») Տոներային
խնայողության ռեժիմ • Այո
Ընդլայնված տպագրության
առանձնահատկություններ •
Ապահով տպագրություն • Տպել USB
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •
Տպել Cloud-ից (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive)1 (PDF/JPEG) •
iOS և Android հավելվածներով
Պատճենահանման
առանձնահատկությունները
Պատճենման արագություն •
Միակողմանի (A4): մինչև 38 ppm •
Դուպլեքս (A4)՝ մինչև 30,3
նկար/րոպե Առաջին
պատճենահանման ժամանակը •

ADF (A4). Մոտ. 6,6 վայրկյան կամ
ավելի քիչ • Platen (A4): Մոտ. 6,4
վայրկյան կամ ավելի քիչ
Պատճենման թույլտվությունը •
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման
ռեժիմներ • Տեքստ,
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),
լուսանկար Երկկողմանի
պատճենում • 2-ից 2-կողմ
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ
պատճեններ • Մինչև 999 օրինակ
Կրճատում / Խոշորացում • 25-400%
1% աճով Այլ
առանձնահատկություններ •
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
նույնականացման քարտի
պատճենում, պատճենել
կրկնօրինակը Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի
թողունակությունը • Օպտիկական`
առնվազն մինչև 600 x 600 dpi •
Ընդլայնված` առնվազն մինչև 9600 x
9600 dpi Սկանավորման
արագություն • Միակողմանի
մոնիթորմ` 38 ppm (300x600dpi) •
Միակողմանի գունավոր` 13 ppm

(300x600dpi) • Երկկողմանի մոնիթորոմ` 70 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գունավոր` 26 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ. Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային պրոտակոլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) •

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Экспресс Серв в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EU0012F-24/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Սկանավորում՝ Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/Ի-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Զաշեղ սկան՝ TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (ալյար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),

WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի տեխնիկական հատկություններ

WPA2-PSK (AES) Ընդհանուր առանձնահատկություններ
 Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական 750 - 4000 էջ • Մաքս. 80000 էջ 5 ամսում
 Պրոցեսորի արագություն • 800 ՄՀg x 2 Հիշողություն • Առնվազն 1 ԳԲ
 Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան
 Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C • Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող)
 Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հg (± 2 Հg)
 Աղմուկի մակարդակը •

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
10				

				<p>Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 72,2 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի Չափերը և քաշը • Մոտավոր առնվազն քաշը 17-18կգ Սպառվող սյուրժեր • Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ առնվազն (3000 էջ) Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից: Ապրանքը պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ: Առնվազն մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկման ապահովում: Հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև ՀՀ-ում ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնի տվյալները և արտադրողի կողմից երաշխիքային նամակ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	---