

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LA IMPORT LLC-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Сварог	Сварог	2SN-16-250(DIN EN 853)	Сварог	Բարձր ճնշման ճկախողովակ DIN EN 853 2SN SVAROG. RWD օգտագործվում է որպես ճկուն խողովակաշար, նախատեսված է մի շարք հիդրավլիկ հեղուկների, յուղերի, նավթի եւ այլ հեղուկների տեղափոխության համար. Ներքին շերտը՝ յուղադիմացկուն սինթետիկ ռետինե Ուժեղացում: 2 շերտ պողպատե մետաղալարի հյուսվածք Արտաքին շերտը: դիմացկուն սինթետիկ ռետինե Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -50°C-ից մինչեւ + 100 ° C (+120°C max.) RWD 2SN DN16 5/8», 250bar (Աշխատանքային

					ճնշում) Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման օրվանից 6 ամիս:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

LA IMPORT LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Сварог	Сварог	2SN-16-250(DIN EN 853)	Сварог	Բարձր ճնշման ճկախողովակ DIN EN 853 2SN SVAROG . RWD օգտագործվում է որպես ճկուն խողովակաշար, նախատեսված է մի շարք հիդրավլիկ հեղուկների, յուղերի, նավթի եւ այլ հեղուկների տեղափոխության համար. Ներքին շերտը՝ յուղադիմացկուն սինթետիկ ռետինե Ուժեղացում: 2 շերտ պողպատե մետաղալարի հյուսվածք Արտաքին շերտը: դիմացկուն սինթետիկ ռետինե Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50°C-ից մինչեւ + 100 ° C (+120°C max.) RWD 2SN DN16 5/8», 250bar (Աշխատանքային

					ճնշում) Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման օրվանից 6 ամիս:
--	--	--	--	--	---