

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon i-SENSYS X1238i	Canon Inc.	<p>Հիմնական բնութագրերը • Մեքենայի տեսակը, Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ մեքենա Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման բնութագրեր • Տպման արագություն` Simplex` մինչև 38 ppm (A4) Մինչև 63,1 ppm (A5 լանդշաֆտ) Duplex` մինչև 31,9 ppm (A4), Տպման մեթոդ` Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն • Տպման լուծում` Մինչև 1200 x 1200 dpi</p> <p>• Տաքացման ժամանակը` Մոտ. 14 վրկ. • Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը` Մոտ. 5,5 վրկ. • Տպիչի լեզուներ` UFR II, PCL5e2, PCL6, Adobe® PostScript3 • Տառատեսակներ` 45 PCL տառատեսակներ 136 PostScript տառատեսակներ • Տպել լուսանցքները` 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախ և աջ 10 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախ և աջ («Ծրար») • Տոների պահպանման ռեժիմ` Այո` • Լրացուցիչ</p>

տպագրական հնարավորություններ՝ Անվտանգ տպման USB տպման կոճակ (JPEG/TIFF/PDF) Cloud Print (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) 1 (PDF/JPEG) iOS՝ AirPrint, Canon PRINT Business App Android՝ Mopria Certified, Canon PRINT Business App Pluggable Canon Print Service մոդուլ

Պատճենել բնութագրերը • Պատճենման արագություն՝ Միակողմանի (A4). Մինչև 38 ppm Duplex (A4)՝ մինչև 30,3 ppm • Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը՝ Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցիչ (A4). Մոտ. 6,6 վրկ. պլանշետ (A4). Մոտ. 6,4 վրկ. • Լուծումը պատճենելիս՝ Մինչև 600 x 600 dpi • Պատճենման ռեժիմներ՝ Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար • Դուրսվեքս պատճենում՝ 2 կողմերից 2 կողմերից (ավտոմատ) • Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը՝ Մինչև 999 օրինակ • Սանդղակի գործոն՝ 25-400% 1% աճով • Այլ առանձնահատկություններ՝ Շրջանակ Ձևչել Պատճենել, Համադրել, 2-ը 1-ում, 4-ը 1-ում, Պատճենել ID Card-ը Սկան Տեխնիկական • ստանդարտ տեսակ • Սկան բանաձեւը՝ Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi • Սկան արագություն՝ Մոնո 1-կողմ՝ 38 նկար/րոպե (300 x 600 dpi) Գունավոր միակողմանի՝ 13 նկար/րոպե (300 x 600 dpi) Մոնո երկկողմանի՝ 70 նկար/րոպե (300 x 600 dpi) Գունավոր երկկողմանի՝ 26 ipm (300 x 6 ): dpi) • Գույնի սկանավորման խորությունը՝ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) • մոխրագույն երանգներ՝ 256 մակարդակ • Համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA, ICA • Մաքս. սկան լայնությունը՝ 216 մմ • Փոստի սկանավորում՝

TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF •  
Սկանավորել ամպի վրա` TIFF/JPEG/PDF/ PNG3iFAX ITU-  
T.37 Մեդիա բեռնաթափում • Սկաների տեսակը • Թղթի  
սնուցող (ստանդարտ)` 250 թերթ ձայներիզ 100 թերթ  
բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ 50 թերթ ավտոմատ  
փաստաթղթերի սնուցիչ • Թղթի սնուցող (տարբերակ),  
Կասետ 550 թերթ • Թղթի սնուցման առավելագույն  
հզորությունը` 900 թերթ • Թղթի ելք` 150 թերթ • Մեդիա  
տեսակները` Պարզ թուղթ, Վերամշակված թուղթ, Հաստ  
թուղթ, Բարակ թուղթ, Պիտակներ, Փոստային  
բացիկներ, Ծրարներ • Մեդիա չափերը` Կասետ  
(ստանդարտ և ընտրովի)` A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), A6,  
B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-  
OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ  
չափերը` min . 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x  
355,6 մմ: Պատգամավորի սկուտեղ` A4, A5, A5  
(Լանդշաֆտ), A6, B5, Իրավական, Նամակ, Գործադիր,  
Հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,  
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդեքսի քարտեր, ծրարներ  
(COM10, Monarch , C5, DL), հարմարեցված չափերը`  
min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ:  
ADF` A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, custom  
չափերը` min. 105 x 128 մմ, առավելագույնը 215,9 x  
355,6 մմ • Խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)`  
60 - 120 գ/մ<sup>2</sup> ՄՊ սկուտեղ` 60 - 163 գ/մ<sup>2</sup> ADF` 50 - 105  
գ/մ<sup>2</sup> • Երկկողմանի տպագրություն` A4, Legal, Letter,  
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Պատվերով չափը` Min. 210 x 279,4 մմ, առավելագույնը  
216,0 x 355,6 մմ 60 - 120 գ/մ<sup>2</sup> Ինտերֆեյս և

ծրագրակազմ • ինտերֆեյսի տեսակը՝ USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, Wireless Direct, Աջակցված ՕՇ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.11 Տպել՝ TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/PPS/WSD) Սկաներ՝ Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Էլ . Փոստ/Ի-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 ( ստացում) Ձգում. TCP/IP կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Անվտանգություն՝ TLS1.3, IPsec, IP/Mac հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար). Ենթակառուցվածքի ռեժիմ՝ WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Մուտքի կետի ռեժիմ՝ WPA2-PSK (AES) • Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում՝ MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department iW Enterprise Management Console. սերվերի վրա հիմնված ծրագրակազմ մի խումբ սարքերի ծախսվող նյութերի կառավարման և հեռաախտորոշման կենտրոնացված կառավարման համար Toner Level Tool, ID կառավարում, Դիմումների գրադարան Ընդհանուր բնութագրեր • Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը՝ Ամսական 750-4000 էջ, Կատարում՝ Մաքս. Ամսական 80000 էջ 5, CPU հաճախականությունը՝ 800 ՄՀց x 2, Հիշողություն՝ 1 ԳԲ, Կառավարման վահանակ՝ 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան, Չափերը սկուտեղների հետ (Կ x D x H)՝ 453 x 464 x 392 մմ, Տեղադրման տարածք (Կ x D x H)՝ 682 x 1083 x 895 մմ, Քաշը՝ Մոտ. 17,2 կգ, օգտվելու

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

<p>ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԷԱԱՀ-ԷԱՃ-ՍԻԻԲ-24/20 ниже</p>			<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>կանոններ՝ Ջերմաստիճանը՝ 10-ից 30°C (50-ից 86°F)          Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-ից 80%          (չխտացնող), Էլեկտրամատակարարում՝ 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց), Էներգիայի սպառում՝ Տպման Աշխատանքային ռեժիմ՝ մոտ. 500W Առավելագույնը: Մոտ. 1370 Վտ Սպասման ռեժիմ՝ մոտ. 9,4 Վտ Քսի ռեժիմ՝ մոտ. 0,9 Վտ տիպիկ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (TEC)՝ շաբաթական 0,33 կՎտժ (230 Վ) 10 Lot26-ի մասին տեղեկությունների համար անցեք հետևյալ հղումով՝ <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> • Աղմուկի մակարդակը՝ Ձայնային ճնշում 6 : Գործող. 53 դԲ Սպասման ռեժիմ՝ անձայն 7, Ձայնային հզորություն 6 : Գործող. 72.2 դԲ Սպասման՝ լուռ 7 Սպառվող նյութեր • Քարթրիջներ՝ Քարտրիջ 057 (3,100 էջ 8 ) 9 Քարտրիջ 057H (10,000 էջ 8 ) 9 Կասետի սնուցման մոդուլ AH1 (550 թերթ ձայներիզ) Canon i-SENSYS X1238i</p>
<p>Номер лота</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар          наименование производителя</p>	<p>• Աղմուկի մակարդակը՝ Ձայնային ճնշում 6 : Գործող. 53 դԲ Սպասման ռեժիմ՝ անձայն 7, Ձայնային հզորություն 6 : Գործող. 72.2 դԲ Սպասման՝ լուռ 7 Սպառվող նյութեր • Քարթրիջներ՝ Քարտրիջ 057 (3,100 էջ 8 ) 9 Քարտրիջ 057H (10,000 էջ 8 ) 9 Կասետի սնուցման մոդուլ AH1 (550 թերթ ձայներիզ) Canon i-SENSYS X1238i</p>
<p>1</p>				