

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BIOBASE BSC-1300 II A2-X	BIOBASE BSC-1300 II A2-X	BIOBASE, China	Լամինար բոքս՝ կարգավորվող բարձրությամբ հիմքով, A2 կենսաանվտանգության աստիճանով, աշխատանքային մակերեսն 1150*600*660մմ, օդի արտահոսքի արագությունը՝ 0.53+0.025մ/վ, օդի ներհոսքի արագությունը՝ 0.33+0.025մ/վ, ULPA ֆիլտրի առկայություն, ճակատային պատուհանը երկտակ լամինացված ապակի ≥ 6 մմ, հակա ՌԻՄ: Աղմուկը՝ ցածր 65ԴԲ, ՌԻՄ լամպի առկայություն, ղեկավարման տեսակը՝ միկրոպրոցեսոր, օդափոխության համակարգը՝ 70% օդի ռեցիրկուլյացիայով, հզորությունը՝ AC220V, 50/60Hz: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: Առաջարկի արժեքի ներառված է՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղսերկարի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱՊՁԲ-2024/16-14-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	БИОBASE BSC-1300 II A2-X	БИОBASE BSC-1300 II A2-X	БИОBASE, China	Ламинарный бокс Ламинарный бокс с регулируемым по высоте основанием, уровень биобезопасности A2, рабочая поверхность 1150*600*660 мм, скорость выхода воздуха: 0,53+0,025м/с, скорость притока воздуха: 0,33+0,025м/с, наличие ULPA фильтра , переднее стекло двойное многослойное стекло ≥6 мм, анти-УФ. Низкий уровень шума 65ДБ, наличие лампы УФ, тип управления: микропроцессорный, система вентиляции с 70% рециркуляцией воздуха, мощность: 220В переменного тока, 50/60Гц. Новый неиспользованный. Гарантийный срок 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должно быть включено: настройка, обучение персонала работе с устройством.