

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցենն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ChemiDoc; CFX Opus; Research Plus; Minilys	Bio-Rad; Bertin; Eppendorf	ChemiDoc; CFX Opus; Research Plus; Minilys	Bio-Rad; Bertin; Eppendorf	"Համալիրը իր մեջ ներառում է՝ • Էլեկտրաֆորեզի և բլոտավորման սարքավորումների համակարգ իր լրակազմով Սարքավորումների համակարգ է՝ Նախատեսված հորիզոնական ժել-Էլեկտրաֆորեզի; սպիտակուցների կիսաչոր բլոտավորման և ստացված արդյունքների պատկերման ու վերլուծության համար: Համակարգը ներառում է՝ -Ժելերի և բլոտների երևակման և տվյալների վերլուծության համակարգ -Կիսաչոր բլոտավորման համակարգ -Հորիզոնական ժել-Էլեկտրաֆորեզի

					համակարգ -Փորձանոթների շտատիվ -Միկրոպիպետների հավաք ժելերի և բլոտների երևակման համակարգը նախատեսված է քեմիյումինեսցենտային բլոտավորման թաղանթների երևակման համար: Սարքը հնարավոր է հետագայում համալրել լրացուցիչ աքսեսուարներով՝ մոլտիպլեքս ֆլուորեսցենտային բլոտավորման ռեագենտների հետ աշխատանքի հնարավորության համար: Սարքը համատեղելի է նաև՝ SYPRO Ruby սպիտակուցների բլոտավորման ներկի, կոլորիմետրիկ բլոտների և առանց ներկման բլոտավորման ռեագենտների հետ Սարքը թույլ է տալիս նաև վիզուալիզացնել նուկլեինաթթուները, որոնք ներկված են էթիդիում բրոմիդով, SYBR Green, Fast Blast և այլ ՝ համադրելի գրգռման և ճառագայթման դիապագոն ունեցող ներկերով: Սարքը կարող է աշխատել առանց համակարգչին միանալու, ներկառուցված համակարգչի միջոցով: Սարքը ունի 30 սմ անկյունագծով թաչսքրին տեսակի
--	--	--	--	--	--

						Էկրան: Սարքի հետ մատակարարվում է համապատասխան ծրագրային ապահովում՝ ամբողջական լիցենզիայով, որը հնարավոր է տեղադրել օգտագործողի համակարգչի մեջ՝ տվյալների վերլուծության համար: Նմուշների սկուտեղ՝ Բլոտավորման, ՈԻՄ, չներկված բլոտների և ժելերի հետ աշխատելու համար Նմուշների սպիտակ սկուտեղ՝ կուլմասի կապույտով, կապարով, արծաթով, ցինկով ներկված Նմուշների համար Կապույտ սկուտեղ՝ կանաչ ներկերով ներկված Նուկլեինաթթուների հետ աշխատանքի համար: Սկուտեղների պահիչ և ՈԻՄ պաշտպանիչ Էկրան Սարքը ավտոմատ ճանաչում է սպեցիֆիկ սկուտեղները և ավտոմատ կարգավորում իմիջինգի պարամետրերը և ծրագրային ապահովման ֆունկցիաները Սարքը ունի ավտոֆոկուսավորման հնարավորություն՝ նախապեսված տրամաչափված ֆոկուսավորում՝ խոշորացման յուրաքանչյուր կարգավորման և նմուշի յուրաքանչյուր բարձրության համար
--	--	--	--	--	--	--

					Նկարների «տափակեցման» ֆունկցիա՝ դիսամիկ, նախապես կարգավորված և յուրաքանչյուր կիրառման համար օպտիմիզացված Ստացվող նկարների առավելագույն չափսերը՝ 21x16.7 սմ Դետեկտորը՝ սառեցվող CCD, 6 ՄՊ Դիսամիկ դիապազոնը՝ մեծ է մագնիտոուղայի 4 կարգից Լույսի աղբյուրները՝ տրանս-ՈԻՄ; Էպի-սպիտակ, տրանս սպիտակ (սպիտակ սկուտեղով); տրանս-կապույտ (կապույտ սկուտեղով) Ազդանշանի գրանցումը՝ քեմիյումինեսցենտային ֆիլտրի միջոցով, 590/110 նմ ստանդարտ ֆիլտր՝ սպիտակուցների և ԴՆԹ-ի ժելերի և բլոտների հետ աշխատելու համար: Տվյալների արտահանման ֆորմատի, ինչպես նաև բիթերի ընտրության հնարավորություն՝ 8 կամ 16 բիթ և SCN, TIFF և JPEG. Փորձանոթների շտատիվներ՝ 80x1.5/2 մլ փորձանոթների համար Տուփում՝ 5 շտատիվ Համակարգը ներառում է նաև միկրոպիպետների հավաք Հավաքը ներառում է 4 հատ 1 կանալանի և 1 հատ 8 կանալանի միկրոպիպետներ և պիպետների կանգնակ: Բոլոր պիպետները
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		ամբողջությամբ ավտոկլավացվող են; ծայրակալների ամրացման հատվածը՝ զսպանակավոր; ունեն ժամանակավոր տրամաչափման հնարավորություն: Մեխանիկական աշխատանքի սկզբունքով, 3 կոճակներով՝ պիպետավորման, ծավալի ընտրության և ծայրակալների երկայնական համար կոդով հիշատակվող Է՝ հնչյունով Է տալիս Էրգոնոմիկ են Ծայրակալների
Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕНՀ-ԷԱԾԱ 12Բ-24/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ամրացման հատվածը զսպանակավոր Է, հնչյունով Է տալիս տեխնիկական հատկությունները և առանց մեծ ուժի կիրառման
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	ամրացնել ծայրակալները:
1					Ժամանակավոր կարգավորման հնարավորություն՝ դժվար հեղուկների հետ օպտիմալ աշխատանքի նպատակով; գործարանային կարգավորմանը հետ վերադարձ՝ առանց տրամաչափման: Պիպետները հնարավոր է ավտոկլավացնել ամբողջությամբ, կամ միայն ներքևի հատվածը: Բարձր ՈՒՄ և քիմիական նյութերի նկատմամբ դիմացկունություն 0.1-2.5 մկլ ծավալի միկրոպիպետ՝ 1 Կանալանի ծավալի կարգավորումը՝ 0.002 մկլ քայլերով Սխալի տոկոսը

նվազագույն ծավալի դեպքում՝ 12%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ 0.7% 2-20 մկլ ծավալի միկրոպիպետ՝ 1 Կանալանի ծավալի կարգավորումը՝ 0.02 մկլ քայլերով Սխալի տոկոսը
նվազագույն ծավալի դեպքում՝ 1.5%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ 0.3% 20-200 մկլ ծավալի միկրոպիպետ՝ 1 Կանալանի ծավալի կարգավորումը՝ 0.2 մկլ քայլերով Սխալի տոկոսը
նվազագույն ծավալի դեպքում՝ 0.7%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ 0.2% 100-1000 մկլ ծավալի միկրոպիպետ՝ 1 Կանալանի ծավալի կարգավորումը՝ 1 մկլ քայլերով Սխալի տոկոսը
նվազագույն ծավալի դեպքում՝ 0.6%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ 0.2% 30-300 մկլ ծավալի միկրոպիպետ՝ 8 Կանալանի ծավալի կարգավորումը՝ 0.1 մկլ քայլերով Սխալի տոկոսը
նվազագույն ծավալի դեպքում՝ 1%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ 0.3% Պիպետների կանգնակ 6 պիպետների համար Սարքը Bio-Rad ընկերության արտադրանք է:

					Պիպետների հավաքածուն Eppendorf ընկերության արտադրանք է: • Իրական ժամանակում ՊՇՌ համակարգ իր լրակազմով 5 դետեկցիայի կանալներով և ֆյուլորեսցենտային ռեզոնանսային էներգիայի տրանսֆերի ռեժիմով: Սարքի միացման հնարավորությունը՝ Wi-Fi, էթերնետ և USB Ունի ամպային պլատֆորմ միջոցով կարգավորման հնարավորություն: Տաքացման առավելագույն արագությունը՝ 5 °C/վ Տաքացման միջին արագությունը՝ 3.2 °C/վ Տաքացման և սառեցման մեթոդը՝ Պելտիե Կափարիչը տաքացվող է, 30-110 °C Սարքի ջերմային ռեժիմը՝ առնվազն 5-100 °C Ջերմաստիճանի համասեռությունը ակոսների միջև՝ ± 0.3՝ թիրախային ջերմաստիճանին հասնելուց 10 վրկ հետո Գրադիենտի հնարավորություն՝ 30-100 °C Գրադիենտի ծրագրավորման միջակայքը՝ 1-24 °C Դետեկցիայի համակարգը՝ 6 գրգռման կանալներ՝ իրենց LED աղբյուրներով 6 ֆոտոդիոդներ՝ դետեկցիայի համար Գրգռման միջակայքը, 450-680 նմ
--	--	--	--	--	--

					Դետեկցիայի միջակայքը, 510-725 սմ 2գայունությունը՝ մարդու թիրախային գեոմային ԴՆԹ-ի 1 պատճեն Դինամիկ միջակայքը՝ մագնիտոլդայի 10 կարգ Կարդացման արագությունը՝ բոլոր կանալներով՝ 13 վ Միայն 1՝ կանաչ կանալի դեպքում՝ 3 վ Մուլտիպլեքսային անալիզի հնարավորություն՝ 1 ակոսում մինչև 5 թիրախների հայտնաբերում: Նմուշի ծավալը՝ 5-50 մկլ ճրագրային ապահովում՝ ամբողջական և մշտական լիցենզիայով՝ սարքի կառավարման, ծրագրավորման և տվյալների վերլուծության համար: 1. Անխափան սնուցման սարք (UPS)՝ համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով՝ 3000 Վ, 30 րոպե: 2. Համակցված ցենտրիֆուգ/վորտեքս՝ միկրոպլանշետների համար: Աշխատում է պտույտ-խառնում- պտույտ սկզբունքով՝ միկրոլիտրային ծավալով ռեագենտների՝ ակոսների հատակին նստեցման համար: Սարքը տեղավորում է 2 միկրոպլանշետ, դրանց միաժամանակ պտտելու
--	--	--	--	--	---

					հնարավորությամբ: Սարքը ունի 4 աշխատանքային ռեժիմներ՝ - Ցենտրիֆուգ, առավելագույն արագությունը՝ 1500 պտ/ր; առավելագույն արագացումը՝ 222 xg - Վորտեքս, 300-1150 պտ/ր, աշխատանքի տևողության կարգավորման թայմերով, 0-60 վ - Ցենտրիֆուգ/վորտեքս համակցված աշխատանք - Պտույտ-խառնում- պտույտ ալգորիթմով աշխատանք Սարքը տեղավորում է բոլոր տեսակի 96-ակոսանի ՊՇՌ միկրոպլանշետները՝ և առանց ոտիկի, և կիսաօտիկով և ամբողջական ոտիկով (լրացուցիչ ադապտորի միջոցով) Միկրոպլանշետների ադապտորները ավտոկլավացվող են Սարքի աշխատանքային ռեժիմի կարգավորումը՝ LCD էկրանի և կոճակների միջոցով: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը: 3. Մինի ցենտրիֆուգ Ցածր արագությամբ մինի- ցենտրիֆուգ Առավելագույն արագությունը՝ 6,000 պտ/ր
--	--	--	--	--	---

Առավելագույն արագացումը՝ 2,000 x g Ներառում է միկրոփորձանոթների (8 x 1.5/2 մլ) և ՊՇՌ ստրիպների ռոտորներ (32 x 0.2 մլ ՊՇՌ փորձանոթներ կամ 4x8 ստրիպներ) և փորձանոթների ադապտորներ (0.5/0.6 մլ, 0.4/0.25 մլ, 0.2 մլ փորձանոթների համար): Սարքը Bio Rad ընկերության արտադրանք է: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը: • Հոմոգենիզատոր Հատուկ նախագծված է փոքր լաբորատորիաների համար: Սարքը աշխատում է bead-երի միջոցով՝ եռաչափ շարժմամբ: Թույլ է տալիս ստանալ նմուշներ ԴՆԹ/ՌՆԹ, սպիտակուցների և փոքր մոլեկուլների ուսումնասիրման համար: Թույլ է տալիս միաժամանակ հոմոգենիզացնել կամ մինչև 3 նմուշներ՝ 0.5 մլ և 2 մլ փորձանոթներում, կամ 1 նմուշ՝ 7 մլ փորձանոթներում: Արագության 3 ռեժիմներ՝ 3000, 4000 և 5000 պտ/ր Փակման համակարգը՝ մանուալ Ցիկլի տևողությունը՝ 5-240 վ

					Աղմուկը՝ 71 դԲ 7 մլ փորձանոթների շտատիվ, 12 տեղանոց Ցենտրիֆուգի ադապտորներ՝ 7 մլ փորձանոթների համար 2 մլ ծավալով հոմոգենիզացիայի հավաք՝ փափուկ հյուսվածքների համար Սարքը Bertin-technologies ընկերության արտադրանք է: Ամբողջական փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով"
--	--	--	--	--	---