

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեյդ Թու Մեյք ՍՊԸ-ն ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CRICKET CC2360BK	PHOTONIS NETHERLANDS B.V.	Պատկերի ուժեղացուցիչ սարքը պետք է համատեղելի լինի և չափսերով պետք է համապատասխանի TPX3CAM Օպտիկական բազմաֆունկցիոնալ 3D սքանավորման սարքի հետ աշխատելու համար: Մական (CRICKET) Առաջադեմ ուժեղացուցիչ ադապտեր: Պատկերի ուժեղացուցիչ. Սուտքի պատուհանը ապակե, Դարպասային ստանդարդ (Gateable Standard): 200 նվրկ չգերազանցող, Ֆոտոկատոդի տիպը` Hi-QE Green, MCP: Hi-CE, 2 in Chevron, Ֆոսֆորի տիպը` P47: Gate unit. Դարպասի հաճախականությունը (Gate frequency)` շարունակական մինչև 30 կՀց , Իմպուլսի լայնությունը ոչ պակաս 30 նվրկ: Հիմնական բնութագրեր. Էլեկտրական սնուցումը` Մական. Լարման սնուցման աղբյուր` Vdc 4.75/5/ 5.25 Վ միջակայքում, Մաքսիմալ հոսանքը` 250 մԱ: Օպտիկամեխանիկական. Ոսպնյակի ամրացման ինտերֆեյս` Ոսպնյակի կողմը` c-mount, իգական թել (female thread), Տեսախցիկի կողմը` c-mount, արական թել (male thread), Շրջանակը` սև անողացված ալյումինում, Ռելե ոսպնյակ. Բացվածք` F/4, Ուժեղացումը` 1, Սենսորի չափսը` անկյունագծային 14մմ:

			<p>Բնապահպանական բնութագրեր. Աշխատանքային և պահպանման ջերմաստիճաններ՝ $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ից մինչև $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ տիրույթում, Ոչ կոնդենսացվող հարաբերական խոնավությունը՝ 5 %-ից մինչև 95 % տիրույթում: "Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի հավաստագիր կամ իրավագործման նամակ արտադրողից"</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЭЙД ТУ МЭЙК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦQL-ЕЦХЦП2Р-24/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	CRICKET CC2360BK	PHOTONIS NETHERLANDS B.V.	Усилитель изображения Hi-QE_Green должен быть рассчитан на работу с многофункциональным оптическим 3D-сканером TPX3CAM. Макан (КРИКЕТ) Усовершенствованный адаптер усилителя. Усилитель изображения. Входное окно стеклянное, Доступный стандарт. не более 200 нс, Тип фотокатода: Привет-QE Зеленый, МКП: Привет-СЕ, 2 в Шевроне, Тип люминофора: P47. Воротный блок. Частота ворот: непрерывный до 30 кГц, Длительность импульса не менее 30 нс. Основные показатели: Источник питания: Макан: Напряжение питания: В постоянного тока в диапазоне 4,75/5/5,25 В, Максимальный ток: 250 мА. Оптико-механический. Интерфейс крепления объектива: Сторона объектива: с-образное крепление, внутренняя резьба, Сторона камеры: с-образное крепление, наружная резьба, Рамка из черного анодированного алюминия, релейная линза. Диафрагма: F/4, Усиление: 1, Размер сенсора: диагональ 14 мм. Экологические характеристики. Температура эксплуатации и хранения от -20°C до +50°C, Относительная влажность

без конденсации в диапазоне от 5% до 95%.