# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Մեյդ Թու Մեյք ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | CRICKET CC2360BK | PHOTONIS NETHERLANDS B.V. | Պատկերի ուժեղացուցիչ սարքը պետք է համատեղելի լինի և չափսերով պետք է համապատասխանի TPX3CAM Օպտիկական բազմաֆունկցիոնալ 3D սքանավորման սարքի հետ աշխատելու համար: Մական (CRICKET) Առաջադեմ ուժեղացուցիչ ադապտեր: Պատկերի ուժեղացուցիչ. Մուտքի պատուհանը ապակե, Դարպասային ստանդարդ (Gateable Standard): 200 նվրկ չգերազանցող, Ֆոտոկատոդի տիպը՝ Hi-QE Green, MCP: Hi-CE, 2 in Chevron, Ֆոսֆորի տիպը՝ P47: Gate unit. Դարպասի հաճախականությունը (Gate frequency)՝ շարունակական մինչև 30 կՀg , Իմպուլսի լայնությունը ոչ պակաս 30 նվրկ: Հիմնական բնութագրեր. Էլեկտրական սնուցումը՝ Մական. Լարման սնուցման աղբյուր՝ Vdc 4.75/5/ 5.25 Վ միջակայքում, Մաքսիմալ հոսանքը՝ 250 մԱ: Օպտիկամեխանիկական. Ոսպնյակի ամրացման ինտերֆեյս՝ Ոսպնյակի կողմը՝ c-mount, իգական թել (female thread), Տեսախցիկի կողմը՝ c-mount, արական թել (male thread), Շրջանակը՝ սև անոդացված ալյումինում, Ռելե ոսպնյակ. Բացվածք՝ F/4, Ուժեղացումը՝ 1, Սենսորի չափսը՝ անկյունագծային 14մմ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Բնապահպանական բնութագրեր. Աշխատանքային և պահպանման ջերմաստիճաններ՝ -20 °C ից մինչև +50 °C տիրույթում, Ոչ կոնդենսացվող հարաբերական խոնավությունը՝ 5 %–ից մինչև 95 % տիրույթում: "Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի հավաստագիր կամ իրավազորման նամակ արտադրողից" |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО МЭЙД ТУ МЭЙК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | CRICKET CC2360BK | PHOTONIS NETHERLANDS B.V. | Усилитель изображения Hi-QE_Green должен быть рассчитан на работу с многофункциональным оптическим 3D-сканером TPX3CAM. Макан (КРИКЕТ) Усовершенствованный адаптер усилителя. Усилитель изображения. Входное окно стеклянное, Доступный стандарт. не более 200 нс, Тип фотокатода: Привет-QE Зеленый, МКП: Привет-CE, 2 в Шевроне, Тип люминофора: P47. Воротный блок. Частота ворот: непрерывный до 30 кГц, Длительность импульса не менее 30 нс. Основные показатели: Источник питания: Макан: Напряжение питания: В постоянного тока в диапазоне 4,75/5/5,25 В, Максимальный ток: 250 мА. Оптико-механический. Интерфейс крепления объектива: Сторона объектива: c-образное крепление, внутренняя резьба, Сторона камеры: c-образное крепление, наружная резьба, Рамка из черного анодированного алюминия, релейная линза. Диафрагма: F/4, Усиление: 1, Размер сенсора: диагональ 14 мм. Экологические характеристики. Температура эксплуатации и хранения от -20°C до +50°C, Относительная влажность |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | без конденсации в диапазоне от 5% до 95%. |