

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	«ՈՐՈՏ»	-	-	«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, առջևի մասից՝ գործարանային կոր եզրամասով, այլ կողմերից հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի

					կառուցատարը՝ բարձր ճնշման լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ: Սեղանածածկի և կառուցատարի ամրացումը գործարանային վեցանկյուն ամրաններով և փայտե հատուկ դետալների (dowel) միաժամանակյա համակցված օգտագործմամբ՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ, պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Փայտե դետալների և վեցանկյունածև ամրանների միջև հեռավորությունը սահմանել ստանդարտ՝ միանման: Սեղանի կառուցատարի բոլոր դետալները՝ անհատական՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ; համապատասխան ձգող մետաղական դետալների օգնությամբ և պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Սեղանի կառուցատարի հատակի հետ շփվող մասերում պլաստիկ-պոլիմերային ոտնակների առկայություն, նվազագույնը 5 մմ բարձրությամբ: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և
--	--	--	--	--	--

					պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ուտակների գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ: Սեղանածածկի գույնը՝ անփայլ բաց մոխրագույն, կառուցատարի գույնը՝ սպիտակ փայլուն: Սեղանածածկի չափսերը՝ 540:1100:750 մմ; Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ 470:1060:720 մմ; Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 50 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Սեղանածածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, վրան USB միացման հնարավորություն՝ անցում 1-ը 3-ի: Սեղանի կողմասի ներքին կողմից մալուխների և հոսանքի երկարացուցիչների համար նախատեսված մետաղական օրգանայգերի առկայություն, 2 մմ պատի հաստությամբ, փոշեներկված: Առավելագույն կրող քաշը՝ 10 կգ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ,
--	--	--	--	--	--

					կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքուկ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ПГНС» УПГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-БЦДЦПЗР-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31					