

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 4 | <p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ³-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%: Ավտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված “Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի” Մատակարարումը՝ գևորդի պահանջարկին համապատասխան ծավալի կտրոններով: Կտրոնները ունենան փոխարինման հնարավորություն (տվյալ տարում չօգտագործելու դեպքում) և օգտագործելի լինեն ՀՀ ողջ տարածքում:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2004-10-0100000000-24/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 4 | Внешний вид: чистый и простой, октановое число, определенное методом испытаний: не менее 95, метод двигателя: не менее 85, давление насыщенного пара бензина: 45-100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дм3. Объем бензола не более 1%, плотность при 15 ° С температуре: 720-775 кг / м3, серасодержание не более 10 мг / кг, содержание кислорода не более 2,7%, окислители объемная доля, не более метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, триабутиловый спирт -7%, простые эфиры (С5 и выше) -15% и другие окислители -10%. Качество - согласно постановлению правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. "О техническом регламенте видов топлива для двигателей внутреннего сгорания". Поставка: по талонам в объёме, соответствующем потребности покупателя. Талоны должны иметь возможность |