ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱՁ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԼԱԴՊ-8	Տանջին գիտական և լաբորատոր սարքեր ՍՊԸ	Բազմաշերտ gmr սենսոր, գծային միջակայք առնվազն ՝ 0,15 ~ 1,05 մ: զգայունություն՝ 30,0 ~ 42,0 մՎ/Վ/մ, Սպինային փականի gmr սենսոր։ Գծային միջակայք՝ առնվազն -0,81 ~ 0,87 մ. զգայունություն՝ 13,0 ~ 16,0 մՎ/Վ/մ։ Անիզոտրոպ մագնիսական դիմադրության սենսոր առնվազն գծային միջակայք՝ -0,6 ~ 0,6 մ. զգայունություն՝ 8,0 ~ 12,0 մՎ/Վ/մ։ Հելմհոլցի կոճ գալարների քանակը՝ 200 մեկ կոճի համար։ շառավիղը՝ 100 մմ։Հելմհոլցի կոճի հաստատուն հոսանքի աղբյուր՝ 0 – 1,2 Ա կարգավորելի։ հաստատուն հոսանքի չափման աղբյուր 0 – 5 Ա կարգավորելի։ Երաշխիը առնվազն մեկ տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Алексанян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ЛАДП-8	ООО Танджин научные и ллабораторные инструменты	Многослойный gmr датчик Линейный диапазон: по меньшей мере 0,15 ~ 1,05 м. чувствительность: 30,0 ~ 42,0 мВ/В/м. gmr датчик спинового клапана Линейный диапазон: -0,81 ~ 0,87 м. чувствительность: 13,0 ~ 16,0 мВ/В/м. Датчик анизотропного Магнитосопротивления, Линейный диапазон: -0,6 ~ 0,6 м. чувствительность: 8,0 ~ 12,0 мВ/В/м.катушка Гельмгольца.Количество витков: 200 на катушку. радиус: 100 мм. Источник постоянного тока катушки Гельмгольца.0 – 1,2 а регулируемый.Источник измерения постоянного тока 0 – 5 а регулируемый. Гарантия составляет не менее одного года.