

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուների ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Դռնակներով բացվող, 2-ը՝ ընդհանուր, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտին համապատասխան,

լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, ""fastfix-easyfix"" սխտեմով, ""CAF"" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտի ""SQ174254-ICILA"" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր

պահանջները՝ համապատասխան
ГОСТ 22360-95 ստանդարտի:
Գունավորումը - Կմախքային
լամինատի համար՝ Սպիտակ,
Դռների և այլ դետալների համար՝
սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ
նշանակության, քիմիապես կայուն
պոլիէպօքսիդային-կերամիկական
մոնոլիտ թաղանթով, առանց
կցորդների, եզրերից փակ, պատերի
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,
գործարանային սիլիկոնային
եզրերով անկյունակներով, պատի
վրա նույն պոլիմերային շերտով
պաշտպանիչ թաղանթ:
Աշխատանքային մակերեսի
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան “UNI EN ISO
9001:2015” ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
քիմիապես կայուն պոլիմերային
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան UNI
EN ISO 9001 ստանդարտի SQ

				<p>194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ վոլտ- ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե,</p>
--	--	--	--	---

<p>Արձագանքի համար՝ 23</p>	<p>Նիկո</p>	<p>Նիկո</p>	<p>Նիկո</p>	<p>Նիկո</p>	<p>Լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղան՝ ապահովելով՝ 65 մմետր կոդոմ ԵՊՀ-ԷԱՀԱՊԶԲ-24/75 նիջե հզորությամբ, 2 վարդակի առկայությամբ, լույսի անջատիչի առկայությամբ, տեխնիկական ծորակի փականի առկայությամբ:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>
<p>23</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>Գոկապոլիմեր՝ Սպիրտան-Պահոցային հատված՝ Մանտրիալը՝ մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-PMMA-ի և PET-ի մալցրեսների կառուցվածքով: Աշխարհային օպտիմալ վայելույթով օժտված, թափանցելի հատված. Բացվող թիթեղներից ել քիմիական դոզան համակարգը՝ թափանցիկ նյութերի ազդեցությունից անվտանգ հրակայուն, քիմիապես պնդացված ու կտրվող փայլատեղալույս, Ընդհանուր ապահովելուը՝ մակերևութային բարձր խտրելիություն համապատասխան ISO 5970-79 լամինատ: 3 հռչակներով բացվող, ստանդարտի: Գոկապոլիմեր՝ Սպիրտան-մոխրագույն-Մուգ մեջտեղի հատվածում, հարթակների երկնագույն-կառուցվածքով: Օպտար մալցրեսը պոլիմերային-համակարգ. Ընդհանուր ուղեբանային հատուկ քիմիական ապահովելուը՝ համապատասխան նշանակության պաշտպանիչ ISO 5970-79 ստանդարտի քառաչե թաղանթով՝ UNI EN ISO 9001 հատվածում վրակողմանի ստանդարտին համապատասխան, ավտոմատ փականի առկայություն,</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արձագանքի համար՝ 23 Նիկո ընդունվել է որպես մասնակցություն էլեկտրոնային աուկցիոնում և ներկայացնում է լրիվ նկարագրությունը առկա առարկայի համար:

Արձագանքի համար՝ 23 Նիկո ընդունվել է որպես մասնակցություն էլեկտրոնային աուկցիոնում և ներկայացնում է լրիվ նկարագրությունը առկա առարկայի համար:

պահանջները ի պահպանման և արևմտյան արևմտյան
պահանջները 51 պահանջներով է,
չօգտագործված և էլիմպահանջներով
լուծված գործընթացը կարող է լինել
հրեականության և լիբերալիզմի միջև
առաջին անգամից սկսվել և կարող է
եղանակներով կատարվել միայն
Աշխատանքային ինստիտուտի օգնությամբ
և շահավետությանը ընդհանուր առմամբ
պոլիտիկայի թաղանթներով և բնական
մեթոդներով սկսված իրականացումը
կարող է լինել սեղանի վրա և կարող է
լինել փոքր թվով մարդկանց և կարող է
լինել փոքր թվով մարդկանց և կարող է
գործադրվել ընդհանուր առմամբ
կիրառելի և անհրաժեշտ և կարող է
վերականգնվել և կարող է լինել և կարող է
մոտեցումներով և կարող է լինել և կարող է
առանց լիցենզիայի և կարող է լինել և կարող է
մասնագիտացված և կարող է լինել և կարող է
պոլիտիկայի և կարող է լինել և կարող է
տեղեկություններով և կարող է լինել և կարող է
համապատասխան և կարող է լինել և կարող է
9001:2015-ն կարող է լինել և կարող է լինել SO
Վերականգնվել կարող է լինել և կարող է լինել
պաշտոնական լինել և կարող է լինել և կարող է լինել
ընդհանուր առմամբ և կարող է լինել և կարող է լինել
ընդհանուր առմամբ և կարող է լինել և կարող է լինել
իզմիջանկյալ և կարող է լինել և կարող է լինել
ՄԱԿ-ի և կարող է լինել և կարող է լինել

					<p>194463 Նոտերսի ֆիկացիայի, Ընդհանրական հոլոքները`</p> <p>համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը` Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:</p> <p>Կոմունիկացիաներ` Աշխատանքային հատվածում էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ` վոլտ- ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի հատվածում` լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կադապարով` քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ` 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ` հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը` 90-110 լ/րոպե,</p>
--	--	--	--	--	---

լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա
թափոնաջրերի և քիմիական
վտանգավորության նյութերի
հավաքման կայանի առկայություն:
Արտաքին հատվածում
անվտանգային հատուկ
համակարգի ստանդարտներին
համապատասխան կանգառի
սեղմակ՝ ապահովվիչով՝ 65 Ամպեր
հզորությամբ, 2 վարդակի
առկայությամբ, լույսի անջատիչի
առկայությամբ, լրացուցիչ ջրի
ծորակի փականի առկայությամբ:
Գունավորումը՝ Սպիտակ-
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-
կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային
թափանցելի հատված. Բացվող
դռան համակարգը՝ թափանցիկ
անվտանգ հրակայուն, քիմիապես
կայուն, Ընդհանուր պահանջները՝
համապատասխան ISO 5970-79
ստանդարտի: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն-կանաչ: Օդատար
համակարգ. Ընդհանուր
պահանջները՝ համապատասխան
ISO 5970-79 ստանդարտի, քարշիչ
հատվածում միակողմանի
ավտոմատ փականի առկայություն,

առանձին շարժիչով պտուտակային
օդատար համակարգով: Օդատար
համակարգի խողովակաշարը՝
առանց անկյունային հատվածների:
Գունավորումը՝ Սպիտակ-
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-
կանաչ: Պարամետրեր՝ Պահոցային
հատված՝ Ընդհ՝ 1350x550 մմ;
Ուղքերի հատվածը՝ 100 մմ; ""UNI EN
ISO 9001:2015"" ստանդարտին
համապատասխան Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ: Աշխատանքային
մակերես՝ 1350x600x40 մմ
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Աշխատանքային թափանցելի
հատված. Ընդհ՝ 1350x600x2500 մմ
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:
Օդատար համակարգ. Ըստ "ISO
9001" ստանդարտների:
Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ "ISO 9001"
ստանդարտների՝ ջրի
կոմունիկացիաները հասանելի,
ծնկածև սիֆոնային, լրացուցիչ
երկարելու հնարավորությամբ
(գոֆրե) կախված սենյակում առկա
կոմունիկացիաներից տարբեր
երկարությունների: Արտաքին
մակերևույթները, հատվածները չեն
պարունակում բաց, չմեկուսացված

ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից Վաճառողը լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացնի Պատվիրատուի հետ և կցուցաբերի անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ քարշիչ պահարանը Վաճառողը կմիացնի օդատար համակարգին: Մատակարարված ապրանքին կից

					Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	--	---