

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուրթերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի

տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց

կցորդների, եզրերից փակ, պատերի  
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,  
գործարանային սիլիկոնային  
եզրերով անկյունակներով, պատի  
վրա նույն պոլիմերային շերտով  
պաշտպանիչ թաղանթ:  
Աշխատանքային մակերեսի  
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն  
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան UNI EN ISO  
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
քիմիապես կայուն պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան “UNI  
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ  
194463 սերտիֆիկացիայի,  
Ընդհանուր պահանջները՝  
համապատասխան ISO 5970-79  
ստանդարտի: Գունավորումը՝  
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ  
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Լվացարան՝ Չժանգոտվող  
պողպատից, քիմիական  
նշանակության, Էպօքսիդային  
թաղանթով պատված,  
երկտեղանոց/միատեղանի, կախված

Հափսերից: ԳուևաՎորոււմը՝ Սպիտակ-  
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:  
Հատուկ նշանակության, քիմիապես  
կայուն: Կոմունիկացիաներ՝  
Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից,  
տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2  
ռեժիմների առկայությամբ:  
Ջրահեռացման համակարգը  
միացված թափոնաջրերի և  
քիմապես վտանգավոր նյութերի  
հավաքման կայանին: Հիմնական  
Ջրահեռացման համակարգը՝  
սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝  
քիմիապես կայուն, լաբորատոր  
ստանդարտներին  
համապատասխան: ԳուևաՎորոււմը՝  
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ  
երկնագույն: Պարամետրերը  
Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝  
550x600x720մմ; Ուղքերի  
քարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO  
9001:2015" ստանդարտին  
համապատասխան; Դռների  
հատված՝ 600 մմ: Հնարավոր  
շեղումը՝ 2 մմ Լվացարան՝  
Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝  
760.00 մմ Լայնություն՝ 460.00 մմ  
Խորություն՝ 200.00 mm Կտրվածքի  
խորություն՝ 720.00 մմ Կտրվածքի



					<p>поверхности ПММА и ПЭТ в ртв  царапины и повреждений химических  Уш вещества лам на крышке и  площадь излучения  уль трамгровой поверхности,</p>
					<p>кромки с изогнутой заводской  шлифовкой и герметизацией,  системы выдвижения ящиков по  стандарту «973-0M99-380-K1»,  детали дверного проема со  скрытой петлей, "fastfix-easyfix", по  системе стандартов "CAF", ножки  открытые, регулируемые, съемные,  изготовлены из полимерного  пластика высокого давления  специального назначения, в  соответствии со стандартами UNI  EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA",  Общие требования в соответствии с  стандарт ISO 5970-79. Цвет - Для  каркасного ламината: Белый, Для  дверей и других деталей: Бело-  Серый-Синий-Зеленый-металлик.  Рабочая поверхность:  Специального назначения, с  химически стойкой полиэпоксидно-  керамической монолитной пленкой,  без насадок, закрытая с краев,  углы со стенками герметичные, с</p>

углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик. Раковина: Нержавеющая сталь, химического назначения, с эпоксидным покрытием, двойная/одинарная, в зависимости от размера. Окрас: Бело-серо-синий. Специального назначения, химически стойкий. Коммуникации: Смеситель-кран из нержавеющей стали, трансформаторный, регулируемый, с 2-мя режимами. Дренажная

система, подключенная к станции сбора сточных вод и химически опасных материалов. Основная дренажная система с сифоном и гофрированной трубой, химически устойчивая, соответствует лабораторным стандартам. Окрас: Бело-серо-синий. Параметры: Место для хранения: Всего: 550x600x720мм; Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»; Секция двери: 600 мм. Возможное отклонение: 2 мм Умывальник: Диаметр: 3 1/2 дюйма Длина: 760,00 мм Ширина: 460,00 мм Глубина: 200,00 мм Глубина реза: 720,00 мм Ширина реза: 420,00 мм Возможное отклонение: 2 мм Рабочая поверхность: 600x600x40 мм Возможное отклонение: 2 мм Наружные поверхности, сечения не содержат открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и болтов. Товар новый, неиспользованный и не содержит бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Перед доставкой Продавец



				<p>предоставит документ(ы), подтверждающий соответствие материала стандартам. В зависимости от тонкостей коммуникаций и пространственного обустройства помещения, Продавец внесет с Заказчиком дополнительные коррективы и проявит индивидуальный подход. Перед доставкой Продавец предоставляет Покупателю чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах. Продавец согласовывает с Покупателем перед доставкой товара. Продавец предоставит технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.</p>
--	--	--	--	--