

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր աշխատանքային սեղան՝ շարժական, գգրոցներով	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր աշխատանքային սեղան՝ շարժական, գգրոցներով	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի Լաբորատոր աշխատանքային սեղան՝ շարժական, գգրոցներով	«Արմեն Հայրապետյան» ԱԶ կամ Shen Decor LLC	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուլթերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Գգրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գգրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուլթերի ազդեցությունից

պաշտպանված ուլտրա-փայլատ  
մակերևույթով բարձր խտության  
լամինատ, եզրերը՝ կորածև  
գործարանային հղկմամբ և  
հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների  
շարժական համակարգերը՝  
"973-0M99-380-K1" ստանդարտին  
համապատասխան, դռների բացող  
դետալները՝ թաքնված հանգույցով,  
"fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF"  
ստանդարտների համակարգին  
համապատասխան, գզրոցների  
ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-  
ուրեթանային հատուկ քիմիական  
նշանակության պաշտպանիչ  
թաղանթով "UNI EN ISO 9001"  
ստանդարտին համապատասխան,  
ոտքերի հատվածը՝ բաց,  
կարգավորվող, շարժական, հատուկ  
նշանակության բարձր ճնշման  
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN  
ISO 9001:2015" ստանդարտի  
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին  
համապատասխան, Ընդհանուր  
պահանջները՝ համապատասխան  
ISO 5970-79 ստանդարտի:  
Գունավորումը - Կմախքային  
լամինատի համար՝ Սպիտակ,  
Դռների և այլ դետալների համար՝

սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ  
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ  
նշանակության, քիմիապես կայուն  
պոլիէպօքսիդային-կերամիկական  
մոնոլիտ թաղանթով, առանց  
կցորդների, եզրերից փակ, պատերի  
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,  
գործարանային սիլիկոնային  
եզրերով անկյունակներով, պատի  
վրա նույն պոլիմերային շերտով  
պաշտպանիչ թաղանթ:  
Աշխատանքային մակերեսի  
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն  
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան UNI EN ISO  
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
քիմիապես կայուն պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան “UNI  
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ  
194463 սերտիֆիկացիայի,  
Ընդհանուր պահանջները՝  
համապատասխան ISO 5970-79  
ստանդարտի: Գունավորումը՝  
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ

երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Պարամետրերը Պահոցային  
հատված՝ Ընդհ.՝ 550x600x720մմ;  
Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI  
EN ISO 9001:2015" ստանդարտին  
համապատասխան; Դարակաշար՝  
600 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ  
Աշխատանքային մակերես՝  
600x600x40 մմ Թույլատրելի  
շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին  
մակերևույթները, հատվածները  
չպետք է պարունակեն բաց,  
չմեկուսացված ամրակներ,  
կոճգամներ և պտուտակներ:  
Ապրանքը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված և չպետք է  
պարունակի օգտագործած կամ  
կիսամաշ դետալներ:  
Մատակարարումից առաջ  
ներկայացնել մատերիալի  
ստանդարտների  
համապատասխանելիությունը  
հաստատող փաստաթուղթ  
(փաստաթղթեր): Կախված  
սենյակում կոմունիկացիոն և  
տարածական դասավորվածության  
բարդություններից անհրաժեշտ է  
լրացուցիչ ճշգրտումներ  
իրականացնել պատվիրատուի հետ:

<p>«ՇԵՆ-ԴԵՎՈՐ» ՍՊԸ</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԷԱՃԱ 12F-24/75</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>предлагаемого товара</p>	<p>предлагаемый товар</p>	<p>Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքուկ:</p>
<p>Номер лота</p>					
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>
<p>21</p>					