

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայում տեղակայվող աշխատասեղան Էլ եկտրամատակար արման ենթակառու ցվածքով	Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայում տեղակայվող աշխատասեղան Էլ եկտրամատակար արման ենթակառու ցվածքով	Ռադիոֆիզիկայի լաբորատորիայում տեղակայվող աշխատասեղան Էլ եկտրամատակար արման ենթակառու ցվածքով	«Արմեն Հայրապետյան» ԱԶ կամ Shen Decor LLC	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված՝ բարձր ճնշման լամինատ, երկկողմանի գործարանային կոր եզրամասով, կողքերից՝ հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝

բարձր ճնշման լամինատ՝ 18-20 մմ
հաստությամբ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն:
Սեղանածածկի և կառուցատարի
ամրացումը գործարանային
վեցանկյուն ամրաններով և փայտե
հատուկ դետալների (dowel)
միաժամանակյա համակցված
օգտագործմամբ՝ բազմակի
քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ, պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ: Փայտե
դետալների և վեցանկյունաձև
ամրանների միջև հեռավորությունը
սահմանել ստանդարտ՝ միանման:
Սեղանի կառուցատարի բոլոր
դետալները՝ անհատական՝
բազմակի քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ;
համապատասխան ձգող
մետաղական դետալների
օգնությամբ և պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ:
Սեղանի ձախ կողմում
համակարգչային բլոկի տեղադրման
հատված՝ որպես ամբողջական
կառուցատարի մաս:
Համակարգչային բլոկի տեղադրման
հատվածի գետնից ունեցած

բարձրությունը՝ 8-12 սմ; Հետևից
փակ, դիմացի հատվածից՝ բաց:
Լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-
ի մակերեսների օպտիմալ
կայունությամբ օժտված,
քերծվածքներից եւ մեխանիկական
ազդեցությունից պաշտպանված
ոլլտրա-փայլատ մակերևույթով
բարձր խտության լրացուցիչ
մեխանիկական ամրությամբ
լամինատ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն:
Սեղանածածկի հետ
համապատասխանող
էլեկտրամատակարարման ելքերի
համապատասխան անցքեր՝
գործարանային տարբերակով:
Սեղանի աջ կողմում՝ պահոցային
հատված, դարակաշար՝ լաբորատոր
համակարգչային սեղանի
ստանդարտների
համապատասխան, ներքևի
հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝
PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների
օպտիմալ կայունությամբ օժտված,
քերծվածքներից եւ մեխանիկական
ազդեցությունից պաշտպանված
ոլլտրա-փայլատ մակերևույթով
բարձր խտության լրացուցիչ

մեխանիկական ամրությամբ
լամինատ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն:
Գգրոցների շարժական
համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1"
ստանդարտին համապատասխան,
եզրերը՝ գործարանային իզոլացման:
2 գգրոցների առկայության հետ
մեկտեղ դնակով հատված
ներքևում: Դռան բացող դետալները՝
թաքնված հանգույցով, "fastfix-
easyfix" սխտեմով, "CAF"
ստանդարտների համակարգին
համապատասխան: Դռան և
դարակների բռնակները
պոլիմերային պլաստիկ՝
Նիկելապատ թաղանթով, ISO 9001
ստանդարտին համապատասխան:
Դռան և դարակների դիմային
հատվածը՝ մեխանիկական հատուկ
ամրությամբ և քերծվածքները
քողարկող հատկությամբ օժտված
ուղղահայաց-հորիզոնական բծավոր
լամինատ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն; SGQ No
005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-
CW-004015 Սերտիֆիկացման
համաձայն: Կմախքի գույնը՝
Սպիտակ, Դռան և դարակաշարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
	«ՇԵՆ-ԴԵՎՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 072-EU2012F-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
30				<p>դիմամասի գույնը մոխրագույն-գործվածքային; Սեղանածածկի գույնը՝ բաց մոխրագույն: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ բաժակաչիլ: Սեղանածածկի չափսերը՝ 800:1400:750 մմ; Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ տեխնիկական հատվածի 760:1360:720 մմ; Սեղանի համակարգչային բլոկի համար նախատեսված հատվածի և պահոցային հատվածի միջև հեռավորությունը՝ 710 մմ; Փակող դետալի բարձրությունը՝ 500 մմ, բացվածքը՝ ներքևից: Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 20 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Սեղանածածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, Բազմաֆունկցիոնալ Վարդակների և USB պորտերի առկայություն՝ 2-ական: Վարդակների և USB</p>

պորտերի համար ընդհանուր մեկուսացնող մետաղական բլոկի առկայություն և բլոկի կիսաավտոմատացված թաքստոցի առկայություն սեղանածածկի մեջ: Համապատասխան կոճակի կամ հեռակառավարվող վահանակի առկայություն՝ վարդակների և USB պորտերի ինքնուրույն գսպանակային բարձրացման համար դեպի սեղանի մակերևույթ: Հոսանքի մետաղական վահանակի վրա սնուցման առկայությունը փաստող լուսային ինդիկատորի առկայություն: Մետաղական պատյանը և մետաղական մեկուսացնող բլոկը՝ փոշեներկված մոխրագույն, սև կամ սպիտակ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների

				համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	---