ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռոզա Աղայան Հայկի ԱՁ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հեռահաղորդակցման մալուխներ	հեռահաղորդակցման մալուխներ	հեռահաղորդակցման մալուխներ	հեռահաղորդակցման մալուխներ	6e կարգի մալուխ ներքին տեղադրման համար՝ 4 զույգ U/UTP LSZH պատյանով, պատյանի գույնը՝ սպիտակ: Նախատեսված է՝ կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի կառուցման, շենքերի կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքերի, մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի և կազմակերպման համար: Հաղորդալարի տրամագիծը՝ առնվազն 0,51 մմ, Հաղորդալարի անվանական հատույթը՝ 0,20 մմ²,

					AWG չափը՝ 24, Հաղորդիչի դասը՝ 1(միալար), Ջլերի քանակը՝ 4x2, զույգով ոլորված, Ջլերի մեկուսացումը. ամուր պոլիէթիլեն, Ջլերի նշագրում. NVP ցուցանիշ. 69 տոկոս, Հաղորդիչի նյութը. Պղինձ (առանց ծածկույթի) 100%, Լարի արտաքին տրամագիծը. 5,2±0,2 մմ, Մոնտաժման ջերմաստիճանը. -10...50 °C, Շահագործման ջերմաստիճանը. -20...60 °C, Առավելագույն կոնտակտային դիմադրությունը. 20 Օհմ, Իզոլյացիայի դիմադրությունը. 5000 Օհմ, Դիէլեկտրիկի էլեկտրական ամրությունը. 1000, Մշտական հոսանքի դիմադրույաան առավելագույն արժեքը 100մ և 20°C*ից ոչ բարձրի դեպքում 9,5 Օհմ, Ալիքային դիմադրությունը. 100±15 Օհմ, 100 մետր երկարության դեպքում առավելագույն փոխադարձ, ունակությունը. 5.6 նՖ, Հաղորդման առավելագույն նոմինալ արագությունը. 69 տոկոս, Ազդանշանի հաճախականությունը. 100 ՄՀց, Աշխատանքային լարումը. ≤ 48 Վ, Մալուխի երկրությունը. 305 մ,

					Ունակության առավելագույն համաձայնեցումը պՖ 100մ-ին՝ 160։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռոզա Աղայան Հայկի ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Предназначен для: структурированных кабельных систем, построения локальных вычислительных сетей, общей инфраструктуры связи зданий, магистральных и горизонтальных подсистем и организации. Диаметр провода: не менее 0,51 мм, номинальное сечение провода: 0,20 мм2, размер AWG: 24, класс проводника: 1(однопроволочный), количество сухожилий: 4x2, скрученных попарно, изоляция сухожилий: прочный полиэтилен, маркировка сухожилий: показатель

					NVP: 69 процентов, материал проводника: медь (без покрытия) 100%, Внешний диаметр провода: 5,2±0,2 мм, температура монтажа: -10.....50 °C, рабочая температура: -20 ° C...60 °C, максимальное контактное сопротивление: 20 ом, сопротивление изоляции: 5000 ом, электрическая прочность диэлектрика: 1000, максимальное значение сопротивления постоянному току при 100 м и не выше 20°C*9,5 ом, волновое сопротивление: 100±15 Ом, максимальная обратная связь при длине 100 метров, пропускная способность: 5,6 НФ, максимальная номинальная скорость передачи: 69 процентов, частота сигнала частота: 100 МГц, рабочее напряжение: ≤ 48 В, заземление кабеля: 305 м, Максимальное согласование мощности с PF 100M: 160: Все продукты должны быть новыми и неиспользованными.