ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռոզա Աղայան Հայկի ԱՁ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	սնուցման բլոկ	սնուցման բլոկ	սնուցման բլոկ	սնուցման բլոկ	Ոչ մոդուլային սնուցման բլոկ որը համապատասխանում է ATX 3.1 և վավերացված է 80 PLUS բրոնզե ստանդարտով: Առնվազն՝ 750 Վտ ՄԱՔՍ. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 750 Վտ ՉԱՓ (Վ/Հ/Ձ)՝ ոչ ավել 155 մմ (Վ) x 90 մմ (Հ) x 140 մմ (Դ) PFC (Էլեկտրաէներգիայի գործոնի շտկում)՝ Ակտիվ PFC PGS՝ 100-150 մվրկ ՊԱՀԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ՝ > 17 մվրկ 80% ծանրաբեռնվածության դեպքում ՄՈՒՏՔ՝ 15Ա-6Ա Մուտքագրման հաճախականության միջակայք՝ 50 Հց / 60 Հց Մուտքային

					ԼԱՐՄՈՒՄ՝ 100-240 V~ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ՋԵՐՄԱՍՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ 5°C-ից +45°C ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԽՈՆՈՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20% -ից 85%, ոչ խտացնող ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ Ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից +55°C ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԽՈՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 10% -ից 95%, ոչ խտացնող ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ՝ 12 սմ FDB օդափոխիչ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ առնվազն 80 PLUS® Bronze մուտքով: MTBF՝ Նվազագույնը 100000 ժամ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ՝ CE/UKCA/LVD/UKCA/FCC/ICES/TUV/CB/cTUVus/BSMI/CCC PCI-E 6+2PIN՝ 2 SMART ZERO FAN՝ Օդափոխիչը չի պտտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ծանրաբեռնվածությունը չի գերազանցի 20%-ը ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ OCP/OVP/UVP/OPP/OTP/SCP Միակցիչի տեսակը՝ հիմնական (24Pin), ATX 12V (4+4Pin), PCIe (6+2Pin), SATA (5Pin), Molex Միակցիչների քանակը՝ X 1, X 2, X 2, X 4, X 4 Մալուխների քանակը՝ X 1, X 1, X 1, X 1, X 1 Մալուխի երկարությունը՝ 600 մմ, 650 մմ + 150 մմ, 500 մմ + 150 մմ,

					500 մմ + 150 մմ + 150 մմ + 150 մմ, 500 մմ + 150 մմ + 150 մմ + 150 մմ Մալուխը պետք է լինի ներառված կոմպլեկտում: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռոզա Աղայան Հայկի ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Блок питания	Блок питания	Блок питания	Блок питания	Немодульный блок питания который соответствует стандарту ATX 3.1 и сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze: Не Менее 750 Вт Максимум. Производственная мощность: 750 Вт Размер (Ш / В / Ш): не более 155 мм (Ш) x 90 мм (в) x 140 мм (Г) PFC (исправление коэффициента мощности): активный PFC PGTS 100-150 MC Время удержания: > 17 мс при 80% нагрузке ВХОД: 15A-6A Диапазон входной частоты: 50 Гц / 60 Гц Входной провод: 100-240 В~ Рабочая температура: от 5°C до

					+45°C Рабочая вязкость: от 20% до 85%, отсутствие конденсации Температура хранения: от -40°C до +55°C Вязкость при хранении: от 10% до 95%, отсутствие конденсации Система охлаждения: вентилятор FDB 12 см Эффективность: при входе не менее 80 PLUS ® Bronze: MTBF: минимум 100 000 часов Подтверждение безопасности: CE/UKCA/LVD / UKCA/FCC/ICES/TUV/CB/cuvus/BSMI/CCC PCI-E 6+2PIN: 2 SMART ZERO FAN: вентилятор не будет вращаться, пока нагрузка не превысит 20% ЗАЩИТА: OCP/OVP/UVP/OPP/OTP/SCP Тип разъема: основной (24Pin), ATX 12 B (4+4 контакта), PCIe (6+2 контакта), SATA (5 контактов), Molex Количество разъемов: X 1, X 2, X 2, X 4, X 4 Количество кабелей: X 1, X 1, X 1, X 1, X 1 Длина кабеля: 600 мм, 650 мм + 150 мм, 500 мм + 150 мм, 500 мм + 150 мм + 150 мм + 150 мм, 500 мм + 150 мм + 150 мм + 150 мм Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре

					производителя в Армении (при представлении технической характеристики предлагаемого продукта, предусмотренной приглашением, также предоставляются данные сервисного центра).