

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՆՈՐԻԿ ՀԱԿՈՐՋԱՆՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/110 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Մետաղական դույլով մետաղական աղբամանի տեխնիկական բնութագիր - Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով - Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում/եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար/ - Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս - Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար - Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով - Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք - Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով - Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված/բայց ոչ դույլը/ - Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՆՈՐԻԿ ՀԱՎՈՐՁԱԼՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/110 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Մետաղական դույլով մետաղական աղբամանի տեխնիկական բնութագիր - Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով - Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում/եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար/ - Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս - Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար - Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով - Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք - Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով - Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված/բայց ոչ դույլը/ - Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ</p>