ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	OEM	OEM	Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածու /երաժշտական համակարգ/, որն իր մեջ ներառում է 1) Երկու հատ բարձրախոս- LF վուֆերի չափսը՝ 15 դյույմ,HF չափը՝ 1-ից մինչև 2 դյույմ, տիտանե սեղմող փաթույթներով, Ընդհանուր հզորությունը 1700-ից մինչև 2100W,Ուժեղացուցիչ դաս D, Մուտքային գծեր՝ 2 x XLR-1/4",Ելքային գիծ՝ 1 x XLR, Հաճախականության միջակայք՝ 50 - 20000 Հց, Հաճախականության արձագանք՝ 52 Հց-20 կՀց (-10 դԲ),Առավելագույն Պիկ SPL՝ 120-ից մինչև 130 դԲ, Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ ստանդարտ IEC AC, Ջերմային սահմանափակիչ: 2) Երկու հատ բարձրախոսի հենակ մետաղական, 3) Հեռակառավարվող խոսափողային հավաքածու երկու խոսափողով- ընդունիչ՝ Հաճախականության ալիքների տիրույթ 480-870 ՄՀՑ, Ելքային դիմադրություն 2.2 կիլ. Օհմ, Ելքային միացումներ 1 XLR բալամսային կամ 6.3մմ ջեք, Էլեկտրամատակարարում 12-18 վ., Խոսափող՝ Հաղորդիչի հզորություն 30մվ, Աշխատանքային հեռավորություն 100մ, Դիսփլեյ ԼԵԴ, Մարտկոցների հզորությունը 2x 1.5վ: 4) խոսափող լարով մեկ հատ 5)

			խոսափողի հենակ երկու հատ 6) Միքշերային վահանակ մեկ հատ-8-12 մուտքեր: Տեխնիկայի հետ տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ մալուխները: Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման պահից հաշված 365 օրացուցային օր: Մատակարարումը իրականացվում է մատակարար կազմակերպության կողմից,Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԾՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
1	OEM	OEM	Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածու /երաժշտական համակարգ/, որն իր մեջ ներառում է 1) Երկու հատ բարձրախոս- LF վուֆերի չափը՝ 15 դյույմ,HF չափը՝ 1-ից մինչև 2 դյույմ, տիտանե սեղմող փաթույթներով, Ընդհանուր հզորությունը 1700-ից մինչև 2100W,Ուժեղացուցիչ դաս D, Մուտքային գծեր՝ 2 x XLR-1/4",Ելքային գիծ՝ 1 x XLR, Հաճախականության միջակայք՝ 50 - 20000 Հց, Հաճախականության արձագանք՝ 52 Հց-20 կՀց (-10 դԲ),Առավելագույն Պիկ SPL՝ 120-ից մինչև 130 դԲ, Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ ստանդարտ IEC AC, Ջերմային սահմանափակիչ: 2) Երկու հատ բարձրախոսի հենակ մետաղական, 3) Հեռակառավարվող խոսափողային հավաքածու երկու խոսափողով- ընդունիչ՝ Հաճախականության ալիքների տիրույթ 480-870 ՄՀՑ, Ելքային դիմադրություն 2.2 կիլ. Օհմ, Ելքային միացումներ 1 XLR բալամսային կամ 6.3մմ ջեք, Էլեկտրամատակարարում 12-18 վ., Խոսափող՝ Հաղորդիչի հզորություն 30մվ, Աշխատանքային հեռավորություն 100մ, Դիսփլեյ ԼԵԴ, Մարտկոցների հզորությունը 2x 1.5վ: 4) խոսափող լարով մեկ հատ 5)

			խոսափողի հենակ երկու հատ 6) Միքշերային վահանակ մեկ հատ-8-12 մուտքեր: Տեխնիկայի հետ տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ մալուխները: Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման պահից հաշված 365 օրացուցային օր: Մատակարարումը իրականացվում է մատակարար կազմակերպության կողմից,Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: