

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՔՈՆՏԵՔՇՆ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/7-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
33	<p>Բարձրորակ Էմալ, ակրիլային ներկ, ջրով բացվող: Օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ սենյակների, սանհանգույցների, խոհանոցների, նկուղների ներսում և դրսի պատերը ներկելու համար, որոնք պահանջում են խոնավ մաքրում: Ներկված մակերեսները կարելի է լվանալ սպունգով, լաթով և այլ չհղկվող նյութերով: Հարմար է ակրիլային կամ ալկիդային ներկերով նախկինում ներկված մակերեսների համար, նաև բետոնի, գազաբետոնի, գիպսաստվարաթղթի, աղյուսի, ծեփամածիկի, սվաղված մակերեսների համար: Ձևավորում է «շնչող», լույսի դիմացկուն ծածկույթ, որը չի խանգարում օդափոխությանը: Առանց հոտի, ունի լավ կաչունություն, ժամանակի ընթացքում չի դեղնում, սպիտակության աստիճանի բարձրացում, բարձր խոնավության դիմադրություն:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ 20 կգ տարաներով: Անհրաժեշտության դեպքում մածուցիկությունը նվազեցնելու համար պետք է ջուր ավելացնել ոչ ավելի, քան 5% ծավալով: Պահպանման ժամկետը՝ 24 ամիս, ամուր փակ տարաներում, չոր սենյակներում՝ +5°C-ից +30°C-ից ջերմաստիճանում արտադրման ժամկետից, առաքման պահին՝ 20 ամիս:</p> <p>Ներկերի սպառումը՝ 120-150 գ/մ կախված հիմքի ներծծողությունից: Չորացման ժամանակը 1 ժամից ոչ ավել է +20C (±2°C) ջերմաստիճանի և 70% հարաբերական խոնավության պայմաններում: Պետք է հավաստագրված լինի հիվանդանոցներում, կլինիկաներում և բժշկական հաստատություններում օգտագործելու համար: Հատուկ պահանջներ են դրված բժշկական հաստատությունների հարդարման մեթոդների վրա. այդ տարածքների պատերը պետք է ծածկված լինեն անվտանգ նյութերով, որոնք հեշտությամբ կարող են լվանալ և ախտահանվել:</p> <p>Համապատասխանության պայմաններ՝ ГОСТ Р 51691-2008, СТО 05744283-062-2010 ГОСТ Р 51691-2008, գույնը</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО БИ ТУ БИ КОНЕКШН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/7-4-БПРЗ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
33	