

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն EԱՃԱՊԶԲ-2024/7-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
21	Ակրիլային, շարժական, արտիկուլ, հզորությունը՝ նվազագույնը 36 Վտ, 4100 Կ, արտաքին տեսքը՝ քառակուսի, լուսատուի իրանը՝ այլումինե, մոնտաժումը՝ ներկառուցվող, լուսադիոդի տեսակը՝ SMD, սպառվող հզորությունը (Վտ)՝ նվազագույն 36, լուսային հոսքը (Լմ)՝ 3240 ( $\pm 0.5\%$ ), գունային ջերմաստիճանը (Կ)՝ 4100, լույսի ցրման անկյունը՝ 120°, սնուցման լարումը (Վ)՝ AC85-265, գունափոխանցման գործակիցը (Ra)՝ $\gg 80$ , պաշտպանվածության աստիճանը (IP)՝ 20, ջերմադիմացկունությունը (°C)՝ $-10^{\circ}\text{C}/+45^{\circ}\text{C}$ , աշխատունակության ժամը (Ժ)՝ ոչ պակաս 35000 ժամ, լուսատուի արտաքին չափը (մմ)՝ 225x225 մմ, մոնտաժային չափը (մմ)՝ 85-205 մմ, գուտ քաշը առանց փաթեթավորման՝ նվազագույնը 500 գրամ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օրացուցային օր







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/7-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
21	Акрил, съемный, артикул, мощность: 36 Вт, 4100 КБ, внешний вид: квадратный, корпус светильника: алюминий, монтаж: встраиваемый, тип светодиода: SMD, потребляемая мощность( Вт): 36, световой поток( Лм): 3240 ( $\pm 0,5\%$ ), цветовая температура: (К): 4100, угол рассеяния света: 120°, напряжение питания( в): AC85-265, коэффициент цветопередачи (Ra): »80, степень защиты (IP): 20, термостойкость (°C` : -10°C/+45°C, время работы (ч): не менее 35 000 часов, внешний размер светильника (мм): 225x225 мм, монтажный размер (мм): 85-205 мм, Вес нетто без упаковки: 500 грамм: Гарантийный срок: 365 календарных дней