

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                           |                     |  |
|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--|
|                 | ապրանքային նշանը   | մակնիշը                   | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 32              | Kowa               | Avansee Preload1P, CP2.2R | Kowa Company, Ltd.  | Ներակնային ոսպնակ, միակոմպոնենտ, գործարանային ներդրված ներարկիչի մեջ (preloaded), ուլտրամանուշակագույն պաշտպանիչ թաղանթով և լուբրիկացված թաղանթապատումով: Տեսակը՝ միակոմպոնենտ ներակնային ոսպնակ, ֆիքսացիոն թևերը մոդիֆիկացված C-աղեղի տեսքով: Նյութը՝ հիդրոֆոբ փափուկ ակրիլային: Ոսպնակի եզրի դիզայնը՝ 360 աստիճան քառակուսի եզրերով: Ռեֆրակցիայի գործակից՝ 1.519 (35 °C): Սֆերիկ ուժի տիրույթը՝ +6.0-ից +30.0 դիոպտրիա, 0.5D քայլով: Աճման կարգը՝ +6.0-ից 26.0 դիոպտրիա, 2.4մմ (եղջերաթաղանթի հատվածում), 2.2մմ (սկլերայից-եղջերաթաղանթի հատվածում): +26.5-ից 30.0 դիոպտրիա, 2.6մմ (եղջերաթաղանթի հատվածում), 2.4մմ (սկլերայից-եղջերաթաղանթի հատվածում): |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Օպտիկական զոնայի դիամետրը՝ 6մմ, թւերի միջև հեռավորությունը՝ 13մմ: Նոր է , չօգտագործված:<br/>Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: Ավտարիզացիոն նամակի (երաշխիքային-լիազոր նամակ) առկայություն, պայմանագրի կատարման փուլում կներկայացվի՝ արտադրողի կողմից համապատասխանության հավաստագիր և ծագման սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|--|





