

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Canon	Canon	Canon Eos R6 Mark II	Canon	Ապարատ և օբյեկտիվ. Տեսախցիկի տեսակ - ոչ հայելային թվային տեսախցիկ Մատրիցայի տեսակ - CMOS Մատրիցայի չափ - առնվազն 36x24mm Պիքսելների քանակ - առնվազն 24Mp Պրոցեսոր` Digic X Մատրիցային ներկառուցված մաքրման հնարավորություն Կայունացուցիչ/սենսորի տեղաշարժի առկայություն Ֆոկուսավորում - Dual Pixel CMOS AF II Ֆոկուսային հեռավորություն - օբյեկտիվի 1.0 ֆոկուսային հեռավորության Էկվիվալենտ Ավտոֆոկուսավորման

աշխատունակ դիապազոն - EV -3 - 18 (23 °C և ISO 100-ի դեպքում) Ավտոֆոկուսավորման ռեժիմներ - Միակադրային, հետևող Ավտոֆոկուսավորման կետերի ընտրություն - Ավտոմատ ընտրություն. 1053 հասանելի AF տարածքներ՝ ավտոմատ ընտրությամբ, ձեռքով ընտրություն՝ 1 կետանոց AF (AF կադրի չափը կարող է փոխվել), հասանելի 4897 AF դիրք (4067 ֆիլմի ռեժիմում) ձեռքով ընտրություն՝ 4 կետանոց AF կետի ընդլայնում (վերև, վար, ձախ, աջ) ձեռքով ընտրություն. AF կետի ընդլայնում շրջագծի շուրջ ձեռքով ընտրություն. ճկուն AF գոտի 1-3 (բոլոր AF կետերը բաժանված են 9-999 ֆոկուս գոտիների) Հետևող ավտոֆոկուսավորում - առնվազն՝ մարդիկ, կենդանիներ (շներ, կատուներ, թռչուններ և ձիեր) կամ տրանսպորտային միջոցներ (մրցարշավային մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, ինքնաթիռներ և գնացքներ) Պահաժամի դիապազոն - Մեխանիկական. 30-1/8000վրկ., անհատական, Էլեկտրոնային. 30-1/16000վրկ. Տեսադաշտ որոնող

համակարգ - Էլեկտրոնային, 100% կադրի շրջանակի մակերեսով, 3690000 պիքսել կետայնությամբ Էկրան - առնվազն 3" անկյունագծով և 1620000 պիքսել կետայնությամբ Շարունակական նկարահանում - 2/40 կադր/վրկ Ֆայլերի տիպեր - Լուսանկար՝ JPEG, CR2 RAW: RAW, C-RAW 14bit, Exif 2.31-ի և Design rule for Camera File system 2.0 համատեղելիությամբ, տեսանյութ՝ 4K/ Full HD - YCbCr4:2:0 8bit կամ YCbCr4:2:2 10bit Օպտիկայի ամրացում - RF Օբյեկտիվ - RF ամրացմամբ, դիաֆրագմայի 9 տերևներով, ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-105mm, լուսաուժ՝ F4, լուսաուժը առավելագույն ֆոկուսային հեռավորության վրա՝ F4, լուսանկարի 5 աստիճանի կայունացուցիչի առկայություն, ամրացումը՝ մետաղական: \*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: \*Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է

					աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:
--	--	--	--	--	--



աշխատունակ դիապազոն - EV -3 - 18 (23 °C և ISO 100-ի դեպքում) Ավտոֆոկուսավորման ռեժիմներ - Միակադրային, հետևող Ավտոֆոկուսավորման կետերի ընտրություն - Ավտոմատ ընտրություն. 1053 հասանելի AF տարածքներ՝ ավտոմատ ընտրությամբ, ձեռքով ընտրություն՝ 1 կետանոց AF (AF կադրի չափը կարող է փոխվել), հասանելի 4897 AF դիրք (4067 ֆիլմի ռեժիմում) ձեռքով ընտրություն՝ 4 կետանոց AF կետի ընդլայնում (վերև, վար, ձախ, աջ) ձեռքով ընտրություն. AF կետի ընդլայնում շրջագծի շուրջ ձեռքով ընտրություն. ճկուն AF գոտի 1-3 (բոլոր AF կետերը բաժանված են 9-999 ֆոկուս գոտիների) Հետևող ավտոֆոկուսավորում - առնվազն՝ մարդիկ, կենդանիներ (շներ, կատուներ, թռչուններ և ձիեր) կամ տրանսպորտային միջոցներ (մրցարշավային մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, ինքնաթիռներ և գնացքներ) Պահաժամի դիապազոն - Մեխանիկական. 30-1/8000վրկ., անհատական, Էլեկտրոնային. 30-1/16000վրկ. Տեսադաշտ որոնող

համակարգ - Էլեկտրոնային, 100% կադրի շրջանակի մակերեսով, 3690000 պիքսել կետայնությամբ Էկրան - առնվազն 3" անկյունագծով և 1620000 պիքսել կետայնությամբ Շարունակական նկարահանում - 2/40 կադր/վրկ Ֆայլերի տիպեր - Լուսանկար՝ JPEG, CR2 RAW: RAW, C-RAW 14bit, Exif 2.31-ի և Design rule for Camera File system 2.0 համատեղելիությամբ, տեսանյութ՝ 4K/ Full HD - YCbCr4:2:0 8bit կամ YCbCr4:2:2 10bit Օպտիկայի ամրացում - RF Օբյեկտիվ - RF ամրացմամբ, դիաֆրագմայի 9 տերևներով, ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-105mm, լուսաուժ՝ F4, լուսաուժը առավելագույն ֆոկուսային հեռավորության վրա՝ F4, լուսանկարի 5 աստիճանի կայունացուցիչի առկայություն, ամրացումը՝ մետաղական: \*Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: \*Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է

					աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին:
--	--	--	--	--	--