

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
17	<p>Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ` 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Առա քումը և տ ե դ ա դրումը՝ ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	<p>аркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из четырехугольных металлических трубок (30 x 30 x 2,0 мм), углы соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса составляют 1000 x 600 x 830 мм. к каркасу стола припаиваются металлические ножки, края которых должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 8 мм. Высококачественные и прочные колеса с опорой крепятся к ножкам стола снизу` Стол имеет два железных ряда: первый на высоте 200 мм над землей, а второй на высоте 500 мм: Стойки крепятся (прилегают) к четырехугольным металлическим трубкам (30 x 30 x 2,0 мм), Соединенным по кругу, с углами, Соединенными пайкой под углом 45 градусов: Углы рабочей плоскости ламинированного PHTS должны быть закруглены, а края закруглены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ).: Каркас и ножки стола должны быть полностью покрыты водостойкой краской серебристого цвета.: С одной стороны стола должны быть: большая металлическая ручка размером 700 x 150 мм, чтобы толкать его, и толстая металлическая вешалка с другой стороны: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.</p>